

Référence	Photo	Désignation	Description
AAC1408		Gonfleur auto INCGO 10bars	Alimentation: DC12V Courant nominal: 10A Pression Max.: 140PSI (10Bar) Débit max.air: 35L / min Avec 1PCS lumière LED Cordon 3M avec allume-cigare Avec 1pcs clips de batterie Avec adaptateurs de buse 4pcs
PTWT15002		Machine de Soudage de Tubes en Plastique 800W_1500W	Tension: 220V-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 800W / 1500W Thermorégulateur: 0 ~ 300 ° C Comprend: -prises chauffantes 20,25,32,40,50 et 63 mm -1 ruban de mesure, 1 coupe-tube, 1 clé hexagonale, 1 tournevis.
PTWT8001		Outil de soudage plastique jusqu'à 63mm 800W	Voltage:220V-240V-50/60Hz Input power:800W Suitable for heating sockets 16-63mm Thermoregulator 0 - 300°C With heating sockets 16, 20, 25, 32mm Packed by metal box
AB8008		Souffleur aspirateur 800W + 4 accessoires	Puissance Absorbée Nominale 800 W Vitesse À Vide 15000 tr/min Emballage Boite en carton Débit D'air 4,5 m3/min
AB4018		Souffleur aspirateur 400W	Puissance : 400 W. Voltage : 220-240V - 50/60Hz. Régime à vide : 14000 tr/min. Débit volumétrique ; 3 m³/min. Possibilité d'aspiration des poussières.
SI00108		Fer à souder électrique 100W	Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 100W Temps de préchauffage: 3 ~ 5minuters Droit, pointe Avec un soutien Pointe remplaçable longue durée Emballé par carte couissante
SI0268		Fer à souder électrique 60W	Tension: 220-240V ~ 50-60Hz Puissance d'entrée: 60W Préchauffer.temps 3 ~ 5minuters Droit, pointe avec un soutien Pointe remplaçable
SI0368		Fer à souder électrique à tête courbée 60W	Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 60 W Temps de préchauffage: 3 ~ 5 minutes Tête pliée et plate Pointe remplaçable longue durée
SI0248		Fer à souder électrique droit 40W	Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 40 W Temps de préchauffage: 3 ~ 5 minutes Tête droite, pointe Avec un morceau de support Pointe remplaçable longue durée

<p>HPLF22002</p>		<p>PROJECTEUR LED 20W INGCO</p>	<p>Puissance: 20W 1600 Lumen</p>
<p>GG148</p>		<p>pistolet à colle 13-18g/min 11.2mm 100W</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50-60Hz -Puissance: 100W -Capacité de pompage: 13-18g / min -Diamètre Adhésifs: 12,2 mm - Idéal pour les adhésifs -Modèle, réparation, scellement -Fixé avec des plantes à colle 11,2 mm -Emballé en plastique transparent -Compris : 2 barreaux de silicone inclus 11.2mm en blister -Poids: 0,5 kg</p>
<p>GG308</p>		<p>Pistolet à colle 30W(220W) + 8 bâtonnets de colle</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 30 W (220 W) Capacité de collage: 20-30g / min Diamètre du bâton de colle: 11,2 mm Avec 8 bâtons de colle de 150 mm Temps de préchauffage: 3-5 minutes</p>
<p>HG200038</p>		<p>Décapeur thermique 2000W+3buses+1racleur</p>	<p>Tension : 220V-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 2000 W Température: 350 ° C / 550 ° C Débit d'air: 300/500 L / min Avec grattoir 1pcs et buses 3pcs</p>
<p>HG20008</p>		<p>decapeur thermique 2000W</p>	<p>Tension : 220V -240V / 50 HZ Puissance: 2000 W Débit d'air: 300/500 l / min Débit d'air et contrôle de la température en deux étapes Trous d'émission de chaleur Design ergonomique et prise en main douce</p>
<p>IW10508</p>		<p>Clé à chocs électrique 1/2" 1050 W</p>	<p>Voltage: 220-240V~50-60Hz Input power: 1050W No load speed: 2300rpm Max torque:550N.m Aluminium gear box with rubber 6pcs sockets(17, 18,19, 21, 23, 24mm) 1pcs 125mm adaptor</p>
<p>AIW341301</p>		<p>Boulonneuse pneumatique 3/4"</p>	<p>Poids Approx. 3 kg Couple Max. 1355 Nm Vitesse À Vide 7000 tr/min Pression 6,2 bar Consommation D'air 269 L/min</p>
<p>MF3008</p>		<p>Outil multifonctions 300W</p>	<p>Tension nominale: 220-240V ~ 50 / 60HZ Puissance d'entrée: 300W Vitesse à vide: 10000-20000r / min Avec racloir flexibel 1PCS Avec lame de scie de coupe 1PCS Avec lame de scie à segment 1PCS Avec clé hexagonale 1PCS Avec base de ponçage 1PCS Avec du papier abrasif 3PCS</p>

<p>MG1309</p>		<p>Mini perceuse + 52 accessoires en coffret 130W</p>	<p>Type de perceuse: Mini-Forêt Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 130W Vitesse de Rotation: entre 10000 et 32000 tr/min Taille de pince: 3.2 mm</p>
<p>FBLI2002</p>		<p>BATTERIE 20V 4,0A</p>	<p>Tension : 20 V Batterie lithium-ion 4.0Ah Indicateur LED de charge de la batterie Convient aux outils multiples P20S</p>
<p>FBLI20011</p>		<p>BATTERIE 20V 2,0A</p>	<p>Voltage: batterie 20 V au lithium-ion 2,0 Ah Indicateur LED d'alimentation de la batterie Batterie convient à tous les outils P20S</p>
<p>FCLI2001</p>		<p>Chargeur de batterie 20V</p>	<p>Tension d'entrée nominale: 110V-240V-50/60Hz Tension de sortie: 20V Courant: 2A Puissance d'entrée nominale: 50W Charge la batterie 20V 2.0Ah en 1 heure</p>
<p>FCLI2003</p>		<p>CHARGEUR À BATTERIE 20V 4,0A FAST</p>	<p>Tension : 20 V Courant de charge: 4A Charge la batterie 20V 2.0Ah en 0.5Hr Charge la batterie 20V 4.0Ah en 1Hr</p>
<p>CACLI2002</p>	 <p>Battery and charger NOT included</p>	<p>Gonfleur auto 11Bars 20V (sans batterie/chargeur)</p>	<p>Tension: 20V Pression max: 160PSI / 11BAR Avec la lumière LED Affichage numérique Arrêt automatique à la pression spécifiée Alimenté par un véhicule ou par une batterie au lithium-ion Avec cordon 3M avec allume-cigare Avec adaptateur pour ballon 1PCS Avec 1 adaptateur pour valve de pneu Avec 1 adaptateur pour lit gonflable PAS de batterie et pas de chargeur inclus</p>
<p>CWLI2002</p>	 <p>Battery and charger sold separately</p>	<p>Projecteur 20V batterie/chargeur non inclus</p>	<p>Tension : 20 V Dissipation de puissance LED: 20W Lumens : Haut : 1500 Faible : 750 Batterie et chargeur non inclus</p>
<p>CIDL200215</p>		<p>Malette Perceuse-Visseuse 20V SS 2 Batteries</p>	<p>Tension: 20 V Vitesse à vide: 0-400 / 0-1500 / min Taux d'impact max: 22500 / min Couple max: 45NM Capacité du mandrin: 0,8-10 mm Réglages de couple: 18 + 1 + 1 Engrenage mécanique à 2 vitesses Batteries 20V Lithium-Ion 2,0Ah Avec 2 batteries P20S 2,0Ah Avec 1 chargeur intelligent rapide Volts de charge: 220V-240V ~ 50 / 60Hz Lampe de travail intégrée Indicateur LED d'alimentation de la batterie Avec 1 pièces embout Cr-V 65mm Avec 3 mèches de maçonnerie</p>
<p>CDLI20011</p>		<p>Visseuse sans fil Lithium 20V 1 Batterie SS</p>	<p>Tension: 20 V Vitesse à vide: 0-400 / 0-1500 / min Couple max.: 45NM Capacité du mandrin: 0,8-10 mm Réglages de couple: 15 + 1 Engrenage mécanique à 2 vitesses Batterie 20V Lithium-Ion 1.5Ah Avec 1 batterie Avec 1 chargeur rapide Volts de charge: 220V-240V ~ 50 / 60Hz Lampe de travail intégrée Indicateur LED d'alimentation de la batterie</p>

<p>CDLI20012</p>	 <p>P20S x2 1.5Ah incoo SUPER SELECT</p>	<p>Visseuse sans fil Lithium 20V 2 Batteries SS</p>	<p>Tension: 20 V Vitesse à vide: 0-400 / 0-1500 / min Couple max.: 45NM Capacité du mandrin: 0,8-10 mm Réglages de couple: 15 + 1 Engrenage mécanique à 2 vitesses Batteries 20V Lithium-Ion 1.5Ah Avec 2 batteries 1.5Ah Avec 1 chargeur rapide Volts de charge: 220V-240V ~ 50 / 60Hz Lampe de travail intégrée Indicateur LED d'alimentation de la batterie Avec 1 embouts de tournevis</p>
<p>CAGLI1152</p>	 <p>P20S BL MOTOR incoo Battery and charger NOT included 115mm</p>	<p>Meuleuse 115mm 20V sans batterie/chargeur</p>	<p>Moteur sans charbons Tension: 20V Vitesse à vide: 9000 / min Diamètre du disque: 115 mm Filetage de broche: M14 Batterie et chargeur non inclus</p>
<p>CJSLI8501</p>	 <p>P20S incoo Battery and charger NOT included</p>	<p>Scie sauteuse sans fil Lithium-Ion 20V</p>	<p>Tension: 20V Vitesse à vide: 2600 tr / min Capacité de coupe: Métal: 8mm Bois: 80mm +5 lames Pas de batterie et chargeur inclus</p>
<p>CIRLI2002</p>	 <p>P20S 20Ah BL MOTOR incoo 2 Batteries Avec 1 chargeur</p>	<p>Visseuse à choc 20V 2 Batteries</p>	<p>Moteur sans charbons Tension de forage : 20 V Tige hexagonale : 1/4"''' Vitesse à vide : 0-1300/0-2100/min Taux d'impact : 0-2000/0-3300bpm Couple max. : 170 NM Batteries 20V Lithium-Ion 2.0Ah Avec 2 batteries Avec 1 chargeur Volts de charge : 110 V-240 V-50/60 Hz Lampe de travail intégrée Indicateur LED de charge de la batterie Avec 2 embouts de tournevis Avec 3 sertisseurs d'écrous</p>
<p>CIWLI2001</p>	 <p>P20S 20Ah BL MOTOR incoo 2 Batteries Avec 1 chargeur</p>	<p>Boulonneuse à choc 20V sans charbon</p>	<p>Moteur sans charbon Tension: 20V 1/2"''' Vitesse à vide: 0-1300 / 0-2100 / min Taux d'impact: 0-2000 / 0-3300bpm Couple max: 300NM Batteries 20V Lithium-Ion 2.0Ah Avec batterie 2pcs Avec chargeur 1pc 1Hr Volts de charge: 110V-240V ~ 50 / 60Hz Lampe de travail intégrée Indicateur LED d'alimentation de la batterie Avec douilles 3pcs (17 19 21mm)</p>
<p>CRSLI1151</p>	 <p>P20S incoo Battery and charger sold separately</p>	<p>Scie sabre 20V (sans batterie/chargeur)+2Lames</p>	<p>Tension : 20 V Vitesse à vide: 0-2800/min Capacité de coupe : Métal : 8 mm Bois:115mm Avec lame de scie sabre 2 pièces Batterie et chargeur non inclus</p>
<p>CIWLI20010</p>	 <p>P20S BL MOTOR incoo Battery and charger NOT included</p>	<p>Boulonneuse à choc 20V sans charbon (sans batt/charg)</p>	<p>Moteur sans charbon Tension: 20V 1/2"''' Vitesse à vide: 0-1300 / 0-2100 / min Taux d'impact: 0-2000 / 0-3300bpm Couple max: 300NM Lampe de travail intégrée Indicateur LED d'alimentation de la batterie Avec douilles 3pcs (17 19 21mm) AUCUNE batterie et chargeur inclus Emballé par boîte de couleur</p>
<p>CRHL11601</p>	 <p>P20S incoo Battery and charger NOT included</p>	<p>Perforateur 13mm 20V (sans batterie/chargeur)</p>	<p>Tension: 20V Vitesse à vide: 0-900 / min Taux d'impact: 0-5100 bpm Force d'impact unique: 1.5 J Capacité de perçage max: Ø13 dans le béton Lampe de travail intégrée Avec 3 forets SDS-plus AUCUNE batterie et chargeur inclus Emballé par boîte de couleur "</p>

<p>CRHL12201</p>	 <p>P20S Battery and charger NOT included</p>	<p>Marteau perforateur 22mm 20V (sans batterie)</p>	<p>Moteur sans charbons Tension: 20V Vitesse à vide: 0-1350 / min Taux d'impact: 0-4700bpm Force d'impact unique: 1.5 J Capacité de forage max: Ø22 dans le béton Lampe de travail intégrée Système de mandrin SDS plus Avec 3 forets et 1 ciseaux Pas de batterie et chargeur inclus</p>
<p>APL12001</p>	 <p>P20S BL MOTOR Battery and charger NOT included</p>	<p>Polisseuse lithium-ion 20V</p>	<p>Tension: 20 V Vitesse à vide: 500-2800 / min Affichage vitesse écran LCD Batterie et chargeur non inclus</p>
<p>CSGL12001</p>	 <p>P20S Battery and charger NOT included</p>	<p>Pistolet à peinture sans fil 20V batterie et chargeur NON inclus</p>	<p>Tension: 20 V Pression de pulvérisation: 0.1-0.2Bar Débit max: 600 ml / min Viscosité max.: 40DIN-s Capacité du conteneur: 800 ml Avec tasse de mesure de viscosité 1PCS Avec aiguille de nettoyage de buse 1PCS PAS de batterie et chargeur inclus</p>
<p>CABL12001</p>	 <p>P20S Battery and charger sold separately</p>	<p>Souffleur aspirateur 20V (sans batterie/chargeur)</p>	<p>Tension : 20 V Vitesse à vide : 10000/12500/17000/min Volume d'air max. : 2,7 m³/min Avec 1 sac à poussière</p>
<p>CABL120018</p>	 <p>P20S Battery and charger sold separately</p>	<p>Souffleur aspirateur 20V (sans batterie/chargeur)</p>	<p>Tension : 20 V Vitesse à vide : 0-9000/0-18000 tr/min Volume d'air max. : 2,7 m³/min Batterie et chargeur non inclus</p>
<p>CSL11651</p>	 <p>P20S Battery and charger sold separately</p>	<p>Scie circulaire LITHIUM20V(sans batterie/chargeur)</p>	<p>Tension: 20V Vitesse à vide : 4600 tr/min Diamètre de la lame : 165 mm Capacité de coupe : 45° degré: 38mm 90° degré: 55mm Profondeur de coupe réglable Coupe en biseau réglable Avec 1 disque de 165 mm Batterie et chargeur non inclus</p>

<p>CKLI2007</p>		<p>Kit combo perceuse/boulonneuse à choes 20V</p>	<p>Tension: 20V Avec perceuse sans fil au lithium-ion 1PCS Avec clé à choes au lithium-ion 1PCS Avec batteries 2pcs 2.0Ah Avec 1pc chargeur 1Hr Avec douilles 3pcs (17 19 21mm) Clé à choes au lithium-ion Moteur sans balais Tension: 20V Vitesse à vide: 0-1300 / 0-2100 / min Taux d'impact: 0-2000 / 0-3300bpm Couple max: 300NM Perceuse sans fil au lithium-ion: Tension: 20V Vitesse à vide: 0-400 / 0-1500 / min Couple max: 45NM Capacité du mandrin: 0,8-10 mm Paramètres de couple: 15 + 1 Engrenage mécanique à 2 vitesses</p>
<p>CKLI2006</p>		<p>Kit combo perceuse/visseuse à choc 20V</p>	<p>Tension: 20 V Avec perceuse sans fil au lithium-ion 1PCS Avec visseuse à choc Lithium-Ion 1PCS Avec 2 Batteries 2.0Ah Avec chargeur rapide 1pc 1Hr Avec 2 embouts de tournevis Avec 3 réglers d'écrou Tournevis à percussion au lithium-ion Moteur sans charbons Tension de forage: 20 V Tige hexagonale: 1/4 "" Vitesse à vide: 0-1300 / 0-2100 / min Taux d'impact: 0-2000 / 0-3300bpm Couple max: 170NM Perceuse sans fil au lithium-ion: Tension: 20V Vitesse à vide: 0-400 / 0-1500 / min Couple max: 45NM Capacité du mandrin: 0,8-10 mm Réglages de couple: 15 + 1 Engrenage mécanique à 2 vitesses Volts de charge: 220V-240V ~ 50 / 60Hz Lampe de travail intégrée Indicateur LED d'alimentation de la batterie</p>
<p>CSDL10801</p>		<p>Tournevis électrique 8V SS</p>	<p>Tension: 8 V Tige hexagonale: 1/4 "" Vitesse à vide: 220 / min Couple max: 6N.m Réglages de couple: 15 + 1 Lampe de travail intégrée Indicateur de niveau de charge Avec chargeur 1pc 2Hr Volts du chargeur: 220-240V ~ 50 / 60Hz Avec 10 embouts Cr-V de 25 mm + support Avec 1 porte-embout magnétique Avec foret HSS 4pcs avec tige hexagonale Avec 2 pièces embouts CRV</p>
<p>CSDL10401</p>		<p>Tournevis électrique 4V</p>	<p>Tension: 4V Tige hexagonale: 1/4 "" Vitesse à vide: 180 / min Max.torque: 4N.m Réglages du couple: 15 + 1 Lampe de travail intégrée Indicateur de niveau de charge Avec 1 chargeur (2h) Voltage du chargeur: 110-240V ~ 50 / 60Hz Avec 10pcs 25mm Cr-V bits + support Avec 1pcs porte-embout magnétique</p>
<p>CSDL10402</p>		<p>Tournevis électrique 4V SS</p>	<p>Tension: 4 V Tige hexagonale: 1/4 "" Vitesse à vide: 180 / min Couple max: 4N.m Lampe de travail intégrée Indicateur de niveau de charge Avec 10 embouts Cr-V de 25 mm + support Avec 1 porte-embout magnétique</p>
<p>CDLI12415</p>		<p>VISSEUSE Lithium 12V 1,5Ah 20 Nm 1batterie</p>	<p>Tension : 12 V Vitesse à vide : 0-600 tr/min Couple max. : 20 NM Capacité du mandrin : 0,8-10 mm Paramètres de couple : 15+1 Volts de charge : 220 V-240 V-50/60 Hz Lampe de travail intégrée Avec 1 batterie 1.5Ah Avec 1 chargeur Avec 1 pièces Cr-V 65mm bits</p>

<p>CIDLI1232</p>		<p>MALETTE PERCEUSE VISSEUSE LI-ION 12V 1,5A 2BATT</p>	<p>Tension: 12V Vitesse à vide: 0-350 / 0-1350 / min Taux d'impact max: 22500 / min Couple max: 20NM Capacité du mandrin: 0,8-10 mm Paramètres de couple: 18 + 1 + 1 Engrenage mécanique à 2 vitesses Volts de charge: 220V-240V ~ 50 / 60Hz Lampe de travail intégrée Avec batterie 2pcs Avec 1pcs 2Hr chargeur Avec 1pcs Cr-V 65mm bits Avec 3 mèches</p>
<p>CDLI12325</p>		<p>Malette Visseuse sans fil 12V 2 batteries SS</p>	<p>Tension: 12 V Vitesse à vide: 0-350 / 0-1350 / min Couple max: 20NM Capacité du mandrin: 0,8-10 mm Réglages de couple: 15 + 1 Engrenage mécanique à 2 vitesses Volts de charge: 220V-240V ~ 50 / 60Hz Lampe de travail intégrée Avec 2 batteries 1.5Ah Avec chargeur 1pcs Avec 1 pièce embout Cr-V 65mm</p>
<p>CDLI1211</p>		<p>VISSEUSE LI-ION 12V 1,5A 20 Nm 1batterie</p>	<p>Tension: 12V Vitesse à vide: 0-600 / min Couple max: 20NM Capacité du mandrin: 0,8-10 mm Paramètres de couple: 15 + 1 Batteries 12V Lithium-Ion 1.5Ah Avec batterie 1pcs Avec 1pcs 2Hr chargeur Volts de charge: 100V-240V ~ 50 / 60Hz Lampe de travail intégrée Indicateur LED d'alimentation de la batterie Avec 1pcs Cr-V 65mm bits</p>
<p>CDLI1221</p>		<p>VISSEUSE LI-ION 12V 1,5A 25 Nm 1batterie</p>	<p>Tension: 12V Vitesse à vide: 0-350 / 0-1350 / min Max. couple: 25NM Capacité du mandrin: 0,8-10 mm Paramètres de couple: 15 + 1 Batteries 12V Lithium-Ion 1.5Ah Engrenage mécanique à 2 vitesses Avec batterie 1pcs Avec chargeur 1pc 2Hr Volts de charge: 100V-240V ~ 50 / 60Hz Lampe de travail intégrée Indicateur LED d'alimentation de la batterie Avec 1pcs Cr-V 65mm bits</p>
<p>CDLI1222</p>		<p>Visseuse lithium-ion 12V 2Batteries</p>	<p>Tension: 12 V Vitesse à vide: 0-350 / 0-1350 / min Couple max: 25NM Capacité du mandrin: 0,8-10 mm Réglages de couple: 15 + 1 Batteries 12V Lithium-Ion 1.5Ah Engrenage mécanique à 2 vitesses Avec batteries 2pcs Avec chargeur 1pc 2Hr Volts de charge: 100V-240V ~ 50 / 60Hz Lampe de travail intégrée Indicateur d'alimentation de la batterie Avec 1 pièces Cr-V 65mm</p>
<p>CIDLI1222</p>		<p>Visseuse Perceuse à percussion 12V Lithium-Ion</p>	<p>Tension:12V Vitesse à vide:0-350/0-1350/min Taux d'impact maximum:0-5500/0-20000bpm Contrôle de couple max:25NM Capacité du mandrin:0,8-10mm Réglages du couple:18+1+1 Verrouillage automatique : mandrin sans clé Mechanical 2-speed gear 12V Lithium-Ion 1.5Ah batteries Fournie avec: 2 batteries, 1 Pc Chargeur, 1Pc Cr-V 65mm , 2PCS forets</p>
<p>CGGLI1201</p>	 <p>Battery and charger NOT included</p>	<p>Pistolet à colle 12V Batterie chargeur non inclus</p>	<p>Tension: 12 V Capacité de collage: 15-18g / min Diamètre du bâton de colle: 11,2 mm Avec 3 bâtons de colle de 150 mm Batterie et chargeur non inclus</p>

<p>FBLI12151</p>		<p>Batterie Lithium-Ion 12V</p>	<p>Voltage:12V Lithium-Ion 1.5Ah</p>
<p>FBLI12152E</p>		<p>Lithium-Ion Batterie 12V S12</p>	<p>Batterie au lithium-ion 1,5Ah 12V Convient à toutes les machines de la gamme S12</p>
<p>FBLI12152</p>		<p>Lithium-Ion Batterie 12V S12</p>	<p>Batterie au lithium-ion 1,5Ah 12V Convient à toutes les machines de la gamme S12</p>
<p>FCL12071</p>		<p>Chargeur de batterie 12V S12</p>	<p>220V-240V ~ 50 / 60Hz Temps de charge: 2H</p>
<p>ED2808</p>		<p>Perceuse électrique 280W 10mm</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 280W Vitesse à vide: 0-750 tr / min Capacité de perçage max.: 10 mm Mandrin sans clé 10 mm 20 + 1 réglages de couple 4M câbles</p>
<p>ED50028</p>		<p>Perceuse électrique 500W 10mm</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance: 500W Vitesse à vide: 0-3300 tr / min Capacité du mandrin: 1,0-10mm Vitesse variable</p>
<p>ID6808</p>		<p>Perceuse à percussion 13mm 680W SS</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 680 W Vitesse à vide: 0-3000 tr / min Capacité de perçage max: 13 mm Vitesse variable Interrupteur Forward / Reverse Fonction marteau</p>

<p>ID8508</p>		<p>Percuse à percussion 850W - 13mm</p>	<p>Puissance absorbée: 850 Watts - Vitesse de Rotation: Jusqu'à 2400 tr/min Diamètre de perçage / forage Max: 13mm - Fonction Inverser: avant et arrière - Tension: 220-240V / 50Hz - Protection électronique contre les surcharges - Système anti-vibration</p>
<p>ID8508-2</p>		<p>Percuse à percussion avec mandrin 13mm 850W</p>	<p>Tension : 220-240 V ~ 50/60 Hz Puissance d'entrée: 850W Vitesse à vide : 0-2700 tr/min Capacité du mandrin : 2-13 mm Mandrin sans clé Vitesse variable Commutateur avant/arrière Fonction marteau</p>
<p>ID11008</p>		<p>Percuse à percussion 13mm 1100W</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 1100W Vitesse à vide: 0-2800 tr / min Capacité de perçage max: 13 mm Vitesse variable Interrupteur Forward / Reverse Fonction marteau Boîte de vitesses durable en aluminium</p>
<p>HKTHP11151</p>		<p>Coffret Percuse 13mm 680W 115pcs</p>	<p>Ensemble d'outils 115 pièces 1 percuse à percussion 680W 220-240V ~ 50 / 60Hz, mandrin de clé 13mm Comprend: 1 marteau à griffes 8Oz 1 pince combinée de 7 po 1 clé à molette de 6 "" 1 tournevis SL5,5x100 1 tournevis PH1x100 1 ruban à mesurer en acier 3M 4 forets à bois 4,5,6,8mm 5 forets hélicoïdaux 2,3,4,5,6mm 5 forets à maçonnerie 4, 5, 6, 8, 10 mm 1 couteau à lame cassable de 9 mm 10 embouts de tournevis SL 3 / SL 4 / SL 5 / SL 6 / PH10 / PH1 / PH2 / PH3 / P20 / PZ1</p>
<p>HKTHP11271</p>		<p>Coffret visseuse 12V + 126 outils/accessoires</p>	<p>1 percuse sans fil Li-ion 12V (CDL11211) Avec 1 batterie 1,5Ah Avec chargeur 1pc 2Hr Volts de charge: 220V-240V ~ 50 / 60Hz Avec 1 pièces Cr-V 65mm bits 1 adaptateur de prise 4-6 mm (25 mm) 6 douilles hexagonales 1/4 "" 5 mm 6 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 1 marteau à griffes 8Oz 1 tournevis SL5,5x100 1 tournevis PH1x100 1 pince combinée de 7 "" 1 clé à molette de 6 "" 1 crayon de test Pes (Tension de test : 100-500VAC) 1 ruban à mesurer en acier 3M</p>
<p>HKTHP10811</p>		<p>Coffret visseuse 12V + 80 outils/accessoires SS</p>	<p>Ensemble d'outils 81 pièces comprend: 1 Pcs 12V Lithium-Ion 1,5Ah batteries Avec 1 batterie Avec chargeur 1pcs 2Hr Volts de charge: 220V-240V ~ 50 / 60Hz 1 porte-embouts magnétiques 1 tournevis SL5,5x100 1 tournevis PH1x100 1 pince combinée de 7 "" 1 clé à molette de 6 "" 1 mini marteau à griffes 8Oz 1 tournevis testeur (Tension de test : 100-500VAC) 1 ruban à mesurer en acier 3M 1 couteau à lame cassable de 9 mm 5 forets hélicoïdaux 2,3,4,5,6mm 4 forets à bois 4,5,6,8mm 20 embouts de tournevis SL 3 SL 4 SL 5 SL 6 PH10 PH1 PH2 PH3 P20 PZ1 PZ2</p>

<p>PTC8001</p>		<p>Coupe-carreaux 800w 620mm</p>	<p>Tension : 220-240 V ~ 50 Hz Puissance d'entrée: 800W Vitesse à vide : 2950 tr/min Taille de la lame : 200 x 25,4 mm Largeur de coupe max. : 620 mm Taille de la table : 890 x 394 mm Profondeur de coupe max. : 36mm (90°) 29 mm (45°) Plage d'inclinaison du corps de la scie : 0-45° Moteur à induction puissant pour des performances durables et fluides Plage de biseau de la table de travail 0-45° Guide de coupe à rainure en V</p>
<p>DP207502</p>		<p>Perceuse à colonne 750W</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50Hz Puissance d'entrée: 750W Réglages de la vitesse de broche: 16 Vitesses de rotation: 200-2600 tr / min Capacité de perçage max. : 20mm Diamètre de la colonne: 70mm Taille de la table: 290x290mm Taille de la base: 460x270mm Hauteur de la machine: 1600mm Poids net de la machine: 67Kgs Table de travail réglable</p>
<p>DP133505</p>		<p>PERCEUSE SUR COLONNE 13MM</p>	<p>Voltage:220-240V~50Hz Input power:350W Max.drilling capacity:13mm No-load speed: 580-2650 rpm Spindle speed settings:5 Spindle travel:50mm Column diameter:46mm Adjustable working table Table size:160*160 mm Base size:291*183mm Net weight:19Kgs Machine height:590mm Packed by carton box</p>
<p>DDM28001</p>		<p>Foreuse diamant sur colonne 2800W</p>	<p>Puissance d'entrée: 2800 W Vitesse à vide: 800 tr / min Max. diamètre de perçage: 200 mm Avec support de forage Avec 1 ensemble de balais de charbon Avec interrupteur de protection contre les fuites</p>
<p>MX11001</p>		<p>Mixeur peinture</p>	<p>Vitesse :550rpm tête 13mm avec clé / M14 2 poignées pour utilisation comme perceuse et adaptateur pour agitateur M14 pour utilisation comme agitateur</p>
<p>MX214008</p>		<p>Malaxeur à peinture et béton 1400W</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 1400W Vitesse à vide: 180-480 tr / min / 300-750 tr / min Filetage du tampon de mélange: M14 Boîte à vitesses en aluminium Avec 1 lumière LED Avec 1 pes tampon de mélange</p>

MX218008		Mélangeur à peinture et béton 1800W	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 1800 W Vitesse à vide: 180-480 tr / min / 250-650 tr / min Filetage du tampon de mélange: Hex13 Boîte de vitesses en aluminium Palettes jumelles avec système de fixation rapide Avec 2 tampons de mélange</p>
RS8008		Scie sabre 750W	<p>Tension : 220-240 V Fréquence : 50-60 Hz. Puissance : 750 W Nombre de tours : 0-2800rpm Capacité de coupe : Metal : 8 mm Bois 115 mm Aluminium: 12mm Accessoires: 1scie à métaux + 1 scie à bois</p>
PBMIS14002		Scie à onglet	<p>Tension: 220-240V ~ 50Hz Puissance d'entrée: 1400W Pas de vitesse de chargement: 5000 tr / min Diamètre de la lame: 210mm Base en aluminium Max. capacité de coupe: 55 ° 120mm</p>
BM2S18004		Scie à Onglet 254mm 1800W	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 1800 W Vitesse à vide: 4500 tr / min Taille de la lame: 254 mm (10 ") X16 mm Base en aluminium Le sac à poussière garde la zone de travail propre Plage de glissement du corps de scie: 235 mm Capacité de coupe max: 90x305mm Coupe d'onglet de 0 à 45 ° à gauche et à droite Coupe en biseau jusqu'à 45 ° vers la gauche Double barre pour un glissement en douceur Avec 1 lame TCT</p>
AG75028		Meuleuse 115mm 750W SS	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 750 W Vitesse à vide: 12000 tr / min Diamètre du disque: 115 mm Filetage de la broche: M14 Avec 1 poignée auxiliaire</p>
AG10508		Meuleuse 125mm 1050W	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance Nominale: 1050 Watts Vitesse Maximale de Rotation: 0 ~ 11000 tr/min Diamètre De disque : 125 mm Filetage De L'arbre : M 14</p>
 AG110018		Meuleuse 125mm 1100W	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 1100W Vitesse à vide: 11000 tr / min Diamètre du disque: 125 mm Filetage de la broche: M14 Avec 1 poignée auxiliaire Avec 1 jeu de balais de charbon Avec 1 clé</p>
AG23508		Meuleuse 230mm 2350W	Meuleuse 230mm 2350W

<p>AG26008</p>		<p>Meuleuse 230mm 2600W</p>	<p>Meuleuse 230mm 2600W</p>
<p>AG30008</p>		<p>Meuleuse 230 mm 3000W</p>	<p>Meuleuse 230 mm 3000W</p>
<p>PDG4003</p>		<p>Meuleuse droite 6mm 400W + 3 accessoires</p>	<p>Voltage:220-240V-50/60Hz Input power:400W No-load speed:15000-26000rpm Collet size:6mm Variable speed Aluminum gear housing With 3pcs mounted stones Packed by color box</p>
<p>APS1501</p>		<p>Ponceuse orbitale pneumatique excentrique 6"</p>	<p>Patin de ponçage: 6" (150 mm) Entrée d'air (PT): 1/4 "" Avec connecteur de type Europe, connecteur de type USA, connecteur de type Nitto et connecteur de type Italic. Vitesse à vide RPM: 10000 Tuyau d'air (ID): 3/8 "" Pression d'air: 90PSI, 6.2bar</p>
<p>AP14008</p>		<p>Polisseuse 1400W</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance Nominale: 1400 Watts Vitesse Maximum de Rotation: 900 – 3800 tr/min Diamètre De disque : 180 mm</p>
<p>RT160028</p>		<p>Défonceuse 1600W</p>	<p>Tension:220V-240V-50/60Hz Puissance:1600W Vitesse nominale:22000rpm Taille de la pince:6,8,12mm,1/4",1/2" 0-60mm</p>

<p>RT22008</p>		<p>Défonceuse 2200W</p>	<p>Tension: 220V-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 2200W Vitesse à vide: 9000-23000 tr / min Taille de la pince: 6,8,12,1 / 4 """, 1/2 "" mm Capacité de plongée: 0-60mm Contrôle de vitesse variable Avec pinces de 6,8,12,1 / 4 """, 1/2 "" mm Avec 1 anneau de couronnement Avec 1 clôture de guidage en aluminium Avec 1 set guide parallèle Avec 1 ensemble de balais de charbon</p>
<p>PLM5002</p>		<p>Affleureuse 6mm 500 W</p>	<p>Tension : 220-240 V ~ 50/60 Hz Puissance d'entrée: 500W Vitesse à vide : 33 500 tr/min Diamètre du mandrin : 6 mm et 1/4"" Avec pinces de 6 mm et 1/4"" Avec 1 guide parallèle Emballé par boîte de couleur</p>
<p>BJ9508</p>	 <p>x15pcs</p>	<p>Fraiseuse à lamelles 950W</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 950 W Vitesse à vide: 11000 tr / min Diamètre de la lame: 100 mm Avec cheville de biscuit 15pcs</p>
<p>SS852</p>		<p>Scie à chantourner 85W</p>	<p>Tension: 220-240 V ~ 50 Hz Puissance d'entrée: 85 W Vitesse à vide: 0-1450 tr / min Profondeur de coupe max: 50 mm Largeur de coupe maximale: 410 mm Taille de la table: 375 * 250mm Plage d'inclinaison de la table: 0-45 ° Taille de la lame: 133 * 2,6 * 0,25 mm (18TPI) Moteur à induction pour une coupe en douceur Conception anti-vibration pour un travail stable Système de lame rapide et facile sans outils La table en acier s'incline à 45 ° à gauche et à droite</p>
<p>JS400285</p>		<p>Scie sauteuse 55mm 400W SS + 1 lame</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 400 W Vitesse à vide: 800-3000 tr / min Capacité de coupe: Bois: 55 mm Acier: 3 mm Avec 1 lame</p>
<p>JS57028</p>		<p>Scie sauteuse 65mm 570W</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 570W Vitesse à vide: 800-3000 tr / min Capacité de coupe: Bois: 65 mm Acier: 8 mm Fonction pendule à 4 niveaux Avec 3 lames Avec 1 jeu de balais de charbon Emballé par boîte de couleur</p>
<p>JS5718</p>	 <p>Suitable for European and Middle East market</p>	<p>Scie sauteuse 65mm 570W</p>	<p>Scie sauteuse 570 W Tension: 220-240V ~ 50-60Hz Puissance d'entrée: 570W Vitesse à vide: 800 - 3000 / min</p>

<p>JS6508</p>		<p>SCIE SAUTEUSE INGCO 80mm 650 W + 5 lames</p>	<p>Scie sauteuse 650 W Tension: 220-240V ~ 50-60Hz Puissance d'entrée: 570W Vitesse à vide: 800 – 2800 / min</p>
<p>JS80028</p>		<p>Scie sauteuse 110mm 800W + 5 lames</p>	<p>Scie sauteuse 800 W Tension: 220-240V ~ 50-60Hz Puissance d'entrée: 800 W Vitesse à vide: 800 et 3000 / min 4 positions pour réaliser différentes coupes</p>
<p>PBS12001</p>		<p>Ponceuse à bande 1200W</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 1200W Vitesse à vide: 500m / min Taille de la bande de ponçage: 610x100mm Système de changement de ceinture à dégagement rapide Installation d'aspiration de poussière Base de boîtier en aluminium Avec 1 ceinture de ponçage</p>
<p>FS3208</p>		<p>Ponceuse vibrante 180mmx90mm + 5 papiers abrasifs</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance Nominale: 320 Watts Vitesse à vide : 14000 tr/min Base inférieure : 185 mm x 93 mm</p>
<p>FS35028</p>	 <p>x5pcs</p>	<p>Ponceuse vibrante 110mmx220mm + 5 papiers abrasifs</p>	<p>Puissance: 350W - Vitesse à vide: 11000rpm - Volts: 220V-240V ~ 50 / 60Hz - Base: 110mmx220mm - Base en aluminium - Avec 5 papiers de ponçage</p>
<p>RS3208</p>	 <p>5Pcs</p>	<p>Ponceuse orbitale 320W</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 320W Vitesse à vide: 12000 tr / min Diamètre du patin de ponçage: 125 mm Avec du papier de verre 5pcs Avec 1 jeu de balais de charbon Emballé par boîte de couleur</p>
<p>RS4501.2</p>		<p>Ponceuse orbitale 450W</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance: 450 W vitesse de charge: 4000-13000rpm</p>

RS4508	 <p>x5pcs</p>	Ponceuse orbitale 450W-150mm	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 450 W Vitesse à vide: 4000-13000 tr / min Diamètre du patin de ponçage: 150 mm Base Velcrops Vitesse variable Avec base en PU de 150 mm</p>
PL10508		Rabot 82x3mm	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 1050W Vitesse à vide: 16000rpm Largeur et profondeur de rabotage: 82x3mm Système de ceinture auto-refroidissante</p>
WLC15008	 <p>4Pcs</p>	Rainureuse murale 1500W	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 1500 W Vitesse à vide: 9000 tr / min Diamètre du disque: 125 mm Filetage de la broche: M14 Profondeur de coupe: 3-29 mm Largeur de coupe: 8-30 mm Avec ciseau 1pcs Avec 1 poignée auxiliaire Avec 1 ensemble de balais de charbon Avec disque de coupe 4pcs</p>
MC14008		Scie à marbre 1400W	<p>Tension : 220-240V~50Hz Puissance 1400W Vitesse: 13000 tours/min Diamètre du disque: 110mmx20mm Profondeur de coupe: 34mm Poids net: 3.4 Kg</p>
CS18538	 <p>SUPER SELECT</p>	Scie circulaire 185mm 1400W + 1 lame SS	<p>Tension : 220-240 V~50/60 Hz Puissance d'entrée : 1400 W Vitesse à vide : 4 800 tr/min Diamètre de la lame:185x20mm Capacité de coupe : 45 degrés: 44mm 90 degrés: 65mm Profondeur de coupe réglable Coupe réglable Avec 1 lame de 185 mm</p>
CS18528		Scie circulaire 185mm 1400W + 1 lame	<p>Scie circulaire Tension: 220-240V ~ 50-60Hz Puissance d'entrée: 1400 W Vitesse à vide: 4800 rpm Diamètre de la lame: 185 mm</p>
CS2358		Scie circulaire 235mm 2200W + 1 lame	<p>Scie circulaire Tension: 220-240V ~ 50-60Hz Puissance d'entrée: 2200 W Vitesse à vide: 4800 rpm Diamètre de la lame: 235 mm</p>

<p>TS15007</p>	 <p>Table Size: 818x730mm</p> <p>10" Ø254mm</p>	<p>Scie circulaire sur table 1500W</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 1500 W Vitesse à vide: 4500 tr / min Taille de la lame: 254 mm (10 ") * 16 mm Capacité de coupe maximale: 85 mm (90 °) 60 mm (45 °) Plage d'inclinaison de la lame: 0-45 degrés Plateau de table en tôle Avec une grande taille de table Taille de la table principale: 430X638mm Taille de la table d'extension (gauche / droite): 638X150mm Extension Table Taille (arrière): 430X180mm Avec Rip Fence, Push Sticker Avec jauge à onglets Verrous de clôture anti-déchirure de haute qualité à l'avant et à l'arrière</p>
<p>TS15008</p>	 <p>10" Ø254mm</p>	<p>Scie circulaire sur table 1500W amovible</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 1500 W Vitesse à vide: 4500 tr / min Taille de la lame: 254 mm (10 ") * 16 mm Capacité de coupe maximale: 80 mm (90 °) 55 mm (45 °) Plage d'inclinaison de la lame: 0-45 degrés Dessus de table principal AL moulé sous pression Tables d'extension droite et arrière Avec table coulissante à gauche Support pliable avec roues Avec sac à poussière Avec clôture, jauge à onglets, lame, stockage d'autocollants pousoirs Avec laser à batterie Verrous de clôture anti-déchirure de haute qualité à l'avant et à l'arrière Système de torsion ascendante et descendante pour une coupe de précision</p>
<p>BG83502</p>	 <p>Heavy Duty Aluminum Base</p>	<p>Touret à meuler</p>	<p>Tension : 220-240 V. Fréquence : 50-60 Hz. Puissance : 350 W. Vitesse de rotation : 2950 tr/min.</p>
<p>COS35538</p>		<p>Tronçonneuse à métaux 355mm 2350W</p>	<p>Tension: 220V-240V ~ 50-60Hz Puissance d'entrée: 2350W Taille de la lame: 355x25,4x3 mm Vitesse à vide: 3800 tr / min Capacité de coupe maximale: 100 mm en tube rond 100X100mm en acier carré 120X100mm en rectangulaire Barre d'acier de coupe max: 30mm Avec 1 disque de coupe de 355 mm</p>
<p>COS35528</p>		<p>Tronçonneuse à métaux 355mm 2350W</p>	<p>Voltage: 220V-240V~50-60Hz Input power: 2350W Blade size:355x25.4x3mm No-load speed: 3800rpm Max cutting capacity: 100mm in round pipe, 100X100mm in square steel ,120X100mm in rectangel Max.cutting steel bar:30mm</p>
<p>COS4051</p>		<p>Tronçonneuse à métaux 405mm 3.0KW(4HP)</p>	<p>Moteur à induction Tension: 220-240V ~ 50Hz Monophasé Puissance d'entrée: 3.0KW (4HP) Taille de la lame: 405x25.4x3mm Pas de vitesse de chargement: 2280 tr / min Capacité de coupe maximale: Tube en acier : 135 * 6mm Fer d'angle : 100 * 10mm Acier de canal : 126 * 53mm Barre d'acier : 50mm Angle de rotation des pinces: 0-45 ° Disque de coupe abrasif 1pcs</p>

<p>ACN50401</p>		<p>2 en 1 Cloueuse-agrafeuse pneumatique</p>	<p>Capacité de charge: 100 pièces Taille du clou: 15-50mm Gal18,1.25X1.0mm Taille de l'agrafe: 16-40 mm Gal18,1.25X1.0mm Couronne d'agrafes: 5,7 mm Avec connecteur de type Europe, connecteur de type USA, connecteur de type Nitto et connecteur de type Italie. Pression d'opération: 0.4-0.7Mpa (60-100Psi) Avec 1000pcs clous Avec agrafes 1000pcs</p>
<p>ABN15501</p>		<p>CLOUEUR PNEUMATIQUE 15-50MM</p>	<p>La capacité de charge : 100pcs Pression de fonctionnement : 0.5-0.7 Mpa (75-100Psi)</p>
<p>ASG4041</p>	 <p><input checked="" type="checkbox"/> Finishing Coat <input checked="" type="checkbox"/> Base Coat</p>	<p>Spray gun 1,5mm 400cc</p>	<p>Buse standard: 1.5mm Largeur de modèle: 180-250mm Capacité de peinture: 400cc Convient pour la couche de base Buse optionnelle: 1.2-1.8mm Pression de fonctionnement: 3-4bar Air contre: 4.2-7.1cfm (119-200l / min)</p>
<p>ASG3101</p>	 <p><input checked="" type="checkbox"/> Finishing Coat <input checked="" type="checkbox"/> Base Coat</p>	<p>Spray gun 1,5mm 1000cc</p>	<p>Pression de fonctionnement: 3 – 4 bar Capacité de peinture: 1 Litre Poignée et corps en aluminium Largeur du modèle: entre 140 et 180 mm Pratique les travaux automobiles et industriels</p>
<p>ASG3105</p>	 <p>1000cc <input checked="" type="checkbox"/> Finishing Coat <input checked="" type="checkbox"/> Base Coat</p>	<p>Pistolet de peinture 1000cc</p>	<p>Buse standard: 1.8 mm Largeur du motif: 180-250 mm Capacité de peinture: 1000cc Convient pour la couche de base Buse en option: 1,5-2,0 mm Pression de fonctionnement: 3-4bar Contre-air: 3,5-6,0cfm (99-170l / min)</p>
<p>ASG3102</p>	 <p><input checked="" type="checkbox"/> Finishing Coat <input checked="" type="checkbox"/> Base Coat</p>	<p>Spray gun 1,8mm 1000cc</p>	<p>Spray de haute qualité Buse standard: 1.8mm Buse optionnelle: 1.4-2.5mm Pression de fonctionnement: 3-4bar Largeur de modèle: 200-250mm Contre-air: 4.6-7.1cfm (130-200l / min) Capacité de peinture : 1000cc Aiguille de traitement thermique Inox Cuivre et bouchon Contrôle du volume d'air Adapté à la couche de base</p>

<p>SPG3508</p>		<p>Pistolet à peinture 450W</p>	<p>Tension: 220-240V Fréquence: 50/60Hz Puissance d'entrée: 450W Pression de pulvérisation: 0.1-0.2 Bar Débit maximum: 380ml / min viscosité: 50DIN-s Capacité du conteneur: 800ml Accessoires:-1x tasse à mesurer la viscosité -1x aiguille de nettoyage de buse</p>
<p>SPG10082</p>		<p>Pistolet à peinture 100WS</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 100 W Capacité de pulvérisation: 280 ml / min Max. Viscosité: 30din / sec Capacité du conteneur: 800 ml Diamètre de la buse de pulvérisation: 0,8 mm Avec tasse de viscosité 1pcs Avec 2 valves pièces Avec 1 goupille de nettoyage Avec 1 buse de pulvérisation supplémentaire de 0,8 mm Avec clé de remplacement 1 pièce</p>
<p>SPG5008</p>		<p>Pistolet à peinture 550W bac en plastique</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 550 W Pression de pulvérisation: 0.1-0.2Bar Max. débit: 850 ml / min Max. viscosité: 50DIN-s Capacité du conteneur: 800 ml Longueur du cordon d'alimentation: 2,0 m Avec 1 tasse à mesurer de viscosité Avec 1 aiguille de nettoyage de buse Avec bandoulière 1pcs</p>
<p>AKT0051</p>		<p>Set pistolets à peinture 5pcs</p>	<p>Le Kit comprend 5 pièces :</p> <p>Tuyau de recul: Longueur: 5 m,Diamètre: 8 mm Pistolet à air: Pression maximale: 150 PSI Pistolet de pulvérisation d'air: Pression d'air: 3.0-5.0 bar capuchon en aluminium (inférieur): 750 CC buse de fluide: 160 mm -240 mm Pistolet de lavage d'air: Pression max: ≤150 PSI – capacité: 750 CC Pistolet de gonflage de pneu: Pression maximale: 320 PSI</p>
<p>AWG1001</p>		<p>Pistolet nettoyant 215mm</p>	<p>Dimension du modèle: 450 x 200 x 150 mm Taille de la buse: 215 mm Capacité: 0.75 L Pression de fonctionnement: 4 bar</p>
<p>ATG0601</p>		<p>Pistolet de gonflage pneumatique</p>	<p>La jauge a un couvercle en caoutchouc protecteur Plage de pression: 0-174 psi, 0-12 bar, 0-1200 kPa Pression nominale: 150 psi Pression maximale: 320 psi – Diamètre de la jauge: 63,5 mm Longueur du boyau – 350 mm 13.8 pouces Connecteur du tube d'entrée d'air: 6,3 mm / 1/4 "</p>
<p>SPDS7501</p>		<p>Pompe submersible 750W IHP</p>	<p>Tension: 220V-240 ~ 50Hz Puissance d'entrée: 750W (1.0HP) Max. tête: 8m Max. débit: 13000L / h Max. profondeur: 7m Diamètre du tuyau: 1 "" Avec des câbles de 9m</p>
<p>SPDS7501</p>		<p>Pompe submersible 750 W Puits de drainage Black</p>	<p>Pompe vide cave tension: 220-240-50hz puissance d'entrée: 75 w (1 hp) max .Aspiration: 13 m débit maximum: 21 m3 / h diamètre du tuyau: 2 moteur de fil de cuivre pompe boby: inoxydable moteur boby: fonte avec câble de 9m de longueur</p>

SPDS7508		Pompe submersible 750 W 13M	<p>Tension: 220-240V ~ 50Hz Puissance d'entrée: 750W (1.0HP) Tête max.: 13 M Débit max.: 18M3 / H Diamètre du tuyau: 2 " Moteur à fil de cuivre Corps de pompe: acier inoxydable Corps du moteur: fonte Avec câble de 9 m de longueur</p>
VPM37018		Pompe à eau de surface 370W (0.5Hp)	<p>Tension: 220-240V ~ 50Hz Puissance d'entrée: 370 W (0,5 HP) Tête max.: 30 M Débit max.: 30L/min Max. aspiration: 8M Diamètre du tuyau: 1" x 1" Moteur en fil d'aluminium Turbine en laiton Câble de longueur 0,15 m</p>
VPM3708		Electropump 1/2 Hp Eau propre Vpm 3708	<p>Puissance : 370W (0.5HP) Tension : 220-240V ~ 50Hz Max.head: 35M Max. aspiration: 8M Diamètre du tuyau: 1" x 1"</p>
VPM7508		Pompe périphérique FLW50L/min HED52m	<p>Pompe périphérique Tension: 220-240V ~ 50Hz Puissance d'entrée: 750 W (1HP) Max.head: 52 m Débit maxi: 50 L / min Aspiration max. : 8 M</p>
CPM7508		Pompe centrifuge 1 Hp Eau propre Cpm7508 H:30	<p>Tension: 220-240V ~ 50Hz Puissance: 750W (1HP) Hauteur maximale: 30M Débit maximum: 110L / min Aspiration maximale: 8 M Diamètre du bec: 1 "x1" Moteur avec enroulement en cuivre Roue en acier inoxydable 0,15 m de câble</p>
HBJ402		Cric bouteille Hydraulique 4 Tonnes	<p>Soupape de sécurité Min. hauteur: 194mm Max. hauteur: 372mm Voyage: 178mm Poids net: 3,3 kg</p>
HBJ602		Cric bouteille Hydraulique 6 Tonnes	<p>Soupape de sécurité Min. hauteur: 216mm Max. hauteur: 413mm Voyage: 197mm Poids net: 4,6 kg</p>
HBJ1002		Cric bouteille Hydraulique 10 Tonnes	<p>Soupape de sécurité Min. hauteur: 230mm Max. hauteur: 460mm Voyage: 230mm Poids net: 6,5 kg</p>
HBJ2002		Cric bouteille 20 Tonnes	<p>20 tonnes Avec soupape de sécurité Min. hauteur: 240 mm Max. hauteur: 460 mm Poids net: 8,7 kg</p>

<p>HBJS002</p>		<p>Cric bouteille 30 Tonnes</p>	<p>30 tonnes Avec soupape de sécurité Min. hauteur: 260 mm Max. hauteur: 430 mm Poids net: 15,9 kg</p>
<p>HBJS002</p>		<p>Cric bouteille 50 Tonnes</p>	<p>50 tonnes Avec soupape de sécurité Min. hauteur: 280 mm Max. hauteur: 470 mm Poids net : 22,6 kg</p>
<p>HFJ201</p>		<p>Cric rouleur Hydraulique 2 Tonnes</p>	<p>Poids de levage 2 tonnes Hauteur de levage minimale 140 mm Hauteur de levage maximale 340 mm Poids 8.70 kg</p>
<p>HFJ301</p>		<p>Cric rouleur Hydraulique 3 Tonnes</p>	<p>Poids de levage 3 tonnes Hauteur de levage minimale 150 mm Hauteur de levage maximale 530 mm Poids 19.6 kg</p>
<p>HJS0301</p>		<p>Chandelles à cliquet 2Pcs</p>	<p>2 pièces / paire 3 tonnes Min. hauteur: 285 mm Max. hauteur: 425 mm Poids net: 6,3 kg Grande selle, plus stable</p>
<p>ING-CD2201</p>		<p>Chargeur batterie</p>	<p>Tension d'entrée (V): 220-240 Fréquence (HZ) : 50/60 Tension de charge (V): 12/24 Courant nominal (A): 16/18 Courant boost (A): 20 Capacité de référence (A): 70-300 Classe d'isolation: H Poids (kg): 15</p>
<p>ING-MMA1602</p>		<p>Poste à souder 160A ONDULEUR MMA SS</p>	<p>Technologie Inverter IGBT Tension d'entrée (V): 1 - 220-240 Fréquence : HZ : 50/60 Courant de sortie (A): 15-160 Cycle de service (%) : 160A@30% Affichage LCD Tension à vide (V): 75 Courant de sortie max.(A):160 Diamètre de l'électrode (mm) : 1.6-4.0 Avec 1 porte-électrode avec câble Avec 1 pince de terre avec câble Avec 1 brosse métallique et 1 casque</p>
<p>ING-MMA16015</p>		<p>Poste à souder 160W Inverter MMA</p>	<p>Technologie IGBT Inverter Tension d'entrée (V): 1 - 220-240 Fréquence (HZ): 50/60 Courant de sortie (A): 10-160 Cycle de service (%) : 160A @ 40% Tension à vide (V): 85 Courant de sortie max. (A): 160 Diamètre d'électrode (mm): 1.6-4,0 Avec 1 porte-électrode avec câble Avec 1 pince de terre avec câble Avec 1pcs brosse métallique et 1pcs casque Emballé par boîte en carton</p>

<p>ING-MMA1606</p>		<p>Poste à souder onduleur 160A</p>	<p>Tension d'entrée (V): 220-240 Fréquence (HZ): 50/60 Courant de sortie (A): 10-160 Taux de service (%): 160 A @ 60 Tension à vide (V): 65 Courant max.output (A): 160 Diamètre de l'électrode (mm): 1.6-4.0 Avec 1 pcs porte-électrode avec câble Avec 1 pes terre pince avec câble Avec 1 pes brosse métallique et 1 pes casque</p>
<p>ING-MMA2006</p>		<p>Poste à souder onduleur 200A</p>	<p>Tension d'entrée (V): 220-240 Fréquence (HZ) : 50/60 Courant de sortie (A): 10-200 Cycle de service (%): 200 A à 60% Tension à vide (V): 70 Courant de sortie maximal (A): 200 Diamètre de l'électrode (mm): 1.6-5.0 Avec 1 pcs porte-électrode avec câble Avec 1 pcs pince de terre avec câble Avec brosse 1pcs et casque 1pcs</p>
<p>ING-CB1601</p>		<p>Chargeur à batterie 12V/24V</p>	<p>Tension d'entrée (V): 220-240 Fréquence (HZ): 50/60 Tension de charge (V): 12/24 Courant assigné (A): 9/4 Courant de suralimentation (A): 12 Capacité de référence (A): 28-180 Classe d'isolation: H Poids (Kg): 5.6</p>
<p>ING-MMA2508</p>		<p>Poste à souder Inverter MMA - 250A - 70V</p>	<p>Technologie IGBT Inverter Double tension d'entrée Tension d'entrée (V): 220/380 Fréquence (HZ) : 50/60 Tension à vide (V): 70 Courant de sortie (A): 30-250 Courant de sortie maximum (A): 250 Cycle de service (%): 250A à 60% Taille de l'électrode (mm): ø1,6-5,0 Poids net (kg): 8,5 Pas d'accessoires inclus</p>
<p>GT3501</p>		<p>Coupe-Bordure électrique 350W</p>	<p>Tension: 220V-240 ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 350W Vitesse à vide: 11000 tr / min Diamètre de coupe: 250 mm Prise confortable et large Emballé par boîte de couleur</p>
<p>HPWR12008</p>		<p>Nettoyeur haute pression 90Bars 1200W SS</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Moteur à balais de charbon Puissance d'entrée: 1200 W Pression maximale: 90Bar (1300PSI) Débit: 5,5 L / min Moteur à fil d'aluminium Système d'arrêt automatique 1 jeu de pistolet de pulvérisation de conception unique Tuyau haute pression de 3 m</p>
<p>HPWR14008</p>		<p>Nettoyeur haute pression 130 Bars 1400W</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 1400W Pression maximale: 130 bars (1900 psi) Débit: 5.5L / min Moteur à balai de charbon Fil de cuivre pur Système d'arrêt automatique 1 set pistolet à eau Tuyau haute pression 5m</p>

<p>HPWR18008</p>		<p>NETTOYEUR HAUTE PRESSION INGCO1800W 150BAR</p>	<p>Puissance nominale: 1800W - Pression: 150 Bar - Tension: 220V-240V - Fréquence: 50/60Hz - Débit: 6L/min - Vitesse: 14500 tpm - Longueur du flexible: 5 m - Système d'arrêt automatique - Pompe métal haute qualité - Moteur fil de cuivre - Accessoires : Pistolet, lance, Tuyau haute pression 5m, bouteille savon, raccord</p>
<p>HPWR20008</p>		<p>Nettoyeur haute pression 150 Bars 2000W</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50Hz Moteur à induction à fil de cuivre Puissance d'entrée: 2000W Pression maximale: 150 bars Débit: 6.0 l / min Système d'arrêt automatique Bouteille de savon 1pcs 1 set de pistolet à eau tuyau haute pression 5m</p>
<p></p>		<p>Nettoyeur haute pression 160 Bars 2500W</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50Hz Moteur à induction à fil de cuivre Puissance d'entrée: 2500W Pression maximale: 160 bars Débit: 6.0 l / min Système d'arrêt automatique Bouteille de savon 1pcs 1 set de pistolet à eau tuyau haute pression 5m</p>
<p>HPWR28008</p>		<p>Nettoyeur haute pression INGCO 2800W 180BAR</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50Hz Moteur à induction à fil de cuivre Puissance d'entrée: 2800W Pression maximale: 180 bars Débit: 7.3 l / min Système d'arrêt automatique Bouteille de savon 1pcs 1 set de pistolet à eau tuyau haute pression 5m</p>
<p>GHPW2003</p>	 <p>6.0HP 208Bar 3100Psi</p>	<p>Nettoyeur haute pression à essence 214Bars 6ch</p>	<p>Type de pompe : pompe à came axiale à 3 pistons-aluminium Sortie maximale : 6.0HP Max. Pression: 214Bar (3100PSI) Débit : 8,7 L/min (2,3 GPM) Type de moteur : OHV 4 temps Déplacement : 208CC Système de démarrage : Recoil Régime moteur : 3 600 tr/min Volume de carburant : 3,6 L Volume d'huile : 0,6 L Type de carburant : essence sans plomb 1 lance en métal 1 pistolet en métal Tuyau de pression de 7,6 m Trois buses</p>
<p>AMFP4002</p>		<p>Bouteille pour savon compatible pistolet AMMSG028</p>	<p>Capacité: 400 ml Avec fonction réglable Convient pour AMMSG028 Dimensions: 125 * 85 * 196mm</p>

<p>AHPHS028</p>	 <p>Quick connector</p>	<p>Tuyau haute pression (connecteur rapide) - 5m</p>	<p>Longueur: 5 mètres Matériel: PVC Compatible avec HPWR20001, HPWR13003 et HPWR15002</p>
<p>VC13301</p>	 <p>Wet&Dry 30L</p>	<p>Aspirateur professionnel 1300W30L</p>	<p>Nettoyage humide et sec Tension : 220V-240V-50/60Hz Puissance d'entrée: 1300W Débit d'air : 1.8CBM/Min Pression de vide : ≥18KPa Capacité de poussière: 30L Sans prise pour outils électriques Câble d'alimentation : 1.8 m 1 tuyau flexible 1 brosse de sol 1 tube en plastique (3 pièces) 1 filtre en mousse 1 sac de papier de collecte de poussière</p>
<p>VC24751</p>		<p>Aspirateur 2x1200W 75L</p>	<p>Aspirateur industriel marque Incco Tension : 220-240 V Fréquence : 50 Hz Puissance : 2400w (2 x 1200 W) réservoir : acier inoxydable 75L accessoires : tuyères tuyau Filtre maximo le débit : 3CBM %2FMin câble : 5,5 m 16-17KPa Pression à vide : Aspirateur à usage industriel muni de deux moteurs 1200w de puissance idéal pour tout type de travaux même sur des sols à sec haute résistance grâce à sa cuve en acier inoxydable Pratique et facile à nettoyer.</p>
<p>VCAIHP03</p>		<p>FILTRE POUR ASPIRATEUR VC24751</p>	<p>Niveau de filtre: F8 Efficacité du filtre:>95% Convient pour INGCO VC24751 Aspirateur</p>
<p>VC14301</p>		<p>Aspirateur professionnel 1400W30L</p>	<p>Tension : 220V -50Hz Puissance : 1400W Capacité d'air : 1.9 CBM/m Pression d'aspiration : 16- 18 Pka Capacité réservoir : 30L Matériaux : ACERO Inoxydable Longueur de câble : 2.5m</p>
<p>VCAIHP02</p>		<p>Filtre à Air</p>	<p>Compatible avec l'aspirateur INGCO Niveau filtre: F8 Efficacité:>95%</p>

<p>AGL02301</p>		<p>Graisseur à air comprimé 30L</p>	<p>Capacité: 30L Application au tambour: 315 * 430mm Rapport de pression: 50: 1 Pression de travail: 5-8bar Pression de fluide: 400 bar Diamètre cylindre: 70mm Consommation d'air: 8bar 120L / min Débit max. Libre: 800g / min Diamètre du tube d'aspiration: 32mm / 1.26 '' Longueur du tube d'aspiration: 440mm / 17.5 '' Régulateur d'air d'entrée et de sortie de 1/4 '' avec filtre à eau Pistolet à graisse: 1/4 '' * 5M Poids: 15,5 kg</p>
<p>LM385</p>		<p>Tondeuse électrique 380mm 1600W 45L</p>	<p>Puissance d'entrée : 1600 Watts - Bac d'herbe taillé: 45 Litres - Moteur de la brosse en carbone - Vitesse à vide: 3200 tr/min - Largeur de coupe : 380 mm - Hauteur de coupe : 28/48/68 mm - Tension: 220-240 / 50-60Hz - Câble d'alimentation: 0,35 m - Couleur: Jaune & Noir</p>
<h2>BTP</h2>			
<p>GVR-22</p>	<p>Engine: Ingco 5.5HP N.W.: 21.5KGS</p>  <p>HEX</p>	<p>Vibreur à béton 4.0Kw(5.5HP)</p>	<p>Moteur à essence Puissance du moteur: 4.0Kw (5.5HP) Connecteur type HEX Aiguille non incluse</p>
<p>GVR-2</p>		<p>Vibreur à béton</p>	<p>Vibreur à béton INGCO Matériel de construction pour professionnels. Puissance:4.0Kw(5.5HP) Poids:31Kgs</p>
<p>GVR-12</p>		<p>VIBREUR A BETON MOTEUR HONDA GX 160</p>	<p>Puissance:4.0Kw(5.5HP)</p>

<p>VBP1382</p>		<p>Aiguille Vibrante Professionnelle 38 MM</p>	<p>Aiguille Vibrante Professionnelle 38 MM</p>
<p>VBP1452</p>		<p>Aiguille Vibrante Professionnelle 45 MM</p>	<p>Aiguille Vibrante Professionnelle 45 MM</p>
<p>GRT75-1</p>	 <p>Engine: Honda 5.5HP N.W.: 79KGS</p>	<p>Pilonneuse 79kgs 4,0Kw Moteur Honda GX160</p>	<p>Moteur: Honda GX160 Puissance du moteur: 4.0Kw(5.5HP) Poids: 79Kgs Force centrifuge: 10kN Fréquence: 450-660rpm Profondeur de compactage: 65mm Taille de la plaque: 33X29cm Volume du réservoir: 2.0L</p>
<p>GCP125-1</p>	 <p>Engine: Honda 5.5HP N.W.: 126KGS</p>	<p>Plaque de compactage réversible 126kgs 4,0Kw moteur Honda</p>	<p>Moteur: Honda GX160 Puissance du moteur: 4.0Kw (5.5HP) Poids: 126Kgs Fréquence: 4300VPM Force centrifuge: 25kN Profondeur de compactage: 30mm Vitesse de déplacement: 25cm / s Efficacité: 500M2 / Hr Taille de la plaque: 63x40cm</p>
<p>GCP100-1</p>	 <p>Engine: Honda 5.5HP N.W.: 90KGS</p>	<p>Plaque de compactage 90kgs 4,0Kw moteur Honda</p>	<p>Moteur: Honda GX160 Puissance du moteur: 4.0Kw (5.5HP) Poids: 90 kg Fréquence: 4200VPM Force centrifuge: 15kN Profondeur de compactage: 30mm Vitesse de déplacement: 45cm / s Efficacité: 660M2 / Hr Taille de la plaque: 50x45cm</p>

<p>HCBK0201</p>		<p>Bloc de chaîne 1 Tonne</p>	<p>Poids de levage: 1 tonne Hauteur de levage: 3m Nombre de chaîne de charge: 1 Distance crochet à crochet: 383 mm Chainpull pour soulever la pleine charge: 284 N Poids net: 12,2 kg</p>
<p>HCBK0202</p>		<p>Bloc de chaîne 2 Tonne</p>	<p>Poids de levage: 2 tonnes Hauteur de levage: 3m Nombre de chaîne de charge: 1 Distance crochet à crochet: 485mm Chainpull pour soulever la pleine charge: 343 N Poids net: 19,5 kg</p>
<p>HCBK0203</p>		<p>Bloc de chaîne 3 Tonne</p>	<p>Poids de levage: 3 tonnes Hauteur de levage: 3m Nombre de chaîne de charge: 2 Distance crochet à crochet: 562mm Chainpull pour soulever la pleine charge: 385 N Poids net: 25,5 kg</p>
<p>RGH9028</p>		<p>Marteau perforateur 26mm 800W</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 800W Vitesse à vide: 0-1100 tr / min Taux d'impact: 0-4000 bpm Énergie d'impact: 2,5J Capacité de forage max: Béton: 26 mm Acier: 13 mm Bois: 30 mm Système de mandrin SDS plus Avec 3 forets et 2 burins</p>
<p>RGH9028-2</p>		<p>MARTEAU PERFORATEUR 26MM 800W+MANDRIN</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 800W Vitesse à vide: 0-1100 tr / min Taux d'impact: 0-4000 bpm Énergie d'impact: 2,5J Capacité de forage max: Béton: 26 mm Acier: 13 mm Bois: 30 mm Système de mandrin SDS plus Avec 3 forets et 2 burins Emballé par BMC</p>

<p>RGH9528</p>		<p>Marteau perforateur 28mm 950W</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 950 W Vitesse à vide: 0-1050 tr / min Taux d'impact: 0-4670bpm Énergie d'impact: 2.5 J Capacité de forage max.: Béton: 28 mm Acier: 13 mm Bois: 30 mm Système de mandrin SDS plus Avec 3 forets et 2 burins</p>
<p>RH12008</p>		<p>Marteau perforateur SDS Plus 1250W 30mm + 5 access</p>	<p>Voltage:220-240V-50/60Hz Input power:1250W No-load speed:850rpm Impact rate:3800bpm Impact energy:5J Max.drilling capacity: Concrete:30mm Steel:13mm Wood:40mm SDS plus chuck system With 3 drills and 2 chisels Packed by BMC</p>
<p>RH18008</p>		<p>Marteau perforateur SDS Plus 1800W 36mm avec variateur de vitesse + 5 access</p>	<p>Voltage:220-240V-50/60Hz Input power:1800W No-load speed:850rpm Impact rate:4200bpm Impact energy:7.0J Max.drilling capacity: Concrete:36mm Steel:13mm Wood:42mm SDS plus chuck system With 3 drills and 2 chisels Packed by BMC</p>
<p>PDB13008</p>		<p>Marteau burineur 6kg 1300W + 2 burins</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance Nominale: 1300 Watts Vitesse de rotation: 550 tr / min Taux d'impact: 3800 bmp Force d'impact: 20 J Système de mandrin HEX anti-vibration 2 pcs burin 17 X 280 mm Poids : 6kg</p>
<p>RH120068</p>		<p>Marteau perforateur SDS Max 1200W 38mm + 4 forets</p>	<p>Puissance Nominale: 1200 Watts -Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz - Vitesse Maximum de Rotation: 300-760 tr/min - Fréquence des impacts: jusqu'à 1950-4860 battements / min - Diamètre de forage béton: 38 mm - Système de mandrin: SDS-PLUS</p>

<p>RH16008</p>		<p>Marteau perforateur SDS Max 1600W 38mm + 4 forêts</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz Puissance d'entrée: 1600 W Vitesse à vide: 550 tr / min Taux d'impact: 3850 bpm Énergie d'impact: 8,0J Capacité de forage max.: Béton: 38 mm Système de mandrin SDS MAX Système anti-vibration Avec 2 forets et 2 burins</p>
<p>PDB15006</p>		<p>Marteau burineur 10kg 1500W + 2 burins</p>	<p>Input power:1500W Impact rate:1000-1900bmp Impact force:6-25J Anti-vibration system Auto-stop carbon brushes Constant electronics power</p>
<p>PDB17008</p>		<p>Marteau burineur 16kg 1700W + 2 burins</p>	<p>Input power:1700W Impact rate:1400bmp Impact force:50J HEX chuck system 16Kgs demolition breaker With 2pcs chisels Packed by BMC</p>
<p>PDB22001</p>		<p>Marteau burineur 30kg</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50Hz Puissance d'entrée: 2200W Taux d'impact: 950bmp Force d'impact: 75J 30Kg Système SDS Hex 28mm 4m cables Avec 2 Burins</p>
<p>PDB22001-S</p>		<p>Support pour marteau Burineur 30kg</p>	<p>Support pour marteau Burineur 30kg</p>

<p>GE8002</p>		<p>Generateur à essence 1 KVA 4L</p>	<p>Tension: 220-240V ~ 50-60Hz Puissance maximale (KVA): 0.8 Puissance nominale (KVA): 0.65 Vitesse nominale : 3000 rpm Sortie CC: 12V , 8.3A Durée d'exécution continue (heures): 13 Moteur: 2 temps Réservoir de carburant : 4.0 L Système de refroidissement: refroidi par air Système de démarrage: démarreur à rappel</p>
<p>GE30005</p>		<p>Generateur à essence 3KVA 15L</p>	<p>Rated voltage(V):220-240 Rated frequency(Hz):50 Max.output(kW):2.8 Rated output(kW):2.5 Rated speed(rpm):3000 Engine:4 stroke,OHV Displacement(ml):210 Cooling system:Air-cooled Ignition system:T.C.I Starting system:Recoil Aluminum wire alternator Fuel tank(L):15 Dry weight(Kg):42 Packed by carton box</p>
<p>GDE50003</p>		<p>GÉNÉRATEUR DIESEL INGCO 5000 W</p>	<p>Tension alternative évaluée (v): 220-240 / 380-400 Fréquence nominale (hZ): 50 Puissance nominale / maxi (KW): 4.5 / 5.0 Vitesse nominale (tr / min): 3000 Phase: trois Sortie CC: 12 V, 8.3 A Régulateur de tension: AVR Moteur (HP): 9 Déplacement (cc): 418 Alésage X Course (mm): 86 * 72 Système de refroidissement: refroidi par air Système de démarrage: recul Réservoir de carburant (L): 16</p>
<p>AC20248</p>		<p>Compresseur d'air 24L, 1.5 kW (2 HP)</p>	<p>Tension 220-240V Fréquence 50-60 Hz Puissance 1,5KW (2HP) Vitesse 2850 t/min Réservoir 24L (6,3Gal) Pression de travail max 8bar/116 psi</p>
<p>ACS175241</p>		<p>Compresseur silencieux 24L 600W (0.8HP)</p>	<p>Tension : 220-240 V ~ 50 Hz Puissance d'entrée: 600W (0.8HP) Réservoir : 24 L (6,3 gal) Système sans huile Bruit : 60db Moteur en fil de cuivre Vitesse à vide : 1440 tr/min Pression de fonctionnement: max.8bar</p>

<p>ACS112501</p>	 <p>  x2 Efficiency  Copper Wire  SUPER SELECT </p>	<p>COMPRESSEUR SILENCIEUX 50L 1200W (1.6HP)</p>	<p> Tension : 220-240 V ~ 50 Hz Puissance d'entrée : 1200 W (1.6 HP) Réservoir : 50 L (13.2 gal) Système sans huile Bruit : 75db Moteur en fil de cuivre Vitesse à vide : 2 850 tr/min Pression de fonctionnement: max.8bar </p>
<p>ACS224501</p>	 <p>  x2 Efficiency  Copper Wire </p>	<p>COMPRESSEUR SILENCIEUX 50L 2x1200W (3.2HP)</p>	<p> Tension : 220-240 V ~ 50 Hz Puissance d'entrée: 2 x 1200 W (3.2HP) Réservoir : 50 L (13.2 gal) Système sans huile Bruit : 75db Moteur en fil de cuivre Vitesse à vide : 2 850 tr/min Pression de fonctionnement: max.8bar </p>
<p>AC25508</p>		<p>COMPRESSEUR 50L POWER: 1,8 KW</p>	<p> Tension: 220-240V ~ 50Hz Puissance d'entrée: 1.8Kw (2.5HP) Vitesse: 2850rpm Capacité du réservoir: 50L (13.2Gal) Opération pression: max.8bar Déplacement d'air: 119L / min Pompe lubrifiée à l'huile </p>
<p>AC300508</p>		<p>Compresseur 50L 220-240V~50Hz Power: 2.2 kW</p>	<p> Puissance Absorbée Nominale 2200 W Vitesse À Vide 1100 tr/min Emballage Caisse en bois Pression De Service 8 bar Tension 220-240V / 50-60Hz Réservoir D'air 50 L </p>
<p>AC301008</p>		<p>Compresseur 100L 220-240V~50Hz Power: 2.2 kW</p>	<p> Puissance Absorbée Nominale 2200 W Vitesse À Vide 1100 tr/min Emballage Caisse en bois Pression De Service 8 bar Tension 220-240V / 50-60Hz Réservoir D'air 100 L </p>

<p>AC402001</p>		<p>Compresseur 200L 220-240V~50Hz Power: 3,0 kW</p>	<p>Tension: 220-240V, 50Hz Puissance: :3.0 kW (4 HP) Réservoir: 200L Pression de service: max.10bar Déplacement d'air: 470L / min</p>
<p>GPT361-1</p>	<p>Engine: INGCO 6.5HP N.W.:78KGS</p> 	<p>Talocheuse à essence 78KG INGCO</p>	<p>Moteur: Honda GX160 Puissance du moteur: 4,0Kw (5.5HP) Diamètre du rotor: 91cm Nombre de lames: quatre Lame de finition: 35X15cm (6X14 ") Poids: 78 kg</p>
<p>GSF16-1</p>	<p>Engine: Honda 13HP N.W.: 120KGS</p> 	<p>Scie à sol thermique</p>	<p>Moteur:HONDA GX390 Puissance: 9,6Kw(13.0HP) Poids:120Kgs Profondeur de coupe Max:14cm Taille lame:30-45cm(12"-18") Capacité du réservoir d'eau: 35L Capacité du réservoir d'essence:2.8L Lame non inclus</p>
<h2>Outillage à main</h2>			
<p>HCH80808</p>		<p>Marteau de menuisier 220g Tête forgée</p>	<p>Poids:220g Tête forgée</p>

<p>HCH80816</p>		<p>Marteau de menuisier 450g Tête forgée</p>	<p>Poids:450g Tête forgée</p>
<p>HMH880200</p>		<p>Marteau mécanicien - 200g</p>	<p>Poids: 200g Tête de marteau forgée Traitement thermique, acier au carbone 45 # Manche en fibre de verre</p>
<p>HMH880300</p>		<p>Marteau de mécanicien 300g</p>	<p>Poids: 300g Tête de marteau forgée Traitement thermique, acier au carbone 45 # Manche en fibre de verre</p>

<p>HMH880500</p>		<p>Marteau de mécanicien 500g</p>	<p>Poids: 500g Tête de marteau forgée Traitement thermique, acier au carbone 45 # Manche en fibre de verre</p>
<p>HMH881000</p>		<p>Marteau De Mécanicien 1000G</p>	<p>Poids: 1000g Tête de marteau forgée Traitement thermique, acier au carbone 45 # Manche en fibre de verre</p>
<p>HSTH041500</p>	<p>Safety protection steel ring</p> 	<p>Massette 1,5KG poignée en bois dur</p>	<p>Poids : 1500g manche en bois dur Tête de marteau forgée Traitement thermique, acier au carbone 45#</p>

<p>HSTH042000</p>	<p>Safety protection steel ring</p>  <p>Hardwood handle</p>	<p>Masette 2KG poignée en bois dur</p>	<p>Poids : 2000g manche en bois dur Tête de marteau forgée Traitement thermique, acier au carbone 45#</p>
<p>HSTH8802</p>		<p>Masette 1000g</p>	<p>Poids:1000g Tête forgée</p>
<p>HSTH8803</p>		<p>Masette 1500g</p>	<p>Poids:1500g Tête forgée</p>

<p>HSTH8804</p>		<p>Masse 2000g</p>	<p>Poids:2000g Tête forgée</p>
<p>HRUH208</p>		<p>Masse 220g Poignée en fibre de verre</p>	<p>Poids:220g</p>
<p>HRUH216</p>		<p>Masse 450g Poignée en fibre de verre</p>	<p>Poids:450g</p>

HRPH8140		Malette D:40mm Poignée en fibre de verre	Diamètre:40mm
HAX0206008		Hache 600g Longueur: 360mm Tête forgée	Poids:600g
HSTH0825		Marteau de démolition 1130g	Poids: 1130g

HSTH03498		Marteau de forgeron 900mm 4,0kg	Poids: 4kg
HSM01498		Marteau de forgeron 900mm 4,5kg	Poids: 4,5kg
HSTH03598		Marteau de forgeron 900mm 5 kg	Poids: 5kg

<p>HSM01598</p>		<p>Marteau de forgeron 900mm 5,5kg</p>	<p>Poids: 5,5kg</p>
<p>HCP08168</p>		<p>Pince universelle 160mm</p>	<p>Dimensions: 6"/160mm</p>
<p>HCP28168</p>		<p>Pince universelle 160mm</p>	<p>Dimensions: 6"/160mm</p>

<p>HCP28188</p>		<p>Pince universelle 180mm</p>	<p>Dimensions: 7"/180mm</p>
<p>HCP28208</p>		<p>Pince universelle 200mm</p>	<p>Dimensions: 8"/200mm</p>
<p>HCP08188</p>		<p>Pince Universelle 180Mm</p>	<p>Dimensions: 7"/180mm</p>


<p>HCP08208</p>		<p>Pince Universelle 200Mm</p>	<p>Dimensions: 7"/200mm</p>
<p>HWSP08168</p>		<p>Pince à dénuder 160mm 6"</p>	<p>Taille: 6" / 160 mm Antirouille Poignée bicolore</p>
<p>HHCP28200</p>		<p>Pince universelle haute performance 200mm</p>	<p>Dimensions: 8"/200mm Haute performance</p>

<p>HHCP28240</p>		<p>Pince universelle haute performance 240mm</p>	<p>Dimensions :9.5"/240mm Haute performance</p>
<p>HDCP08168</p>		<p>Pince coupe diagonale 160mm</p>	<p>Dimensions:6"/160mm</p>
<p>HDCP28168</p>		<p>Pince coupe diagonale 160mm</p>	<p>Dimensions:6"/160mm</p>

<p>HDCP28188</p>		<p>Pince coupe diagonale 180mm</p>	<p>Dimensions:7"/180mm</p>
<p>HHLDCP28180</p>		<p>Pince coupe diagonale haute performance 180mm</p>	<p>Dimensions:7"/180mm Haute performance</p>
<p>HHL.NP28160</p>		<p>Pince à bec long haute performance 160mm</p>	<p>Dimensions:6"/160mm Haute performance</p>

<p>HHDCP28188</p>		<p>Pince coupe diagonale heavy duty 180mm</p>	<p>Dimensions:7"/180mm</p>
<p>HLNP08168</p>		<p>Pince à bec long 160mm</p>	<p>Dimensions:6"/160mm</p>
<p>HLNP28168</p>		<p>Pince à bec long 160mm</p>	<p>Dimensions:6"/160mm</p>

<p>HBNP08168</p>		<p>Pince à bec coudé 160mm</p>	<p>Taille: 6" / 160 mm Huile polonaise et antirouille Poignée bicolore Emballé par carte coulissante</p>
<p>HBNP28168</p>		<p>Pince à bec coudé 160mm</p>	<p>Dimensions:6"/160mm</p>
<p>HWSP28160</p>		<p>Pinces à dénuder 160mm</p>	<p>Dimensions:6"/160mm</p>

<p>HWSP851</p>		<p>PINCE À DÉNUDER INGCO</p>	<p>Dimensions:8.5"/215mm</p>
<p>HWSP15608</p>		<p>Pince pistolet à dénuder automatique</p>	<p>Diamètre du décapant: 0,5 mm - 6 mm Avec fonction de coupe Poignée TPR recouverte de PP Lame de matériau 65Mn Taille du produit: 175 * 85mm</p>
<p>HWSP102418</p>		<p>Pince à dénuder automatique (0.2~6mm²)</p>	<p>Multifonction 3 en 1 Décapage, découpe et sertissage Gamme de fils de dénudage: 10AWG - 24AWG (0,2 - 6 mm²) Fonction de coupe: fils de cuivre et d'aluminium Fonction de sertissage: Sertir les bornes isolées 0,5-6 mm² (10-22 AWG); Sertir les bornes non isolées: 0,5-6 mm² (4-22 AWG); Sertir les bornes d'allumage: 7-8mm² Poignée durable et confortable</p>

<p>HECP28160</p>		<p>Pince coupante 160mm</p>	<p>Dimensions:6"/160mm</p>
<p>HPP28258</p>		<p>Pince multiprise 250mm</p>	<p>Dimensions : 10"/250mm</p>
<p>HRP02200</p>		<p>Tenaille 200mm</p>	<p>Taille: 8" / 200 mm Cr-V, finition noire et poli Avec poignée en plastique Emballé par cintre PP</p>

HRP02250		Tenaille 250mm	Dimensions : 10"/250mm
HKPS08318		Set de 3 pinces universelle 200mm +diagonale 160mm +bec long 160mm	Set de 3 pinces universelle +diagonale +bec long
HKPS28318		Set de 3 pinces universelle 200mm +diagonale 160mm +bec long 160mm	Set de 3 pinces universelle +diagonale +bec long

<p>HKHLP52831</p>	 <p>The image shows three different types of pliers: side cutters, long-nose pliers, and combination pliers. They are arranged next to their retail packaging, which is yellow and black with the 'incco' logo and 'Cr-V' text.</p>	<p>Set de 3 pinces haute performance</p>	<p>Set de 3 pinces à haute performance</p>
<p>HCJLW0110</p>	 <p>The image shows a pair of locking pliers with rounded jaws. It includes the retail packaging, the pliers themselves, and two circular inserts used for locking.</p>	<p>Pince-étou à mâchoire arrondie 255mm</p>	<p>Dimensions : 10"/255mm</p>
<p>HSJP0210</p>	 <p>The image shows a pair of locking pliers with straight jaws. It includes the retail packaging, the pliers themselves, and two circular inserts used for locking.</p>	<p>Pince-étou à mâchoire droite 255mm</p>	<p>Dimensions : 10"/255mm</p>

<p>HSJP0110</p>	 <p>Carbon-steel Same function as HSJP0210</p>	<p>Pince Etau à mâchoire 10''</p>	<p>Acier Carbone Taille: 10 "" HRC38 ° -HRC48 ° Plaqué nickel Avec poignée en plastique</p>
<p>HCCLW0211</p>	 <p>Carbon-steel Same function as HCCLW0111</p>	<p>Pince-étau col de cygne 280mm</p>	<p>Acier carbone Taille: 11 " Poids: 710g Plaqué nickel Même fonction que HCCLW0111</p>
<p>HLHP01</p>		<p>Perforateur manuel</p>	<p>Diamètre trous : 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm</p>

<p>HCLP0210</p>	 <p>Same function as HCLP0110</p>	<p>Pince à chaîne 250mm 10''</p>	<p>Acier Carbone Taille: 10 "" Taille de la chaîne: 18,5 "/ 470 mm Plaqué nickel Poids: 700g</p>
<p>HCCP011802</p>		<p>Pince circlips interieur à tête droite 180mm</p>	<p>Taille: 7 "" / 180 mm Diamètre de la tête: 1,8 mm Acier Carbone</p>
<p>HCCP011801</p>		<p>Pince circlips exterieur à tête droite 180mm</p>	<p>Taille: 7 "" / 180 mm Diamètre de la tête: 1,8 mm Acier Carbone</p>

<p>HCCP011751</p>		<p>Pince circlips exterieur à tête courbée 180mm</p>	<p>Taille: 7 "" / 180 mm Diamètre de la tête: 1,8 mm Acier Carbone</p>
<p>HCCP011752</p>		<p>Pince circlips interieur à tête courbée 180mm</p>	<p>Taille: 7 "" / 180 mm Diamètre de la tête: 1,8 mm Acier Carbone</p>
<p>HCCPS01180</p>		<p>Set de 4 pinces circlip En acier de carbone</p>	<p>Dimensions :7"/180mm</p>

<p>HPW0812</p>		<p>Clé serre-tubes En acier de carbone Lr: 300m</p>	<p>Dimensions :12" (300mm) En acier de carbone</p>
<p>HPW0814</p>		<p>Clé serre-tubes En acier de carbone Lr: 350m</p>	<p>Dimensions :14" (350mm) En acier de carbone</p>
<p>HPW0818</p>		<p>Clé serre-tubes En acier de carbone Lr: 450m</p>	<p>Dimensions :18" (450mm) En acier de carbone</p>

<p>HPW0824</p>		<p>Clé serre-tubes En acier de carbone Lr: 600m</p>	<p>Dimensions :24" (600mm) En acier de carbone</p>
<p>HPW0836</p>		<p>Clé serre-tubes En acier de carbone Lr: 900m</p>	<p>Dimensions :36" (900mm) En acier de carbone</p>
<p>HPW0848</p>		<p>Clé Serre-Tubes 1220Mm</p>	<p>Dimensions :48" (1200mm) En acier de carbone</p>

HPW1410		Clé à cliquet En acier de carbone Lr: 250mm	Clé à cliquet En acier de carbone Lr: 250mm
HPW1414		Clé à cliquet En acier de carbone Lr: 350mm	Clé à cliquet En acier de carbone Lr: 350mm
HSPJP02160		PINCE À JOINT ANTIDÉRAPANT 160mm	PINCE À JOINT ANTIDÉRAPANT 160mm

<p>HSPJP02200</p>		<p>PINCE À JOINT ANTIDÉRAPANT 200mm</p>	<p>PINCE À JOINT ANTIDÉRAPANT 200mm</p>
<p>HSPJP02250</p>		<p>PINCE À JOINT ANTIDÉRAPANT 250mm</p>	<p>PINCE À JOINT ANTIDÉRAPANT 250mm</p>
<p>HCPP02200</p>		<p>TENAILLE 200MM</p>	<p>Taille : 8" / 200mm Cr-V, finition noire et vernis Avec poignée en plastique Emballé par PP</p>

HBC0814		Coupe boulons 355mm	Coupe boulons 355mm
HBC0818		Coupe boulons 450mm	Coupe boulons 450mm
HBC0824		COUPE BOULONS 600MM DIAMÈTRE DE COUPE 10MM	Taille: 24" " Lame Cr-V Finition noire et vernis poignée TPR deux couleurs Emballé par carte de papier


HBC0830		Coupe boulons 760mm diamètre de coupe 13mm	Taille: 30" " Lame Cr-V Finition noire et vernis poignée TPR deux couleurs Emballé par carte de papier
HBC0836		Coupe boulons 900mm	Coupe boulons 900mm
HBC0842		Coupe boulons 1000mm	Coupe boulons 1000mm

<p>HBC0848</p>		<p>Coupe boulons 1200mm</p>	<p>Coupe boulons 1200mm</p>
<p>HCCB20124</p>		<p>Coupe câbles 24"</p>	<p>Dimensions: 610 mm/ 24"</p>
<p>HPC0442</p>		<p>Coupe tubes en PVC 225mm D de coupe:3-42mm</p>	<p>Coupe tubes en PVC 225mm Diamètre de coupe:3-42mm</p>

<p>HPC0232</p>	 <p>MOCO Auto-open</p>	<p>Coupe tubes en aluminium et cuivre D de co</p>	<p>Coupe tubes Diamètre de coupe:3-32mm</p>
<p>HPC0142</p>		<p>Coupe tubes en acier D de coupe:10-42mm</p>	<p>Coupe tubes en acier Diamètre de coupe:10-42mm</p>
<p>HS284100</p>		<p>Tournevis pour vis à fente D: 4.0/100mm L</p>	<p>Tournevis pour vis à fente D : 4.0/100mm L</p>

HS285100		Tournevis pour vis à fente D: 5.5/100mm L	Tournevis pour vis à fente D : 5.0/100mm L
HS286125		Tournevis pour vis à fente D: 6.0/125mm L	Tournevis pour vis à fente D : 6.0/125mm L
HS684100		Tournevis à fente D:4mm L:100mm	1 tournevis avec 1 cintre en plastique S2, tige ronde Fente 4.0mm Diamètre 4.0mm Longueur 100mm Emballé par un cintre en plastique


<p>HS685100</p>	 <p>SL5.5x100</p>  <p>S2</p>  	<p>Tournevis à fente D:5mm L:100mm</p>	<p>1 tournevis avec 1 cintre en plastique</p> <p>S2, tige ronde</p> <p>Fente : 5.5mm</p> <p>Diamètre : 5.0mm</p> <p>Longueur : 100mm</p>
<p>HS68PH1100</p>	 <p>PH1x100</p>  <p>S2</p>  	<p>Tournevis Phillips PH2 D: 5mm L:100</p>	<p>1 tournevis avec 1 cintre en plastique</p> <p>S2,PH1, tige ronde</p> <p>Diamètre : 5.0mm</p> <p>longueur : 100mm</p>
<p>HS68PH2125</p>	 <p>PH2x125</p>  <p>S2</p>  	<p>Tournevis Phillips PH2 D: 6mm L:125</p>	<p>Tournevis 1pcs avec cintre en plastique 1pcs</p> <p>S2, PH2, tige ronde</p> <p>diamètre: 6,0 mm</p> <p>longueur : 125mm</p>


<p>HS686150</p>	 <p>SL6.5x150 S2</p>	<p>Tournevis à fente D:6mm L:150mm</p>	<p>S2, tige ronde Fente : 6,5 mm Diamètre: 6,0 mm Longueur: 150 mm</p>
<p>HS288150</p>		<p>Tournevis pour vis à fente D: 8.0/150mm L</p>	<p>Tournevis pour vis à fente D : 8.0/150mm L</p>
<p>HS28PH1100</p>		<p>Tournevis Phillips PH1 D5.0mm Lr10</p>	<p>Tournevis Phillips PH1 D5.0mm Lr10</p>

HS28PH2125		Tournevis Phillips PH2 D: 6.0/125mm Lr: 12	Tournevis Phillips PH2 D : 6.0/125mm Lr : 12
HS28PH3150		Tournevis Phillips PH3 D: 8.0*150mm Lr: 15	Tournevis Phillips PH3 D : 8.0*150mm Lr : 15
HS28PZ1100		Tournevis Pozidriv PZ1 D: 5.0*100mm Lr: 10	Tournevis Pozidriv PZ1 D : 5.0*100mm Lr : 10

<p>HS28PZ2150</p>		<p>Tournevis Pozidriv PZ2 D: 6.0/150mm Lr: 15</p>	<p>Tournevis Pozidriv PZ2 D : 6.0/150mm Lr : 15</p>
<p>HGTS286100</p>		<p>Tournevis à zone de frappe vis à fente 6*100 mm</p>	<p>Tournevis à zone de frappe vis à fente 6*100 mm</p>
<p>HGTS286125</p>		<p>Tournevis à zone de frappe vis à fente 6*125 mm</p>	<p>Tournevis à zone de frappe vis à fente 6*125 mm</p>

<p>HGTS286150</p>		<p>Tournevis à zone de frappe vis à fente 6*150 mm</p>	<p>Tournevis à zone de frappe vis à fente 6*150 mm</p>
<p>HGTS288150</p>		<p>Tournevis à zone de frappe vis à fente 8*150 mm</p>	<p>Tournevis à zone de frappe vis à fente 8*150 mm</p>
<p>HGTS288200</p>		<p>Tournevis à zone de frappe vis à fente 8*200 mm</p>	<p>Tournevis à zone de frappe vis à fente 8*200 mm</p>


<p>HGTSPH2100</p>		<p>Tournevis à zone de frappe vis Phillips 6*100 mm</p>	<p>Tournevis à zone de frappe vis Phillips 6*100 mm</p>
<p>HGTSPH2150</p>		<p>Tournevis à zone de frappe vis Phillips 6*150 mm</p>	<p>Tournevis à zone de frappe vis Phillips 6*150 mm</p>
<p>HGTSPH3150</p>		<p>Tournevis à zone de frappe vis Phillips 8*150 mm</p>	<p>Tournevis à zone de frappe vis Phillips 8*150 mm</p>



<p>HGTSPH3200</p>		<p>Tournevis à zone de frappe vis Phillips 8*200mm</p>	<p>Tournevis à zone de frappe vis Phillips 8*200mm</p>
<p>HKSD0258</p>		<p>Jeu de tournevis 2 pièces</p>	<p>Matériel: CR-V Lame ronde 1pcs SL6X125mm 1pcs PH2X125mm</p>
<p>HKSD0248</p>		<p>Set de 2 tournevis SL et PH</p>	<p>Jeu de 2 tournevis Matériau: CR-V Lame ronde 1 pcs SL6.5 * 6 * 125 1pcs PH2 * 6 * 125 Emballé par cintre en plastique</p>

<p>HKSD0628</p>		<p>Set de 6 tournevis</p>	<p>Jeu de 6 tournevis</p> <ul style="list-style-type: none"> 1pcs SL5.5*5*75 1pcs SL5.5*5*100 1pcs SL6.5*6*150 1pcs PH1*5*75 1pcs PH1*5*100 1pcs PH2*6*150
<p>HSGT280608</p>		<p>Set de 6 tournevis à zone de frappe</p>	<p>Jeu de 6 tournevis à zone de frappe</p> <p>Hex shank</p> <ul style="list-style-type: none"> 1pcs SL6.5*6*100 1pcs SL6.5*6*150 1pcs SL8.0*8*200 1pcs PH2*6*100 1pcs PH2*6*150 1pcs PH3*8*200
<p>HSGT680608</p>		<p>Set de 6 tournevis à zone de frappe</p>	<p>Jeu de 6 tournevis avec zone de frappe</p> <p>Acier industriel S2</p> <p>Tige hexagonale</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 pièces SL6.5*6*100 1 pièces SL6.5*6*150 1 pièces SL8.0*8*200 1 pièces PH2*6*100 1 pièces PH2*6*150 1 pièces PH3*8*200

<p>HKSD0828</p>		<p>Set de 8 tournevis</p>	<p>"Jeu de 8 tournevis INGCO nouveau design de poignée Matériel: CR-V Lame ronde 1 pcs SL3.0 * 3 * 75 1pcs SL5.5 * 5 * 100 1pcs SL6.5 * 6 * 150 1pcs SL6.5 * 6 * 38 1pcs PH0 * 3 * 75 1pcs PH1 * 5 * 75 1pcs PH2 * 6 * 125 1pcs PH2 * 6 * 38 Emballé par PP "</p>
<p>HKSD1028</p>		<p>Set de 10 tournevis</p>	<p>Jeu de 10 tournevis 1pcs SL3.0*3*75 1pcs SL4.0*4*100 1pcs SL5.5*5*125 1pcs SL6.5*6*150 1pcs SL8.0*8*200 1pcs SL6.5*6*38 1pcs PH0*3*60 1pcs PH1*5*80 1pcs PH2*6*100 1pcs PH3*8*150</p>
<p>HKSD1828</p>		<p>Set de 18 tournevis et tournevis de précision</p>	<p>Jeu de 18 tournevis et tournevis de précision 8 Pcs tournevis: 1pcs SL5.5*5*75 1pcs SL6.5*6*100 1pcs SL8.0*8*150 1pcs SL6.5*6*38 1pcs PH1*5*75 1pcs PH2*6*100 1pcs PH3*8*150 1pcs PH2*6*38 10Pcs tournevis de précision SL1.5*50 SL2*50 SL2.5*50 SL3*50 PH000*50 PH00*50 PH0*50 T6*50 T8*50 T10*50</p>

<p>HKPS08311</p>		<p>Jeu de 3 pinces SS</p>	<p>Tailles: Pince mixte 7 "" Pince à bec long 6 "" Pince coupante diagonale 6 "" Antirouille</p>
<p>INDUSTRIAL</p> <p>HKSD0858</p>		<p>Set de 8 tournevis</p>	<p>Jeu de 8 tournevis Matériel: CR-V Lame ronde 1 pièces SL3.0 * 3 * 75 1 pièces SL5.5 * 5 * 100 1 pièces SL6.5 * 6 * 150 1 pièces SL6.5 * 6 * 38 1 pièces PH0 * 3 * 75 1 pcs PH1 * 5 * 75 1 pcs PH2 * 6 * 125 1 pcs PH2 * 6 * 38 Emballé par double blister</p>
<p>HKSD1058</p>		<p>Jeu de 10 tournevis et tournevis de précision</p>	<p>Jeu de 10 tournevis et tournevis de précision Matériau: CR-V, lame ronde Tournevis 6 pièces : 1 pièce SL5X75mm 1 pièce SL5X100mm 1 pièce SL6X150mm 1 pièce PH1X75mm 1 pièce PH1X100mm 1 pièce PH2X150mm Tournevis de précision 4 pièces: SL3 * 50 ; PH0 * 50 ; T6 * 50 ; T8 * 50</p>


<p>HKSD2658</p>	 <p>26Pcs/set</p>	<p>Set de 26 tournevis</p>	<p>Jeu de 26 tournevis Matériel: CR-V Lame ronde comprend: Tournevis à fente 7PCS: SL6 * 38 ; SL3 * 75 ; SL5.5 * 100 ; SL5.5 * 100 ; SL6.5 * 125 ; SL6.5 * 150 ; SL8 * 200 ; Tournevis cruciforme 11PCS: PH2 * 38 ; PH00 * 75 ; PH0 * 75 ; PH1 * 75 ; PH1 * 100 ; PH1 * 100 ; PH2 * 100 ; PH2 * 125 ; PH2 * 150 ; PH3 * 150 ; PH3 * 200 ; Tournevis Torx 6PCS: T15 * 100 ; T20 * 100 ; T25 * 100 ; T27 * 125 ; T30 * 125 ; T40 * 125 Tournevis carré 2PCS: S1 * 100 ; S2 * 100 Avec 1 cadre en plastique Emballé par double blister</p>
<p>HHK1541001</p>	 <p>Size:4x100mm</p>	<p>Clé hexagonale à poignée en T 4x100mm</p>	<p>Clé hexagonale à poignée en T Taille : 4X100mm Matériel : Cr-V Traitement thermique et plaque chromée</p>
<p>HHK1551501</p>	 <p>Size:5x150mm</p>	<p>Clé hexagonale à poignée en T 5x150mm</p>	<p>Clé hexagonale à poignée en T Taille : 5X150 Matériel: Cr-V Traitement thermique et plaque chromée</p>

<p>HHK1561501</p>	 <p>Size:6x150mm</p>	<p>Clé hexagonale à poignée en T 6x150mm</p>	<p>Clé hexagonale à poignée en T Taille : 6X150 Matériel: Cr-V Traitement thermique et plaque chromée</p>
<p>HHK15T201001</p>	 <p>Size:T20x100mm</p>	<p>Clé torx à poignée en T 20x100mm</p>	<p>Clé hexagonale à poignée en T Taille : T20X100mm Matériel : Cr-V Traitement thermique et plaque chromée</p>
<p>HHK15T251001</p>	 <p>Size:T25x100mm</p>	<p>Clé torx à poignée en T 25x100mm</p>	<p>Clé hexagonale à poignée en T Taille : T25X100mm Matériel : Cr-V Traitement thermique et plaque chromée</p>

<p>HHK15T301501</p>	 <p>Size:T30x150mm</p>	<p>Clé torx à poignée en T 30X150mm</p>	<p>Clé hexagonale à poignée en T Taille : T30X100mm Matériel : Cr-V Traitement thermique et plaque chromée</p>
<p>HHKT8081</p>		<p>8 Pcs T-handle hex wrench set</p>	<p>Jeu de 8 clés hexagonales à poignée en T Size:2X75,2.5X75,3X100,4X100,5X150,6X150,8X200,10X200</p>
<p>HHKT8082</p>		<p>8 Pcs T-handle ball point hex wrench set</p>	<p>Jeu de 8 clés hexagonales à pointe sphérique avec poignée en T Size:2X75,2.5X75,3X100,4X100,5X150,6X150,8X200,10X200</p>

<p>HHKT8083</p>		<p>8 Pcs T-handle torx wrench set</p>	<p>8 Pcs T-handle torx wrench set INGCO Style New Handle Size:T10X75,T15X75,T20X100,T25X100,T30X150,T40X150,T45X200,T50X200 Material:Cr-V, Heat treatment and chrome plate Packed by double blister</p>
<p>HKSD0248</p>		<p>Coffret tournevis 24 embouts</p>	<p>Jeu de 24 tournevis Comprend: 16 pièces de tournevis 6,35 x 25 mm: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25 7Pcs 1/4 "" Power Sleeve: 5MM 6MM 7MM 8MM 9MM 10MM 11MM 1pcs poignée à cliquet de style INGCO Emballé par double blister</p>
<p>AKISD0808</p>		<p>Tournevis à cliquet + 7 embouts</p>	<p>7pcs 25mm Embouts SL5,SL6,PH1,PH2,PH3,T15,T20</p>

<p>AKISD0901</p>		<p>Set de tournevis interchangeables 9 pcs</p>	<p>Jeu de 9 tournevis interchangeable 3pcs SL3X65 SL5X65 SL6X65 3pcs PH0X65 PH1X65 PH2X65 1pcs 5X65 1pcs 3X65</p>
<p>AKISD0202</p>		<p>Jeu de tournevis 2en1 PH2+SL6</p>	<p>Taille de la tige: 6,35 x 75 mm, PH2 + SL6 Matériel: CR-V Avec 1pcs poignée interchangeable</p>
<p>AKISD0203</p>		<p>Jeu de tournevis 2en1 PH1+SL5</p>	<p>Taille de la tige: 5X135MM, PH1 + SL5 Matériel: CR-V Avec 1pcs poignée interchangeable</p>

<p>AKISD1208</p>		<p>Jeu de tournevis à cliquet 13pièces</p>	<p>1 poignée à cliquet de style INGCO Poignée pliante, cliquet de haute qualité 12 pièces de tournevis 6,35 * 25 mm Taille: SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 Matériel: CR-V</p>
<p>AKISD0201</p>		<p>Jeu de tournevis 2 en 1 PH2 + SL6</p>	<p>Taille de la tige: 6,35X160MM, PH2 + SL6 Matériel: CR-V Avec 1pcs poignée interchangeable</p>
<p>AKISD0608</p>		<p>Jeu de tournevis 6 en 1</p>	<p>2 pcs two-way : 6.35*65mm,PH1+SL5 8.00*75mm,PH2+SL6 2pcs douilles : 6mm, 8mm</p>

<p>AKSDFL1208</p>		<p>Tournevis - Jeu de 12 pièces à manche flexible</p>	<p>1pcs manche d'arbre flexible 1pcs adaptateur de bits 4-6mm (25mm) 10pcs embouts de tournevis 6.35X25mm: SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25</p>
<p>HKSD0718</p>		<p>Set de 7 tournevis à précision</p>	<p>Jeu de 7 tournevis à précision: SL2.0*50, SL2.5*50, SL3.0*50, PH00*50, PH0*50, T6*50, T8*50</p>
<p>HKSD0618</p>		<p>Jeu de tournevis de précision 6Pcs</p>	<p>Jeu de tournevis de précision 6PCS Nouvelle poignée SL2.0 * 50 , SL2.5 * 50 , SL3.0 * 50 , PH000 * 50 , PH00 * 50 , PH0 * 50 Matériel: CR-V</p>

<p>HKSD0348</p>		<p>Set de 32 embouts de tournevis + manche</p>	<p>30PCS 4X28mm :</p> <p>SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T7, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6,</p> <p>Cinq étoiles 0.8 & Cinq étoiles 1.2</p>
<p>HKSD0258</p>		<p>Set de 25 pièces pour tournevis avec manche en T</p>	<p>Jeu de 25 pièce pour tournevis avec manche en T:</p> <p>20Pcs 6.35X25mm screwdriver</p> <p>bits:PH0,PH1,PH2,PH2,PH3,SL3,SL4,SL5,SL6,SL6,HEX3,HEX4,HEX5,PZ1,PZ2,T10,T15,T20,T25,T30</p> <p>1Pcs 4-6mm(25mm)</p> <p>1Pcs 1/4"-3/8"</p> <p>1Pcs 125mm</p> <p>1Pcs 75mm</p>
<p>HKSD0338</p>		<p>Set de 33 pièces pour tournevis</p>	<p>Jeu de 33 pièces pour tournevis:</p> <p>20Pcs</p> <p>6.35X25mm:PH0,PH1,PH2,PH2,PH3,SL3,SL4,SL5,SL6,SL6,HEX3,HEX4,HEX5,PZ1,PZ2,T10,T15,T20,T25,T30</p> <p>1Pcs 4-6mm(25mm)</p> <p>9Pcs 1/4"X20.5mm:</p> <p>4MM 5MM 6MM 7MM 8MM 9MM 10MM 11MM 12MM</p> <p>1Pcs 125mm</p> <p>1Pcs 75mm</p> <p>1PC 7 en 1</p>

<p>HKSD0268</p>		<p>Set de 26 embouts pour tournevis 1pcs manche</p>	<p>Jeu de 26 embouts pour tournevis:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1pcs INGCO porte cliquet 18pcs 65mm PH0,PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,PZ3,SL3,SL4,SL5,SL6,SL7,T10,T15,T20,T25,T27,T30 6pcs pour le manche: 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm 1pcs manche
<p>HKTH10807</p>		<p>Jeu d'outils à main 7pcs SS</p>	<p>Ensemble d'outils à main de 7 pièces</p> <p>Comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 pince combinée de 7" 1 tournevis testeur (Tension de test : 100-500VAC) 1 clé à molette de 6" 1 couteau à lame cassable de 9 mm 1 tournevis SL5.5x100 1 tournevis PH1x100 1 ruban à mesurer en acier 3M
<p>HKTH10808</p>		<p>Set de 8 outils à main</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (1pc) 3mx16mm ruban à mesurer en acier ▪ (1pc) PH15x100mm Tournevis à fente ▪ (1pc) SL5.5 5x100mm tournevis cruciforme <ul style="list-style-type: none"> ▪ (1pc) 8" clé à molette ▪ (1pc) 6" pince à long bec ▪ (1pc) 7" pince universelle ▪ (1pc) Cutter ▪ (1pc) 190mm Tournevis testeur

<p>HKTH10258</p>		<p>Jeu d'outils et d'embouts</p>	<p>Jeu de 25 pièces:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1pcs 7" Combination plier 1pcs 6" Diagonal cutting pliers 1pcs 8" Adjustable wrench 1pcs 3mx16mm steel measuring tape 1pcs 100mm magnetic shank 20pcs screwdriver bits <p>Dimensions :SL3 SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T30 H3 H4 H5 H6</p>
<p>HKTHP21471</p>		<p>Valise d'outils à main 147pcs</p>	<p>ensemble d'outils a main 147/pcs comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lime en acier demi-ronde 1pcs 200mm Niveau à bulle 1pcs 40cm Marteau de machiniste 1pcs 300g Cadre de scie à métaux 1pcs 300mm 1pcs ruban à mesurer en acier 5M 1set 9pcs taille de clé hexagonale : 1.5 / 2 / 2.5 / 3/4/5/6/8/10 1 pcs 7 "" Pincés combinées 1 pcs 6 "" Pince à long bec Pince coupante diagonale 1pcs 6 "" 1 pièces 8,5 "" dénudeur de fil 1pcs 10 "" Pince à pompe Clé à molette 1pcs 8 "" Clé de verrouillage à mâchoire courbée de 10 " Ciseaux 1pcs 8.5 "" 9pcs clé combinée : 6/8/10/12/14/15/17/19/22 Tournevis à fente 4 pièces : SL8 * 150 / SL6 * 125 / SL5 * 100 / SL6.5
<p>HKTTS0511</p>		<p>Jeu d'outils télécom 51 pièces</p>	<p>Ensemble d'outils de télécommunications de 51 pièces Comprendre:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 multimètre numérique 1 clé à molette de 8 "" 1 pince à bec long de 6 "" 1 Pince coupante diagonale de 6 "" 1 pince mixte de 7 "" 1 pince à dénuder de 6 "" 1 clé hexagonale Tournevis à fente 3 pièces 3x75MM, 5x 100MM, 6x 150MM Tournevis Phillips 3 pièces # 0X75MM, # 1x 100MM, # 2x 150MM 1 couteau à lame cassable 1 pompe à dessouder sous vide 1 mini marteau à griffes 1 ruban à mesurer en acier 1 fer à souder électrique 1 support de fer à souder électrique 1 crayon de test 190 mm 1 lampe de poche

<p>HKTHP21171</p>		<p>Coffret à outils 117 pièces</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 Tournevis Philips 1 Tournevis d'Electricien 1 Tournevis à embout de vissage 1 Tournevis testeur 1 Pince universelle 1 Pince bec droite 1 Clé à molette 1 Marteau de 220gr 1 Mini scie à métaux bi-matière 9 Clés hexagonales 1 Cutter 10 Lames de cutter 6 Douilles 1/4 : 5mm-6mm-8mm-9mm-10mm-11mm 20 Embouts de vissage : SL3-SL4-SL5-SL6-PH0-PH1-PH2-PH3-PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T30-H3-H4-H5-H6 1 Adapteur 4-6mm 60 Vis
<p>HKTS14451</p>	<p>1/4" Dr 45Pcs/set</p> 	<p>Set de douilles 1/4 45pièces</p>	<p>45PCS 1/4" Socket set</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1Pcs 1/4" Ratchet wrench,45T 13Pcs 1/4"Dr Socket:4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm 1Pcs 1/4" Dr. Universal joint 2Pcs 1/4"Dr Extension Bar:50mm & 100mm 1Pcs 1/4"*150mm Spinner handle 20Pcs Screwdriver bits:PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-SL4-SL5-SL6-H1.5-H2-H3-H4-H5-H6-T10-T15-T20-T25-T30 1Pcs Screwdriver Bits holder 1Pcs 1/4"*150mm Flexible extension bar 1Pcs 1/4"*114mm Sliding T bar 4Pcs Hex Key Wrench: 1.5-2.0-2.5-3.0mm
<p>HKTS12251</p>	<p>1/2" Dr 25Pcs/set</p> 	<p>Set de douilles 1/2 25pièces</p>	<p>25Pcs 1/2" Socket set</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1Pcs 1/2"Dr Ratchet wrench,45T 18Pcs 1/2"Dr Socket:10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm 1Pcs 1/2"Dr Universal Joint 2Pcs 1/2"Dr Extension Bar:125mm & 250mm 2Pcs Spark Plug Socket:16mm & 21mm 1Pcs 1/2"*250mm Sliding T bar Material:CR-V(50BV30),heat treated Packed by BMC

<p>HKTS42441</p>		<p>Set de douilles 1/4 et 1/2 44pièces</p>	<p>44PCS 1/4"+1/2" Socket set Include: 1Pcs 1/4"Dr Ratchet wrench,45T 13Pcs 1/4"Dr Socket:4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm 1Pcs 1/4"Dr Universal Joint 2Pcs 1/4"Dr Extension Bar:50mm &100mm 1Pcs 1/4"*114mm Sliding T bar 1Pcs 1/4"*150mm Flexible Extension Bar 1Pcs 1/2"Dr Ratchet wrench,45T 18Pcs 1/2"Dr Socket:8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm 1Pcs 1/2"Dr Universal Joint 2Pcs 1/2"Dr Extension Bar:125mm & 250mm 1Pcs 1/2"*250mm Sliding T bar 2Pcs Spark Plug Socket:16mm & 21mm Material:CR-V(50BV30),heat treated Packed by BMC</p>
<p>HKTHP20771</p>		<p>Jeu de 77 pièces et outils</p>	<p>77 Pcs Tools Set Include: 1 Pcs 1/2" ratchet wrench,45T 18Pcs 1/2" Hexagonal Socket: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32MM 1 Pcs 1/2" Extension bar:250mm(10") 1 Pcs 1/2" Dr. Universal joint 2 Pcs Spark plug socket 1/2"Dr.16MM&21MM 1 Pcs 1/2"*3/8" three way adaptor 1 Pcs 1/4" ratchet wrench,45T 13Pcs 1/4" Hexagonal Socket:4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 1 Pcs 1/4" Extension bar:100mm(4") 1 Pcs 1/4" sliding "T" bar 1 Pcs 1/4" Dr. Universal joint 8 Pcs Combination spanner:6-8-10-12-14-15-17-19MM 1 Pcs 300g Machinist hammer 1 Pcs 7" Combination Pliers 1 Pcs 6" Long nose pliers 1 Pcs SL6.5*100 Screwdriver</p>
<p>HKTHP21421</p>		<p>Jeu de 142 pièces et outils</p>	<p>142 Pcs Combination Tools Set Include: 1/2"DR.Part: 19Pcs 1/2" Hexagonal Socket: 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32MM 5Pcs 1/2" Star Socket:E10 12 14 16 20 1Pcs 1/2"Dr.Flex handle,375MM 1Pcs 1/2" ratchet wrench,45T 2Pcs 1/2" Extension bar:75mm(3") 250mm(10") 1Pcs 1/2" Dr. Universal joint 1Pcs 1/2"(F)*3/8"(M) three way adaptor 2Pcs Spark plug socket 1/2"Dr.16MM&21MM 1Pcs 1/2"*10" L handle 3/8"DR.Part: 15Pcs 3/8" 12pt.socket:6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-21-22 1Pcs 3/8" ratchet wrench,45T 2Pcs 3/8" Extension bar:75mm(3") 150mm(6") 1Pcs 3/8" Dr. Universal joint</p>

<p>HKTAC010671</p>		<p>Set de 67 accessoires</p>	<p>Forets de maçonnerie 5pcs: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm Forets hélicoïdaux 10pcs HSS: 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 8mm Forets à bois 5pcs: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm Embouts de tournevis 40pcs 25mm: PH0 / 1/2/2/3/4 H3 / 4/5/6 PZ0 / 1/2/2/3/4 HT3 / 4/5/6 T10 / 15/20/25/30/40 M6 SP8 TW3 TS8 SL3 / 4/5/6 S1 / 2/3 TT15 / 20/25 1pcs bits titulaire Forets à bois 3pcs: 16mm, 20mm, 25mm 1pcs 12mm fraise 1pcs foret jauge de diamètre 1pcs tige magnétique de conception unique INCCO</p>
<p>HKTAC010861</p>		<p>Set accessoires outillage 86pcs</p>	<p>5pcs masonry drill bits:4mm,5mm,6mm,8mm,10mm 15pcs HSS twist drill bits: 1mm,1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,4.5mm,5mm,5.5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm 5pcs wood twist drill bits:4mm,5mm,6mm,8mm,10mm 40pcs 25mm length screwdriver bits: PH0/1/2/2/3/4 H3/4/5/6 PZ0/1/2/2/3/4 HT3/4/5/6 T10/15/20/25/30/40 M6 SP8 TW3 TS8 SL3/4/5/6 S1/2/3 TT15/20/25 1pcs bits holder 1pcs drill bits diameter gauge 3pcs wood flat drill bits:16mm,20mm,25mm 1pcs 12mm Countersink 1pcs mini spirit level 1pcs snap-off blade knife 10pcs 1/4" sockets:4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,11mm,12mm,13mm 1pcs 4-6 adaptor 1pcs ratchet handle 1pcs 3m measuring tape 120 Pcs accessories set</p>
<p>HKTAC011201</p>		<p>120 Pcs accessories set</p>	<p>Include: 6pcs masonry drill bits:3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm 19pcs HSS twist drill bits: 1mm,1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,4.5mm,5mm,5.5mm,6mm,6.5mm,7mm,7.5mm,8mm,8.5mm,9mm,9.5mm,10mm 6pcs wood twist drill bits:3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm 52pcs 25mm length screwdriver bits: PH0/1/2/2/3/4; PZ0/1/2/2/3/4;SL3/4/5/6/3.5/4.5/5.5/6.5 ; TX10/15/20/25/30/40;S1/2/3;H3/4/5/6;TT10/15/20/25/30/40;HT3/4/5/6;M6;SP6/8;TW2/3;TS8/10;C2/3; 1pcs bits holder 3pcs wood flat drill bits:16mm,20mm,25mm 5pcs 48mm length magnetic nuts:7mm,8mm,10mm,12mm,12mm,13mm 1pcs 12mm Countersink 1pcs mini spirit level 1pcs snap-off blade knife with 5 blades 4pcs Depth Gauge</p>

<p>AKD5075</p>		<p>Jeu de forets marteau et burin SDS Max</p>	<p>4pcs max marteaux et burins 3pcs 1pcs 16 x 540mm max foret marteau 1pcs 18 x 540mm max foret marteau 1pcs 20 x 540mm max foret marteau 1pcs foret marteau maxi 22 x 540mm 1pcs burin point maxi 18x 400mm 1pcs burin plat 18X 400X 25mm 1pcs burin plat 18X 400X 50mm Convient pour INGCO RH12006 et RH13506 Emballé dans une caisse en aluminium</p>
<p>HTCS271621</p>		<p>Servante à 7 tiroirs + 162 pièces</p>	<p>Chest part: With 7pcs drawers Overall size:765x465x812mm Overall with casters size:765x465x976mm Casters size:5''*2'' Thickness of Cabinet:0.8-1.0mm Thickness of drawer:0.7mm With 5pcs 536x410x74.5mm drawer With 2pcs 536x410x153.5mm drawer Tools part: Drawer 1 Included: 1Pcs Ratchet wrench: 1/4'' 13Pcs 1/4'' socket 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 17Pcs 1/4'' x 32(L) bits Socket:Hex:3-4-5-6mm Star: T8-T10-T15-T20-T25-T30 SL:4-5.5-7mm,PH1,PH2,PZ1,PZ2 8Pcs 1/4''DR 50mm(L) Deep socket:6-7-8-9-10-11-12-13mm 2Pcs Extension bar:1/4''Dr. x 50mm,1/4''Dr. x 100mm 1Pcs Spinner handle:1/4''x150mm 1Pcs Extension flexible bar :1/4'' x 150mm 1Pcs 1/4''Universal joint 1Pcs Sliding Bar:1/4''x114mm 59 Pcs Tool Chest Set</p>
<p>HTCS15591</p>		<p>Boîte à outils 59 pcs</p>	<p>Include: 12Pcs Combination spanner:8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22MM 8Pcs Screwdriver :SL3X75MM,4x100MM,5x125MM,6x100MM,8x200MM;PH1X80MM,PH2X100MM,PH3X200MM 18Pcs 1/2" Hexagonal Socket: 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32MM 1Pcs 1/2" ratchet wrench,45T 2Pcs 1/2" Extension bar:125mm(5"),250mm(10") 2Pcs Spark plug socket 1/2"Dr.16MM&21MM 1Pcs 1/2" Dr. Universal joint 1Pcs 1/2"Dr.Flex handle,375MM 1Pcs 8"Combination pliers 1Pcs 6"Long nose pliers 1Pcs 7"Diagonal cutting pliers 1Pcs 10"Adjustable wrench 1Pcs 10"Curved jaw lock wrench</p>

<p>HTCS220971</p>		<p>Boîte à outils 97 pcs</p>	<p>Taille globale: 520 * 218 * 243mm Épaisseur de cabinet: 0.8mm Épaisseur de tiroir: 0.6mm Avec 1pcs 506 * 215 * 63mm zone supérieure Avec 2pcs 449 * 196 * 54mm tiroir Partie outils: Inclus: 1 pcs clé à cliquet: 1/2 "" 18Pcs 1/2 "" DR Socket: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm Joint universel 1Pcs 1/2 "" 1Pcs barre d'extension: 1/2 "" Dr x 125mm 1Pcs 1/2 "" * barre coulissante en T de 250 mm 2pcs prise de bougie: 1/2 "" Dr 16mm & 21mm 1 pcs clé à cliquet: 1/4 "" 13Pcs 1/4 "" prise 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 Joint universel de 1pcs 1/4 "" 1Pcs barre d'extension: 1/4 "" Dr x 100mm</p>
<p>ASE008</p>		<p>Jeu 5 PCS extracteurs de vis</p>	<p>Matériel: Cr-V Taille: 3 ~ 6 mm (1 #), 6 ~ 8 mm (2 #), 8 ~ 11 mm (3 #), 11 ~ 14 mm (4 #), 14 ~ 18 mm (5 #) Dureté: 48 ~ 52HRC</p>
<p>ASE001</p>		<p>Kit d'extracteurs de vis UNIVERSAL 5Pc Guide des forets Easy Out Vis cassées</p>	<p>Taille:3-6mm,6-8mm,8-11, 11-14,14-18</p>

<p>HRTH0812</p>		<p>Clé à cliquets 1/2"</p>	<p>S:1/2" 45T L:260mm</p>
<p>HKTV01H091</p>		<p>Jeu d'outils à main isolés 9pcs</p>	<p>Ensemble d'outils à main isolés de 9 pièces</p> <p>Comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Pincés mixtes isolées de 8 "" 1 pince coupante diagonale isolée de 6 "" 1 pince à bec long isolé de 8 "" 1 tournevis d'isolation PH1x80mm 1 tournevis d'isolation PH2x100mm 1 tournevis d'isolation SL4.0x100mm 1 tournevis d'isolation SL5.5x125mm 1 tournevis d'isolation PH0x60mm 1 tournevis testeur (Tension de test : 100-500VAC)
<p>HISD814100</p>		<p>Tournevis isolé SL4.0x100</p>	<p>SL4.0x100</p>

HISD815125		Tournevis isolé SL5.5×125	SL5.5×125
HISD816150		Tournevis isolé SL 6.5×150	SL6.5×150
HISD81PH180		Tournevis isolé PH 1×80	PH1×80

HISD81PH2100		Tournevis isolé PH 2×100	PH2×100
HKISD0608	 <p>Aluminum frame</p>	Tournevis isolés Set de 6 pièces	Jeu de 6 tournevis isolés SL3.0×75 SL4.0×100 SL6.5×150 PH0×60 PH1×80 PH2×100
HILNP01200		Pince à long nez isolée 1000V – 200mm(8")	"Taille: 8" / 200 mm Finition satinée, poignée isolée Supporte 1000V Emballé par cintre PP "

<p>HIDCP01160</p>		<p>Pince coupante diagonale isolée - 1000V - 160mm*6"</p>	<p>Taille: 6" "/ 160 mm Finition satinée, poignée isolée supporte 1000V Emballé par cintre PP "</p>
<p>HICP01200</p>		<p>Pince universelle isolée- 1000V - 200mm (8")</p>	<p>Taille: 8" "/ 200 mm Finition satinée, poignée isolée</p>
<p>HICP28188</p>		<p>Pince universelle isolée 7"/180mm</p>	<p>Taille: 7" "/ 180 mm Poignée isolée Max: 1000V</p>

<p>HICP28208</p>		<p>Pince universelle isolée 8"/200mm</p>	<p>aille: 8" / 200 mm Poignée isolée Max: 1000V</p>
<p>HHDCP28188</p>		<p>Pince coupante diagonale robuste et isolée 7"/180m</p>	<p>Taille: 7" / 180 mm Poignée isolée Max: 1000V</p>
<p>HILNP28168</p>		<p>Pince à long bec isolée 6"/160mm</p>	<p>Taille: 6" / 160 mm Poignée isolée Stand haute pression: 1000V</p>

<p>HIWSP28160</p>		<p>Pince à dénuder isolée 6"/160mm</p>	<p>Taille: 6" / 160 mm Poignée isolée Max: 1000V</p>
<p>HSDT1908</p>		<p>Tournevis testeur</p>	<p>Test Voltage:AC 100-500V Dimensions: 4x190mm</p>
<p>INDUSTRIAL</p> <p>HSDT1909</p>		<p>Testeur digital</p>	<p>Test Voltage:AC 12-250V/DC 1.5-36V Dimensions:4x133mm</p>


<p>VD10003</p>	 <p>AC Voltage Detector VDI0003</p>	<p>Détecteur de tension AC</p>	<p>AC Voltage : 12V~1000V(High sensitivity), 48~1000V(Low sensitivity) Frequency : 50/60Hz Alarm mode : Sound and light alarm Flash light : White LED Low battery indication Auto power off</p>
<p>ABG031</p>		<p>Pistolet Pneumatique</p>	<p>Buse: 16mm</p>
<p>HBV082</p>		<p>Etau 1000 KG base pivotante</p>	<p>Taille de la base pivotante: 60 mm Poids: 1,7 kg Force de serrage max: 1000KGS Avec enclume Emballé par boîte en carton</p>



<p>HBV084</p>	 <p>Ductile cast iron</p>	<p>Etau 1300kg</p>	<p>Poids:6.7kg</p>
<p>HBV086</p>	 <p>Ductile cast iron</p>	<p>ETAU DE SERRAGE</p>	<p>Dimensions: 6"/152MM</p>
<p>HGC0104</p>		<p>Serre joint</p>	<p>Dimensions: 4" 100mm</p>


HGC0105		Serre joint	Dimensions: 5" 125mm
HGC0106		Serre joint	Dimensions: 6" 150mm
HFC020501		Etau 50x150mm	Clamp size:50x150mm Max clamp force: 170KGS Thickness and width of iron ruler:5X15mm Diameter of screw thread:11mm

HFC020502		Etau 50x200mm	Clamp size:50x200mm Max clamp force: 170KGS Thickness and width of iron ruler:5X15mm Diameter of screw thread:11mm
HFC020503		Etau 50x250mm	Clamp size:50x250mm Max clamp force: 170KGS Thickness and width of iron ruler:5X15mm Diameter of screw thread:11mm
HFC020802		Etau 80x300mm	Clamp size:80x300mm Max clamp force: 270KGS Thickness and width of iron ruler:6X22mm Diameter of screw thread:13.5mm

HFC021201		Etau 120x300mm	Clamp size:120x300mm Max clamp force: 450KGS Thickness and width of iron ruler:8X30mm Diameter of screw thread:15.3mm
HQBC01601		Serre-joints rapide une main 63x150mm	Taille de la pince: 63x150mm Force de serrage maximale: 60KGS Épaisseur et largeur de la règle en fer: 5X18mm
HQBC01602		Serre-joints rapide une main 63x300mm	Taille de la pince: 63x300 mm Force de serrage maximale: 60KGS Épaisseur et largeur de la règle en fer: 5X18mm

<p>HQBC01603</p>		<p>Serre-joints rapide une main 63x450mm</p>	<p>Taille de la pince: 63 x 450 mm Force de serrage maximale: 60KGS Épaisseur et largeur de la règle en fer: 5X18mm</p>
<p>HGP08023</p>		<p>Extracteur à deux griffes</p>	<p>Extracteur à deux griffes force:2000KG A=80MM,L1=40MM</p>
<p>HGP08024</p>		<p>Extracteur à deux griffes</p>	<p>Size:4", 2Jaws,Maxforce:3000KG A=115MM,A1=125MM,L1=40MM,L2=90MM,L3=38MM,L4=60MM</p>

<p>HGP08026</p>		<p>Extracteur à deux griffes</p>	<p>Size:6", 2Jaws,Maxforce:5000KG A=160MM,A1=155MM,L1=50MM,L2=140MM,L3=50MM,L4=105MM</p>
<p>HGP08033</p>		<p>Extracteur à trois griffes</p>	<p>Size:3", 3Jaws,Maxforce:3000KG A=75MM,L1=40MM,L2=47MM</p>
<p>HGP08034</p>		<p>Extracteur à trois griffes</p>	<p>Size:4", 3Jaws,Maxforce:4000KG A=120MM,A1=125MM,L1=40MM,L2=87MM,L3=38MM,L4=60MM</p>

<p>HGP08036</p>		<p>Extracteur à trois griffes</p>	<p>Size:6", 3Jaws,Maxforce:6000KG A=175MM,A1=170MM,L1=50MM,L2=135MM,L3=50MM,L4=95MM</p>
<p>HSHF088</p>		<p>Lime d'acier plate 200mm</p>	<p>Longueur: 200mm Acier T12</p>
<p>HSHF088</p>		<p>Lime d'acier demi ronde 200mm</p>	<p>Longueur: 200mm Acier T12</p>

HSRF088		Lime d'acier ronde 200mm	Longueur: 200mm Acier T12
HSTF088		Lime d'acier triangulaire 200mm	Longueur: 200mm Acier T12
HKTF63		Set de 6 limes acier 140mm	Ensemble de 6pcs Longueur: 140mm Diamètre: 3mm Plat, rond, demi-rond, carré, triangle, couteau Avec poignée bicolore

HPL01300		Rabot 235mm	Longueur: 235 mm Acier Q195 Largeur et profondeur de rabotage: 44x2mm
HWC0806		Ciseau à bois 6mm	Largeur:6mm Longueur:140mm
HWC0809		Ciseau à bois 9mm	Largeur:9mm Longueur:140mm

HWC0812



HWC0814

HWC0816

Ciseau à bois 12mm

Ciseau à bois 14mm

Ciseau à bois 16mm

Largeur:12mm
Longueur:140mm


Largeur:14mm
Longueur:140mm

Largeur:16mm
Longueur:140mm

HWC0819	Ciseau à bois 19mm	Largeur:19mm Longueur:140mm
HWC0822	Ciseau à bois 22mm	Largeur:22mm Longueur:140mm
HWC0825	Ciseau à bois 25mm	Largeur:25mm Longueur:140mm

<p>HKTWC0401</p>		<p>Set de 4 ciseaux à bois 6mm, 12mm, 19mm, 25mm</p>	<p>Jeu de 4 ciseaux à bois 6mm, 12mm, 19mm, 25mm</p>
<p>HCCL851916</p>		<p>Burin plat 305mm</p>	<p>Taille de la tête: 19 mm Taille de la poignée: 16 mm Longueur: 305 mm Matériel: 40Cr Traitement thermique Revêtement en poudre limpide</p>
<p>HCC850416</p>		<p>Burin pointu 305mm</p>	<p>Taille de la tête: 4 mm Taille de la poignée: 16 mm Longueur: 305 mm Matériel: 40Cr Traitement thermique Revêtement en poudre limpide</p>

<p>HCL082412</p>		<p>Burin plat Tête:24mm Lr:300mm Acier de carb</p>	<p>TETE:4mm MANCHE:18mm LONGUEUR:300mm</p>
<p>HCC0841218</p>		<p>Burin pointu Tête:4mm Lr:300mm Acier de car</p>	<p>TETE:4mm MANCHE:18mm LONGUEUR:300mm</p>
<p>HWBA01142</p>		<p>Pince à décoffrer 350mmx22mmx12mm</p>	<p>Dimensions(AxBxC): 14"(350mm)x7/8"(22mm)x1/2"(12.0mm)</p>


<p>HWBA01242</p>		<p>Pince à décoffrer 610mmx30mmx16mm</p>	<p>Dimensions(AxBxC): 24"(600mm)x1-1/8"(29mm)x19/32"(15.0mm)</p>
<p>HWBA01362</p>		<p>Pince à décoffrer 910mmx30mmx16mm</p>	<p>Dimensions(AxBxC): 36"(900mm)x1-1/8"(29mm)x19/32"(15.0mm)</p>
<p>HWBA01482</p>		<p>Pince à décoffrer 1220mmx30mmx16mm</p>	<p>Dimensions(AxBxC): 48"(1200mm)x1-1/8"(29mm)x19/32"(15.0mm)</p>

<p>HSG1403</p>		<p>AGRAFEUSE INGCO</p>	<p>Taille : 4-14mm</p>
<p>STS0108</p>		<p>BOITE AGRAPES 1000PCS 8MM/0.7MM (HSG1403)</p>	<p>Taille: 8mm Largeur: 0.70mm</p>
<p>STS0110</p>		<p>BOITE AGRAFE 1000PCS INGCO 10MM 0.7MM HSG1403</p>	<p>Taille: 10mm Largeur: 0.70mm</p>

STS0112		BOITE 1000 PCS ARGAFES INGCO 12 MM 0.7MM HSG1403	Taille: 12mm Largeur: 0.70mm
AST18251		2500 Agrafes 25 mm pour agrafeuse pneumatique	Taille des agrafes: 25 mm 2500pcs / boîte Convient pour ACN50401 Ga18,1.25X1.0mm Couronne d'agrafes: 5,7 mm
AST18401		2500 Agrafes 40 mm pour agrafeuse pneumatique	Taille des agrafes: 40 mm 2500pcs / boîte Convient pour ACN50401 Ga18,1.25X1.0mm Couronne d'agrafes: 5,7 mm

<p>HR104</p>		<p>Pince à riveter 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm</p>	<p>Dimensions:2.4mm, 3.2mm,4mm,4.8mm</p>
<p>HR105</p>		<p>Pince à riveter en alu 2.4mm, 3.2mm,4mm,4.8mm</p>	<p>Dimensions:2.4mm, 3.2mm,4mm,4.8mm</p>
<p>SHHR106</p>		<p>Riveteuse à tête pivotante à 360°</p>	<p>Taille:10,5" 360 degrés de rotation de la tête Rivet applicable taille: 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm Matériau : acier + aluminium</p>

<p>HFOR321</p>		<p>Pince à rivet accordéon 3.2mm, 4mm, 4.8mm</p>	<p>Dimensions:3.2mm,4mm,4.8mm,6mm,6.4mm</p>
<p>HR171</p>		<p>Riveteuse 420mm, rivet3.2mm,4mm,4.8mm</p>	<p>Dimensions:3.2mm,4mm,4.8mm Acier + Aluminium</p>
<p>HPFT1</p>		<p>Kit d'outils d'évasement de tuyaux</p>	<p>Diamètre du tuyau: 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm / 16 mm Fond de panier en acier chromé Cadre en acier forgé</p>

MHHF1503	 <p>Aluminium Body 6" (150mm) 24TPI BLADE</p>	Mini scie à métaux 150mm	Mini scie à métaux Taille : 150 mm (6") Poignée confortable Corps en aluminium Avec 1 lame
HHF3038		Scie à métaux 300mm	Dimensions:300mm/12" 1 lame de scie incluse
HHF3028		Scie à métaux 300mm	Dimensions:300mm/12" 1 lame de scie incluse

HHF3008	 <p>65Mn blade</p>	Scie à Métaux Professionnelle 300 mm	Taille: 300 mm / 12" " Cadre en acier robuste Poignée en aluminium + TPR, solide et confortable Tension réglable Mécanisme de changement de lame à dégagement rapide Y compris 1pcs lame de scie 65Mn Emballé par carte papier
HHF3088	 <p>65Mn blade</p>	Scie à métaux 300mm	Dimensions:300mm/12" 1 lame de scie incluse
HBS6101		Scie à Arc 610 mm	Taille: 610 mm / 24" " Y compris 1 pcs lame de scie

HHAS08400		Scie 400mm	Longueur: 400mm
HHAS08450		Scie 450mm	Longueur: 450mm
HHAS08500		Scie 500mm	Longueur: 500mm

HHAS08550		Scie 550mm	Longueur: 550mm
HHAS28400		Scie 400mm fast cut	Dimensions:16"/400mm
HHAS28450		Scie 450mm fast cut	Dimensions:18"/450mm

<p>HHAS28500</p>		<p>Scie 500mm fast cut</p>	<p>Dimensions:20°/500mm</p>
<p>HHAS28550</p>		<p>Scie 550mm fast cut</p>	<p>Dimensions:20°/550mm</p>
<p>HWB02250</p>		<p>Brosse à fils métalliques avec manche</p>	<p>Poignée en plastique Enduit au cuivre Longueur: 250 mm</p>

<p>HWBSW68</p>	 <p>6" (150mm)</p>	<p>Scie pour panneaux de plâtre 150mm</p>	<p>Identique au niveau de qualité STANLEY Taille: 6" / 150 mm Matériel: Taiwan SK5 8TPI, traitement thermique des dents Triple dents (dents de précision 3 bords) Coupe rapide et longue durée de vie</p>
<p>INDUSTRIAL</p> <p>HPS3308</p>	 <p>SK5</p> <p>Long life</p> <p>7TPI</p>	<p>Scie d'élagage 330mm</p>	<p>Dimensions: 13"/330mm</p>
<p>HBT618</p>		<p>Truelle 150Mm</p>	<p>Dimensions: 6"/150mm</p>



HBT718

Truelle 180Mm

Dimensions: 7"/180mm

HBT818

Truelle 200Mm

Dimensions: 8"/200mm



HPT23108

Tâloche à plâtre en acier carbone

Taille: 230 x 100 mm
Acier Carbone

<p>HPT28138S</p>		<p>Talôche à dents en acier inoxydable</p>	<p>Lame en acier inoxydable Taille: 280x130mm Poignée design unique INGCO</p>
<p>HPPT28138S</p>		<p>Truelle à dents pour plâtre</p>	<p>Lame en acier inoxydable Taille: 280x130mm Dents: 10 * 10 mm Poignée design INGCO unique</p>
<p>HPPT28138</p>		<p>TALOCHÉ A DENTS Size:280x130mm DENTS :10*10mm 1</p>	<p>Dimensions:280x130mm Dents:10*10mm</p>

<p>HPUT08060</p>		<p>Spatule 60mm</p>	<p>Dimensions:60mm</p>
<p>HPUT08080</p>		<p>Spatule 80mm</p>	<p>Dimensions:80mm</p>
<p>HPUT08100</p>		<p>Spatule 100mm</p>	<p>Dimensions:100mm</p>

<p>HPUT38200</p>		<p>Couteau à enduire 200mm</p>	<p>Dimensions: 10"/200mm épaisseur de la lame:0.5mm</p>
<p>HPUT78250</p>		<p>Couteaux pour cloisons sèches 250mm</p>	<p>Taille: 10" "/ 250 mm Lame en acier carbone Profilé en aluminium renforcé Épaisseur de la lame: 0,5 mm Poignée de conception unique</p>
<p>HTC04800AG</p>		<p>Coupe-carreaux 800mm/14mm</p>	<p>Coupe-carreaux de 800 mm Avec 1 sac de pièces, facilement transportable Longueur de coupe maximale: 800 mm Épaisseur de coupe maximale: 14 mm Taille de la base en acier: 993x165mm , Avec cadre de support en acier 2pcs Épaisseur de la base: 2,5 mm Avec 1 lame de roulement à billes en carbure de tungstène Taille de la lame: 22x10.5x2mm Multifonction: coupe de ligne directe, coupe de ligne diagonale Avec jauge en aluminium</p>

<p>HTC04600</p>	 <p>Comfortable Handle Max cutting: 600mm Suitable for HTC04600</p>	<p>Coupe-carreaux</p>	<p>Dimensions de la base:815x195cm épaisseur de la base: 2mm Dimensions de la lame:16x6x3mm</p>
<p>HGCT03</p>	 <p>INGCO Glass Cutter HGCT03</p>	<p>Couteau à verre</p>	<p>Corps en fer Longueur:178mm</p>
<p>HSBB12246</p>	 <p>M42+D6A INGCO HSBB12246</p>	<p>Lame de scie bi métal 300mm 24 dents</p>	<p>Matériau: M42 + D6A Nombre de dents: 24D Taille: 300mm (12 ") 100pcs / boîte Emballé par boîte en plastique</p>

HCG0909		Pistolet à cartouche	Epaisseur:1.0mm Longueur: 235mm Diamètre:51mm
INDUSTRIAL HCG1709		Pistolet à cartouche	Manche en aluminium Fonction rotative Epaisseur:1.8mm Longueur: 235mm Diamètre:55mm
HQSC0204		Pince à ressort 110mm 4"	Taille: 4" Longueur: 110 mm Force de serrage: 12KGS Corps noir Bouche ouverte max: 50 mm



HQSC0206

Pince à ressort 150mm 6"

Taille: 6"
Longueur: 150 mm
Force de serrage: 15KGS
Corps noir
Bouche ouverte max: 68mm



HSR23002

Règle 30cm*3cm

Longueur: 30 cm
Largeur: 3cm
Matériel: aluminium anodisé
Échelle imprimée précise 0,7 mm / m



HGS3008

GRATTOIR MÉTALLIQUE


Matériel: poignée ABS et TPR,
plaque de couteau en alliage de zinc
Avec 6pcs lame de couteau SK5
Taille de la lame: 18 * 100 mm
Longueur: 300 mm
Poids: 260G

HKNS18068		Cutter 150mm/ Lame: 9mmx80mm	Taille de la lame: 9 mm x 80 mm Avec 1 lame, verrouillage automatique Longueur: 150 mm Avec bouton poussoir plat
HKNS16538		Cutter 18mmx100mm 3 lames: 169mm	Taille de la lame: 18 mm x 100 mm Avec 3 lames SK5 Longueur: 169 mm Avec bouton poussoir plat
HKNS16518		Cutter	18mmx100mm 1 lame :158mm

<p>HKNS16618</p>		<p>Cutter</p>	<p>1 lame :158mm</p>
<p>INDUSTRIAL</p> <p>HKNS1808</p>		<p>Cutter alu 100mmx18mm + 6 lames</p>	<p>Dimensions lame:100mm(L)x18mm(l) 6 lames incluses Poids net:190g</p>
<p>INDUSTRIAL</p> <p>HUK618</p>		<p>Couteau 61x19mm6 lames Zinc</p>	<p>Dimensions lame:61x19mm 6 lames incluses Poids Net:256g</p>

<p>HUK611</p>	 The image shows a retail package for an Incco utility knife. The package is yellow and black, with the brand name 'incco' and 'Utility Knife' visible. Next to the package is the utility knife itself, which is white and black, and a fan of six white utility blades.	<p>Couteau 61x19mm 6 lames</p>	<p>Dimensions lames:61x19mm 6 lames incluses</p>
<p>HUK6128</p>		<p>Couteau 61x19mm 6 lames</p>	<p>Dimensions lames:61x19mm 6 lames incluses</p>
<p>HUK615</p>	 The image shows a single utility blade. The blade is silver and has the 'incco' logo printed on it.	<p>Couteau 61x19mm Zinc</p>	<p>Dimensions lames:61x19mm</p>

HKNSB181		Boîte de 10 lames de cutter 18*100mm	Dimensions:18x100mm
HUKB611		Set de 10 lames de couteaux SK5	Taille des lames: 60 * 19mm
AKTGS2061		Paquet de 6 bâtons de colle	Matière:petroleum resin Diamètre:11.2mm Longueur:20cm

AKTGS3011		PAQUET DE 1KG DE BATONS DE COLLE	Matériau :Résine de pétrole Diamètre : 11.2 mm Longueur : 30 cm Emballé: 1 kg / Poly sac
HTSN0110S		Cisaille aviation	Cisaille aviation Longueur:250mm(10")
HTSN0110L		Cisaille aviation droite	Taille : 250 mm, 10"



HTSN0110R

Cisaille aviation gauche

Taille : 250 mm, 10 °



HTS0410


Cisaille 250mm acier

Cisaille en acier
Longueur:250mm(10")

HTS0412

Cisaille 300mm acier

Cisaille en acier
Longueur:300mm(12")

<p>HKTFS0508</p>		<p>Set de 5 limes en acier 200mm</p>	<p>Longueur:8"/200mm, T12 Flat steel file 1pcs Half round steel file 1pcs Round steel file 1pcs Triangle steel file 1pcs Square steel file 1pcs Packed by double blister</p>
<p>HKTFS1308</p>		<p>Set de 3 limes en acier 200mm</p>	<p>Taille: 8" / 200 mm Acier T12 Lime en acier plat 1 pièce Lime ronde en acier 1 pièce Lime en acier demi-ronde 1pcs</p>
<p>HKTFW0308</p>		<p>Set de 3 limes à bois 200mm</p>	<p>Longueur:8"/200mm Flat wood file 1pcs Half round wood file 1pcs Round wood file 1pcs</p>


<p>GRG015001</p>		<p>Pompe à graisse Pression: 4500psi</p>	<p>Pompe à graisse Pression : 4500psi</p>
<p>GRG015002</p>		<p>Pompe à graisse Pression: 3600psi HEAVY DUTY</p>	<p>Pompe à graisse Pression : 3600psi HEAVY DUTY</p>
<p>CHPTB8701</p>		<p>Pinceau Lr des poils: 25mm</p>	<p>Pinceau : 25mm Longueur des Poiles: 51mm Epaisseur: 16mm</p>



CHPTB8715	 <p>Paint Brush 38mm(1.5') CHPTB8715</p>	Pinceau Lr des poils: 38mm	Pinceau : 38mm Longueur des Poiles: 51mm Epaisseur: 18mm
CHPTB8702	 <p>Paint Brush 50mm(2') CHPTB8702</p>	Pinceau Lr des poils: 50mm	Pinceau : 50mm Longueur des Poiles: 57mm Epaisseur: 18mm
CHPTB8725	 <p>Paint Brush 63mm(2.5') CHPTB8725</p>	Pinceau Lr des poils: 63mm	Pinceau : 75mm Longueur des Poiles: 57mm Epaisseur: 20mm


CHPTB8703		Pinceau Lr des poils: 75mm	Pinceau : 75mm Longueur des Poiles: 64mm Epaisseur: 22mm
CHPTB8704		Pinceau Lr des poils: 100mm	Pinceau : 100mm Longueur des Poiles: 70mm Epaisseur: 22mm
HCLB100308		Pinceau Lr des poils: 100mm	Pinceau : 100mm Longueur des Poiles: 70mm Epaisseur: 28mm

<p>HCLB120308</p>		<p>Pinceau Lr des poils: 120mm</p>	<p>Pinceau : 120mm Longueur des Poiles: 70mm Epaisseur: 28mm</p>
<p>CHPTB0114091</p>		<p>Set de 9 pinceaux en bois</p>	<p>Set de 9 pinceaux en bois 3pcs 1" 2pcs 1.5" 2pcs 2.0" 1pcs 3.0" 1pcs 4.0"</p>
<p>CHPTB0103</p>		<p>Pinceau en bois largeur 76mm pour peinture à huile</p>	<p>Largeur : 3" " Pour peinture à huile Longueur des poils: 57 mm Epaisseur: 16 mm Manche en bois</p>

<p>CHPTB0125</p>		<p>Pinceau en bois largeur 51mm pour peinture à huile</p>	<p>Largeur : 2,5" " Pour la peinture à l'huile Longueur des poils: 51 mm Épaisseur: 15,5 mm Manche en bois</p>
<p>CHPTB0501</p>		<p>Pinceau en bois largeur 25mm</p>	<p>Longueur des Poiles: 51mm Épaisseur: 12mm</p>
<p>CHPTB0502</p>		<p>Pinceau en bois largeur 50mm</p>	<p>Longueur des Poiles: 57mm Épaisseur: 15mm</p>

CHPTB0503		Pinceau en bois largeur 76mm	Longueur des Poiles: 64mm Epaisseur: 18mm
CHPTB0504		Pinceau en bois largeur 100mm	Longueur des Poiles: 70mm Epaisseur: 20mm
HRHT042301		Manche à rouleaux 230mm	Matière: Acrylic Dimension:230mm/9"

<p>HRC0323014</p>		<p>Rouleau 230mm</p>	<p>Matière: Acrylic Dimensions:230mm/9" Taille de la fibre:12mm Compatible avec: HRHT042301, HRHT042301D et HRHT442302T</p>
<p>HRHT061001D</p>		<p>Manche à rouleaux</p>	<p>Taille: 100mm</p>
<p>HRHT061001</p>		<p>Manche pour mini rouleaux 100mm</p>	<p>Matière: Acrylic Dimensions:100mm/4" Taille de la fibre:12mm</p>

<p>HRHT442302T</p>		<p>Brosses cylindrique télescopique</p>	<p>Matériel: Micro fibre Taille: 230 mm / 9 "" Hauteur de fibre: 12 mm Convient pour le mur intérieur Mini longueur: 440 mm Longueur max: 880 mm Avec couvercle de rouleau 1pcs Avec tige d'assistant 4pcs Tige centrale de 8 mm Avec tube en aluminium télescopique en 3 parties</p>
<p>HRC0610012</p>		<p>Rouleau 100mm</p>	<p>Matière:Acrylic Dimensions:100mm/4" Taille de la fibre:12mm Compatible avec: HRHT061001 and HRHT061001D</p>
<p>CHPTT082551</p>		<p>Paint tray</p>	<p>Poids net: 395g Dimensions :435*300*75mm</p>

<p>HKTCB121001</p>		<p>Set de rouleaux 12 en 1</p>	<p>Matière: Acrylic + polyester Dimension:100mm/4"</p>
<p>HKTCB83230132</p>		<p>Set de 13 pièces pour rouleaux à peinture</p>	<p>3pcs 230mm(9") 12mm 5pcs 100mm(4") 12mm 2pcs 100mm(4") 1pcs 230mm(9") 1pcs 100mm(4") Dimensions du bac:435x300x75mm</p>
<p>HKTCB83230083</p>		<p>Set de 8 pièces pour rouleaux à peinture</p>	<p>1pcs 230mm(9") 3pcs 230mm(9") 1pcs 230mm(9") 1pcs 230mm(9") 1pcs 25mm(1") Dimensions du bac: 435*300*75mm</p>

<p>HKSPA1088</p>		<p>Jeu de 8 clés mixtes 6mm à 19mm</p>	<p>Tailles: 6-19mm 6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,15mm,17mm,19mm</p>
<p>HKSPA2088</p>		<p>Jeu de 8 clés doubles 6mm à 22mm</p>	<p>Tailles:6-22mm 6x7mm,8x9mm,10x11mm,12x13mm, 14x15mm,16x17mm,18x19mm,20x22mm</p>
<p>HKSPAR1082</p>		<p>Jeu de 8 clés à cliquet 8mm à 19mm</p>	<p>Tailles: 8-19mm 8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,15mm,17mm,19mm</p>

<p>HKTS12122</p>		<p>50BV30 Acier au chrome-vanadium</p>	<p>12PCS 1/2" Jeu de douilles: 10pcs Douilles: 10,11,12,13,14,15,17,19,21,24mm 1pcs 1/2" 72T manche 1pcs 5" barre d'extension</p>
<p>HRTH0838</p>		<p>Clé à cliquets 3/8"</p>	<p>Taille:3/8" 45T Longueur: 205mm Matériaux : CR-V+Cr-Mo</p>
<p>HBWS110808</p>		<p>Clé de serrage 1 PCS 9-14mm, 15-22mm 1 PCS 23-32m</p>	<p>1 PCS double ouverture, 9-14mm,15-22mm 1 PCS ouverture unique, 23-32mm</p>

<p>HKSPA3142</p>		<p>Jeu de clés polygonales</p>	<p>Taille: 6-32mm 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21X23mm, 24X27mm, 25X28mm, 30X32mm</p>
<p>HKSPA1142</p>		<p>JEU DE CLES MIXTES 12PCS</p>	<p>Jeu de 12 clés mixtes Taille: 6-24 mm 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm , 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm</p>
<p>LASWT0901</p>		<p>Clés coudées</p>	<p>Taille:7mm 8mm 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm</p>

<p>HWL1008</p>	 <p>10mm crV whole body drop forged non welding</p>	<p>Clé à douille coudée en L 10mm</p>	<p>Taille: 10 mm Matériel: CR-V corps entier sans soudure Identique au niveau de qualité FACOM</p>
<p>HWL1308</p>	 <p>13mm crV whole body drop forged non welding</p>	<p>Clé à douille coudée en L 13mm</p>	<p>Taille: 13 mm Matériel: CR-V corps entier sans soudure Identique au niveau de qualité FACOM</p>
<p>HWL1708</p>	 <p>17mm crV whole body drop forged non welding</p>	<p>Clé à douille coudée en L 17mm</p>	<p>Taille: 17 mm Matériel: CR-V corps entier sans soudure Identique au niveau de qualité FACOM</p>

<p>HTC04600B</p>	 <p>Suitable for HTC04600</p>	<p>Lame pour coupe-carreaux HTC04600</p>	<p>Lame pour coupe-carreaux Matériau: carbure de tungstène Taille de la lame: 16x6x3mm Convient pour HTC04600</p>
<p>HTC04800B</p>	 <p>Suitable for HTC04800AG</p>	<p>lame coupe-carreaux</p>	<p>Compatible: HTC04800</p>
<p>HKSPA1143</p>		<p>Set de 12 clés mixtes 6 - 32 mm</p>	<p>Jeu de clés mixtes 12pcs Taille: 6-32mm 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm</p>

HCSPA111		Clé à combinaison 152 mm	Taille:11mm Longueur:152mm
HCSPA121		Clé à combinaison 161mm	Taille:12mm Longueur:161mm
HCSPA101		Clé mixte 10mm	Taille:10mm Longueur:141mm



HCSPA131

Clé mixte 13mm

Taille:13mm
Longueur:172mm

HCSPA141

Clé mixte 14mm

Taille:14mm
Longueur:183mm

HCSPA151

Clé Mixte 15Mm

Taille:15mm
Longueur:191mm

HCSPA161

HCSPA171

HCSPA181



Clé Mixte 16Mm

Clé mixte 17mm

Clé mixte 18mm

Taille:16mm
Longueur:201mm

Taille:17mm
Longueur:211mm

Taille:18mm
Longueur:221mm

HCSPA191

HCSPA201

HCSPA211



Clé Mixte 19Mm

Clé Mixte 20Mm

Clé mixte 21mm

Taille:19mm
Longueur:231mm

Taille:20mm
Longueur:242mm

Taille:21mm
Longueur:253mm

HCSPA221
HCSPA241
HCSPA271

Clé Mixte 22Mm	Taille:22mm Longueur:262mm
Clé mixte 24mm	Taille:24mm Longueur:287mm
Clé mixte 27mm	Taille:27mm Longueur:331mm



HCSPA321

Clé mixte 32mm

Taille: 32 mm
Longueur: 405 mm
Chromé, finition mate

HCSPA361

Clé mixte 36mm

Taille: 36 mm
Longueur: 460 mm
Chromé, finition mate


HADW131062




Clé à molette 150mm


Longueur: 150mm(6")
Ajustable: 0-19.2mm

<p>HADW131082</p>		<p>Clé à molette 200mm</p>	<p>Longueur:200mm(6") Ajustable:0-24mm</p>
<p>HADW131102</p>		<p>Clé à molette 250mm</p>	<p>Longueur:250mm(6") Ajustable:0-30mm</p>
<p>HADW131122</p>		<p>Clé à molette 300mm</p>	<p>Longueur:300mm(6") Ajustable:0-35mm</p>

<p>HADW131152</p>	 <p>375mm(15") 0-46 mm</p>	<p>Clé à molette 375mm 0-46mm</p>	<p>Longueur: 375 mm (15") Taille de pince réglable: 0-46mm Matériau: acier au carbone 45 #</p>
<p>HADW131182</p>	 <p>450mm(18") 0-55 mm</p>	<p>Clé à molette 450mm 0-55mm</p>	<p>Longueur: 450 mm (18") Taille de pince réglable: 0-55mm Matériau: acier au carbone 45 #</p>
<p>HADW131068</p>		<p>Clé à molette à poignée souple 150mm</p>	<p>Longueur: 150 mm (6"), CrV Taille de serrage réglable: 0-24 mm Poignée souple bicolore style INGCO</p>

<p>HADW131088</p>		<p>Clé à molette Poignée souple 200mm</p>	<p>Longueur:200mm(8") Ajustable:0-30mm</p>
<p>HADW131108</p>		<p>Clé à molette Poignée souple 250mm</p>	<p>Longueur:250mm(10") Ajustable:0-35mm</p>
<p>HADW131128</p>		<p>Clé à molette Poignée souple 300mm</p>	<p>Longueur:300mm(12") Ajustable:0-41mm</p>

HHK11091		Clés Hex Set de 9 pièces 1.5-10mm	Clés Hex Set de 9 pièces 1.5-10mm
HHK11092		Clés Hex Extra long Set de 9 pièces 1.5-10mm	Clés Hex Set de 9 pièces 1.5-10mm
HHK12092		Clés mâles Hex Extra long Set de 9 pièces 1.5-10mm	Clés Hex Set de 9 pièces 1.5-10mm

HHK13091		ClésTorx Set de 9 pièces T10-T50	Clés Torx Set de 9 pièces T10-T50
HHK14081		Clés Hex 8pcs 2-8mm	Clés Hex 8pcs 2-8mm
HHK14083		Clés de poche Torx	Set de 8pcs clés de poche torx Tailles:T9-T40

<p>HRCW40231</p>		<p>Clé à bécquille 400mm 4 douilles:17mm 19mm 21m</p>	<p>Taille : 16" 4 pcs 1/2" Douilles:17mm 19mm 21mm 23mm</p>
<p>HSMIT0833-1</p>		<p>Mètre ruban 3mx16mm</p>	<p>Longueur et largeur: 3mx16mm Double bouton Conception unique INGCO</p>
<p>HSMIT0803.1</p>		<p>Mètre à ruban 3mx16mm</p>	<p>XL - Anti-coupure et anti-abrasion</p>

HSMT0805.1		Mètre à ruban 5mx25mm	Mètre à Mesurer INGCO HSMT0803.1 - Longueur: 5 mètres - Largeur de la lame: 25 mm - Matériau: Acier - Couverture en Caoutchouc - Fonction de verrouillage automatique
HSMT0808.1		Mètre à ruban 8mx25mm	Mètre à Mesurer INGCO HSMT0803.1 - Longueur: 8 mètres - Largeur de la lame: 25 mm - Matériau: Acier - Couverture en Caoutchouc - Fonction de verrouillage automatique
HSMT0810.1		Mètre à ruban 10mx25mm	Mètre à Mesurer INGCO HSMT0803.1 - Longueur: 10 mètres - Largeur de la lame: 25 mm - Matériau: Acier - Couverture en Caoutchouc - Fonction de verrouillage automatique

<p>HFMT8120</p>	 <p>More efficient 3:1 Gear ratio for fast rewind</p>	<p>Mesure à ruban en fibre de verre 20m</p>	<p>Rapport de transmission 3:1 pour un retour rapide Largeur 12,5 mm - Longueur 20 m</p>
<p>HFMT8130</p>	 <p>More efficient 3:1 Gear ratio for fast rewind</p>	<p>Mesure à ruban en fibre de verre 30m</p>	<p>Rapport de transmission 3:1 pour un retour rapide Largeur 12,5 mm - Longueur 30 m</p>
<p>HSMT8420</p>	 <p>More efficient 3:1 Gear ratio for fast rewind</p>	<p>Ruban à mesurer en acier 20m</p>	<p>Dimensions:20mx12.5mm</p>

<p>HSMT8430</p>	 <p>More efficient 3:1 Gear ratio for fast rewind</p>	<p>Ruban à mesurer en acier 30m</p>	<p>Dimensions:30mx12.5mm</p>
<p>HSMT8550</p>		<p>Ruban à mesurer en acier 50m</p>	<p>Dimensions:50mx12.5mm</p>
<p>HFMT8250</p>	 <p>More efficient 3:1 Gear ratio for fast rewind</p>	<p>Mesure à ruban en fibre de verre 50m</p>	<p>Rapport de transmission 3:1 pour un retour rapide Largeur 12,5 mm - Longueur 50 m</p>

<p>HDCD01150</p>		<p>Pied à coulisse digital 0-150mm</p>	<p>Pied à coulisse de poche destiné à être utilisé en atelier. Précision : 5/100ème – 0,05 mm. Affichage digital pour une meilleure facilité de lecture (résolution 0,01mm). Mesures : mm / inch. Mesure intérieure / extérieure / profondeur. Longueur : 235mm Capacité : 150mm</p>
<p>HDCD01200</p>		<p>Pied à coulisse digital 0-200mm</p>	<p>Pied à coulisse de poche destiné à être utilisé en atelier. Précision : 5/100ème – 0,05 mm. Affichage digital pour une meilleure facilité de lecture (résolution 0,01mm). Mesures : mm / inch. Mesure intérieure / extérieure / profondeur. Longueur : 235mm Capacité : 200mm</p>
<p>HMSL01030</p>		<p>Mini niveau à bulle avec 3 fioles 225mm</p>	<p>Longueur: 225 mm magnétique Avec 3 fioles Matière: Aluminium et plastique ABS</p>

<p>HSL58060</p>		<p>Niveau aluminium 60 cm SS</p>	<p>Longueur : 60 cm Aluminium Épaisseur d'aluminium: 1 mm</p>
<p>HSL18060</p>		<p>Niveau aluminium 60 cm</p>	<p>Longueur:60cm Aluminium Epaisseur:1mm</p>
<p>HSL18080</p>		<p>Niveau aluminium 80 cm</p>	<p>Longueur:80cm Aluminium Epaisseur:1mm</p>

<p>HSL18100</p>		<p>Niveau aluminium 100 cm</p>	<p>Longueur:100cm Aluminium Epaisseur:1mm</p>
<p>HBSL08060</p>		<p>Niveau trapézoïdal 60 cm Heavy duty</p>	<p>Longueur: 60cm Poids Net: 790g Précision: 0.5mm/m En Aluminium</p>
<p>HSL08030</p>		<p>Niveau à bulle 30cm Aluminium</p>	<p>Longueur: 30 cm Double face fraisée Fioles précises de 0,5 mm / m Epaisseur: 1,5 mm Fente en V pour mesurer des objets à surface ronde</p>

<p>HSL08040</p>	 <p>The image shows a yellow and black 40cm spirit level. Below the level are four circular icons with labels: 'Shock-absorbing Rubber End Caps', 'Accurate 0.5mm/m', 'Unique INCCO Style', and 'Easier Handle'.</p>	<p>Niveau à bulle 40cm Aluminium</p>	<p>Longueur: 40cm Précision: 0.5mm/m En Aluminium</p>
<p>HSL08060</p>	 <p>The image shows a yellow and black 60cm spirit level. Below the level are four circular icons with labels: 'Shock-absorbing Rubber End Caps', 'Accurate 0.5mm/m', 'Unique INCCO Style', and 'Easier Handle'.</p>	<p>Niveau à bulle 60cm Aluminium</p>	<p>Longueur: 60cm Précision: 0.5mm/m En Aluminium</p>
<p>HSL08080</p>	 <p>The image shows a yellow and black 80cm spirit level. Below the level are four circular icons with labels: 'Shock-absorbing Rubber End Caps', 'Accurate 0.5mm/m', 'Unique INCCO Style', and 'Easier Handle'.</p>	<p>Niveau à bulle 80cm Aluminium</p>	<p>Longueur: 80cm Précision: 0.5mm/m En Aluminium</p>

<p>HSL08100</p>		<p>Niveau à bulle 100cm Aluminium</p>	<p>Longueur: 100cm Précision: 0.5mm/m En Aluminium</p>
<p>HSL08120</p>		<p>Niveau à bulle 120cm Aluminium</p>	<p>Longueur: 120cm Précision: 0.5mm/m En Aluminium</p>
<p>HSL08150</p>		<p>Niveau à Bulle 150cm Aluminium</p>	<p>Longueur: 150cm Précision: 0.5mm/m En Aluminium</p>

<p>HMSL03101</p>		<p>Niveau à main 10cm</p>	<p>Longueur : 10 cm Norme VPA Avec un aimant puissant Flacon arcylic solide antichoc de 0,5 mm / m Epaisseur: 1,5 mm Embouts antichoc</p>
<p>HSL38030M</p>		<p>Niveau à bulle magnétique 30cm</p>	<p>Longueur: 30 cm Double face fraisée Fioles précises de 0,5 mm / m Epaisseur: 1,5 mm 2 aimants puissants Conception à double surface plane</p>
<p>HSL38040M</p>		<p>Niveau à bulle magnétique 40cm</p>	<p>Longueur: 40cm Précision: 0.5mm/m</p>

<p>HSL38080M</p>		<p>Niveau À Bulle Magnétique 80Cm</p>	<p>Longueur: 80cm Précision: 0.5mm/m</p>
<p>HSL38100M</p>		<p>Niveau À Bulle Magnétique 100Cm</p>	<p>Longueur: 100cm Précision: 0.5mm/m</p>
<p>HSL38120M</p>		<p>Niveau à bulle magnétique 120cm</p>	<p>Longueur: 120cm Précision: 0.5mm/m</p>

<p>HCLR0130</p>		<p>Cordeau traceur 30m</p>	<p>Longueur 30m</p>
<p>HDMW01</p>		<p>Odomètre Digital Ingco</p>	<p>Valeur Mesurée Max.: 9999,99 m Manche télescopique</p>
<p>DM2002</p>		<p>Multimètre Digital LCD CAT. III 600V</p>	<p>2000 points d'affichage LCD Tension CC 200mV/2V/20V/200V/600V Tension alternative 200V/600V Courant CC 20mA/200mA/10A Résistance 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ</p>

<p>DM200</p>		<p>Multimètre Digital LCD 220V</p>	<p>1999 counts LCD Display Backlight DC Voltage 200mV/2V/20V/200V/600V AC Voltage 200V/600V DC Current 200µA/2mA/20mA/200mA/10A Resistance 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ</p>
<p>DCM6003</p>		<p>Pince multimétrique CAT. III 600V</p>	<p>Courant AC: 6A / 60A / 600A / ± (2,5% +8) Tension CA: 0,1 ~ 600 V ± (0,8% +5) Tension CC: 0,1 ~ 600 V ± (0,5% +3) Résistance: 0 ~ 60kΩ ± (0,8% +3) Avec fonction rétro-éclairage Avec fonction lumière flash Avec fonction d'indication de batterie faible</p>
<p>DCM6002</p>		<p>Multimètre AC Digital</p>	<p>6000 Counts 600A</p>

<p>DCM6005</p>		<p>Pince multimètre DC/AC 600V</p>	<p>Courant CC: 60A / 600A ± (2,5% + 5) 1% ~ 99% ± (1.0% + 2) Test de diode / True RMS / LPF Température: -40 ° C ~ 1000 ° C (-40 ° F ~ 1832 ° F) ± (1,0% + 2) Courant AC: 6A / 60A / 600A / ± (2,5% +8) Tension alternative: 600V ± (0,8% +5) Tension CC: 600V ± (0,5% +3) Résistance: 6 kΩ / 60 kΩ ± (1,0% +3) Capacité: 10nF / 100nF / 1nF / 10uF / 100uF / 1mF / 10mF / 100mF ± (4.0% + 3) 6000 comptes / maintien des données Avec rétroéclairage / fonction d'indication de batterie plus faible</p>
<p>DCM10001</p>		<p>Multimètre AC Digital 6000 Counts</p>	<p>6000 Counts AC Current 60A/600A/1000A±(2.0% +6) AC Voltage 60mV/600mV/6V/60V/600V±(0.8% +3) 750V±(1% +4) DC Voltage 60mV/600mV/6V/60V/600V±(0.7% +3) 1000V±(0.8% +2) Resistance 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ±(0.8% +3) 60MΩ±(1.2% +3) Capacitance 10nF/100nF/1000nF/10?F/100?F/1000?F/10mF/100mF±(4.0% +5) Frequency 0~ 10KHz ±(1.5% +5) Data Hold Display Backlight Flash Light Packed by color box</p>
<p>DCM10004</p>		<p>Pince ampèremétrique AC numérique 1000A</p>	<p>Affichage: 6000 points LCD avec rétroéclairage Courant AC: 60A / 600A / 1000A Tension alternative: 6V / 60V / 600V / 750V Tension CC: 600mV6V / 60V / 600V / 1000V Résistance: 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ Capacité: 10nf / 100nf / 1000nf / 10μF / 100μF / 1000μF / 10mf / 100mf Fréquence: 10Hz / 100Hz / 1000Hz / 10KHz / 100KHz / 1000KHz / 10MHz Cycle de service: 1% ~ 99% Température: -20 ~ 1000 °C (-4 ~ 1832 ° F) Détection de tension sans contact Test de diode Maintien de données Indication de batterie faible Mise hors tension automatique Avec fonction de lumière flash</p>

HPET1101	 The image shows a roll of black PVC insulating tape, a roll of yellow PVC insulating tape, and a box of the product. The box is labeled 'INCO' and 'For electrician'. There is also a small logo with a lightning bolt and a circle.	PVC Insulating tape	Set de 10 rubans isolants pour bricolage -Longueur: 9.15 m - Largeur: 18 mm - Épaisseur: 0.19 mm - couleur: Noir
HGVP02	 The image shows a pair of yellow PVC gloves and a box of the product. The box is labeled 'INCO'.	Gants PVC jaunes	Matière: PVC de haute qualité Taille L Utilisation pour jardinier, nettoyeur, etc. Poids: 120-130g / paire
HGVK05	 The image shows a pair of white PVC gloves with orange PVC dots on the palm side and a box of the product. The box is labeled 'INCO'.	Gants tricotés avec points en PVC XL Idéal	XL - Anti-coupure et anti-abrasion

<p>HGNG01</p>	 <p>CE EN388 4121</p>	<p>Gants en nitrile XL</p>	<p>Taille: XL Paume enduite de nitrile, finition paume lisse et rugueuse.</p>
<p>HGVN01</p>	 <p>CE EN388 4112</p>	<p>Gants en nitrile XL</p>	<p>GANTS NITRILE ENTIEREMENT ENDUIT Taille: 10/XL</p>
<p>HGCC01-XL</p>	 <p>CE EN388 4542</p>	<p>Gants anti-coupure XL. Ant-coupure et anti-abrasio</p>	<p>Paume enduite de PU, flexible et bonne sensation. Coquille HPPE, résistance aux coupures et à l'abrasion.</p> <p>Matière : Antistatique. Taille : XL</p>

HGVC01	 <p>Add one piece of leather more to be stronger.</p>	Gants en cuir de veau retourné Gants en cuir	Taille:10.5"
HGMG01-XL		Gants de mécanicien	Taille: XL
HGVM02		Gants pour soudage Gants en cuir de veau retourné	Gants en cuir de veau retourné cousus en Kevlar Idéal pour les travaux de soudage Taille: XL

<p>HDM07</p>		<p>MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP2 AVEC VALVE</p>	<p>Classe: FFP2 Avec valve Fabriqué avec quatre couches de catégorie P2 Matériaux: polypropylène, fibre filtrante PP et polyester</p>
<p>HSG02</p>		<p>Lunettes de protection souples à bande élastique</p>	<p>Avec cadre en PVC souple et léger ainsi qu'une conception unique de trous d'aération. Les verres en polycarbonate résistant aux chocs ont une transparence élevée et sont confortables à porter.</p>
<p>HSG04</p>		<p>Lunettes de protection</p>	<p>La longueur de la branche: 4 positions différentes La conception de type encerclante intégrée offre une protection des flancs</p>

HSG05		Lunettes de protection anti UV	Conforme à ANSI Z87.1 et CE EN166 La structure pleine vue en coupe complète empêche les UV et résiste aux chocs
HSG06		LUNETTES DE SÉCURITÉ NOIRES	Le produit est fabriqué à partir de polycarbonate haute performance offrant une excellente résistance aux chocs Léger, agréable à porter, large champ visuel Ombre foncée: 8
SSH02SIP.39		Chaussures de sécurité SIP Taille 39	Equipée d'un embout et d'une semelle intercalaire en acier, elle est également dotée d'une semelle extérieure en PU double densité

SSH02S1P.40
SSH02S1P.41
SSH02S1P.42



Chaussures de sécurité SIP Taille 40	Equipée d'un embout et d'une semelle intercalaire en acier, elle est également dotée d'une semelle extérieure en PU double densité
Chaussures de sécurité SIP Taille 41	Equipée d'un embout et d'une semelle intercalaire en acier, elle est également dotée d'une semelle extérieure en PU double densité
Chaussures de sécurité SIP Taille 42	Equipée d'un embout et d'une semelle intercalaire en acier, elle est également dotée d'une semelle extérieure en PU double densité

SSH02S1P.43	Chaussures de sécurité SIP Taille 43	Equipée d'un embout et d'une semelle intercalaire en acier, elle est également dotée d'une semelle extérieure en PU double densité
SSH02S1P.44	Chaussures de sécurité SIP Taille 44	Equipée d'un embout et d'une semelle intercalaire en acier, elle est également dotée d'une semelle extérieure en PU double densité
SSH02S1P.45	Chaussures de sécurité SIP Taille 45	Equipée d'un embout et d'une semelle intercalaire en acier, elle est également dotée d'une semelle extérieure en PU double densité

SSH02SB.39		Chaussures de sécurité Taille 39	Taille: 39 Catégorie de chaussures de sécurité: SB: embout en acier
SSH02SB.40		Chaussures de sécurité Taille 40	Taille: 40 Catégorie de chaussures de sécurité: SB: embout en acier
SSH02SB.41		Chaussures Taille 41	Chaussures de sécurité Taille: 41

SSH02SB.42
SSH02SB.43
SSH02SB.44

Chaussures Taille 42	Chaussures de sécurité Taille: 42
Chaussures Taille 43	Chaussures de sécurité Taille: 43
Chaussures Taille 44	Chaussures de sécurité Taille: 44

SSH02SB.45		Chaussures Taille 45	Chaussures de sécurité Taille: 45
SSH04SIP.40		Chaussures sécurité SIP Taille 40	taille: 40 Catégorie de chaussures de protection: S1P: embout en acier + semelle intermédiaire + antistatique + anti-vibration Tige en cuir fendu Semelle en PU double densité
SSH04SIP.41		Chaussures sécurité SIP Taille 41	Chaussures de sécurité Taille: 41

<p>SSH04SIP.42</p>		<p>Chaussures sécurité SIP Taille 42</p>	<p>Chaussures de sécurité Taille: 42</p>
<p>SSH04SIP.43</p>		<p>Chaussures sécurité SIP Taille 43</p>	<p>Chaussures de sécurité Taille: 43</p>
<p>SSH04SIP.44</p>		<p>Chaussures sécurité SIP Taille 44</p>	<p>Chaussures de sécurité Taille: 44</p>

SSH04SB.39		Chaussures de sécurité taille: 39	Chaussures de sécurité taille: 39 Catégorie: SB (embout en acier) Empeigne en cuir refendu Semelle en PU double densité
SSH04SB.40		Chaussures de sécurité taille: 40	Chaussures de sécurité taille: 40 Catégorie: SB (embout en acier) Empeigne en cuir refendu Semelle en PU double densité
SSH04SB.41		Chaussures de sécurité taille: 41	Chaussures de sécurité taille: 41 Catégorie: SB (embout en acier) Empeigne en cuir refendu Semelle en PU double densité

SSH04SB.42	Chaussures de sécurité taille: 42	Chaussures de sécurité taille: 42 Catégorie: SB (embout en acier) Empeigne en cuir refendu Semelle en PU double densité
SSH04SB.43	Chaussures de sécurité taille: 43	Chaussures de sécurité taille: 43 Catégorie: SB (embout en acier) Empeigne en cuir refendu Semelle en PU double densité
SSH04SB.44	Chaussures de sécurité taille: 44	Chaussures de sécurité taille: 44 Catégorie: SB (embout en acier) Empeigne en cuir refendu Semelle en PU double densité

SSH04SB.45		Chaussures sécurité Taille 45	Taille: 45 Catégorie de chaussures de protection : SB : embout en acier Tige en cuir fendu Semelle PU double densité
SSH04SB.46		Chaussures sécurité Taille 46	Taille: 46 Catégorie de chaussures de protection : SB : embout en acier Tige en cuir fendu Semelle PU double densité
SSH81SB.40		Chaussures de sécurité	Taille 40

SSH81SB.41		Chaussures de sécurité	Taille 41
SSH81SB.42		Chaussures de sécurité	Taille 42
SSH81SB.43		Chaussures de sécurité	Taille 43

SSH81SB.44		Chaussures de sécurité	Taille 44
SSH81SB.45		Chaussures de sécurité	Taille 45
SSH81SB.46		Chaussures de sécurité	Taille 46

SSH092LYB.40		Bottes PVC noires Taille40	Taille: 40 Matériau PVC / Nitril vierge Hauteur: 37cm Résistance élevée aux huiles, aux acides et aux alcalis 100% étanche Emballé par poly sac
SSH092LYB.41		Bottes PVC noires Taille41	Taille: 41 Matériau PVC / Nitril vierge Hauteur: 37cm Résistance élevée aux huiles, aux acides et aux alcalis 100% étanche Emballé par poly sac
SSH092LYB.42		Bottes PVC noires Taille42	Taille: 42 Matériau PVC / Nitril vierge Hauteur: 37cm Résistance élevée aux huiles, aux acides et aux alcalis 100% étanche Emballé par poly sac

SSH092LYB.43		Bottes PVC noires Taille43	Taille: 43 Matériau PVC / Nitril vierge Hauteur: 37cm Résistance élevée aux huiles, aux acides et aux alcalis 100% étanche Emballé par poly sac
SSH092LYB.44		Bottes PVC noires Taille44	Taille: 44 Matériau PVC / Nitril vierge Hauteur: 37cm Résistance élevée aux huiles, aux acides et aux alcalis 100% étanche Emballé par poly sac
SSH092LYB.45		Bottes PVC noires Taille45	Taille: 45 Matériau PVC / Nitril vierge Hauteur: 37cm Résistance élevée aux huiles, aux acides et aux alcalis 100% étanche Emballé par poly sac

<p>SSH092S1P.40</p>		<p>BOTTES DE SÉCURITÉ S1P TAILLE40</p>	<p>Taille: 40 S1P: embout et semelle intermédiaire en acier Matériau PVC / Nitril vierge Hauteur: 39cm Résistance élevée aux huiles, aux acides et aux alcalis 100% étanche Emballé par poly sac</p>
<p>SSH092S1P.41</p>		<p>BOTTES DE SÉCURITÉ S1P TAILLE41</p>	<p>Taille: 41 S1P: embout et semelle intermédiaire en acier Matériau PVC / Nitril vierge Hauteur: 39cm Résistance élevée aux huiles, aux acides et aux alcalis 100% étanche Emballé par poly sac</p>
<p>SSH092S1P.42</p>		<p>BOTTES DE SÉCURITÉ S1P TAILLE42</p>	<p>Taille: 42 S1P: embout et semelle intermédiaire en acier Matériau PVC / Nitril vierge Hauteur: 39cm Résistance élevée aux huiles, aux acides et aux alcalis 100% étanche Emballé par poly sac</p>

<p>SSH092S1P.43</p>		<p>BOTTES DE SÉCURITÉ S1P TAILLE43</p>	<p>Taille: 43 S1P: embout et semelle intermédiaire en acier Matériau PVC / Nitril vierge Hauteur: 39cm Résistance élevée aux huiles, aux acides et aux alcalis 100% étanche Emballé par poly sac</p>
<p>SSH092S1P.44</p>		<p>BOTTES DE SÉCURITÉ S1P TAILLE44</p>	<p>Taille: 44 S1P: embout et semelle intermédiaire en acier Matériau PVC / Nitril vierge Hauteur: 39cm Résistance élevée aux huiles, aux acides et aux alcalis 100% étanche Emballé par poly sac</p>
<p>HFSPC01</p>		<p>MASQUE de protection</p>	<p>Visière résistante aux chocs Bandeau anti-bactérien</p>

<p>AHM008</p>	 <p>Viewing Area 92x42mm</p>	<p>Casque de soudeur Viewing Area:92X42mm Arc Sensor</p>	<p>Casque de soudeur INGCO - Capteur d'arc: 2 - Etat de lumière: DIN 4 - Marche / arrêt: entièrement automatique - Contrôle de sensibilité: AUTO - UV/IR Protection: DIN 16 - Alimentation: cellules solaires + 2 piles au lithium CR2032 - État sombre: Ombre variable, 9 ~ 13 - Temps de commutation: 1 / 15000S, de clair à foncé - Zone de visualisation: 92 x 42m - Couleur: Noir</p>
<p>WM101</p>	 <p>100% NEW PP</p>	<p>MASQUE DE SOUDURE</p>	<p>Materiau:100% PP Dimensions du verre:108*50*3mm</p>
<p>HSGW01</p>		<p>Lunette De Soudage</p>	<p>Lunette de sécurité - Corps en PVC flexible - Les lentilles intérieures sont claires Pour plus de sécurité à l'oeil - les lentilles extérieures adoptent le verre inorganique coloré - Couleur: Jaune</p>

<p>HEM01</p>		<p>Casque Impact-resistant ABS NRR:24dB</p>	<p>Casque Impact-résistant ABS</p>
<p>HEP02</p>		<p>Bouchons d' oreilles</p>	<p>En mousse de polyuréthane lisse et ultra souple</p>
<p>HTB02</p>		<p>BOÎTE À OUTILS TAILLE:495X200X290MM 3 ÉTAGES</p>	<p>BOÎTE À OUTILS TAILLE:495X200X290MM 3 ÉTAGES</p>



HTB04

Boîte à outils Taille:370x120x163mm 2 étages

Taille:370x120x163mm
Epaisseur de l'acier : 0.6-0.8mm
2 étages



HTB03

Boîte à outils Taille:400x200x195mm 3 étages

Taille:400x200x195mm
Epaisseur de l'acier: 0.6-0.8mm
3 étages



HBP0101

Sac à dos pour outils

Taille: L34cm * l17cm * H45cm
Avec 1 sac à poignée à l'intérieur
Matériel: polyester oxford 600D
Cadre rigide pour une ouverture et un accès faciles
Poches extérieures pour une capacité de stockage supplémentaire

<p>HTBP03011</p>	 <p>With 1pcs Belt</p>	<p>Pochette pour outils avec ceinture 290x190mm</p>	<p>Taille: L290 × l190mm Avec 1 ceinture Matériau: polyester 600D Charge maximale : 8 kg 1 grande poche pour perceuse sans fil 5 poches avants pour forets et vis</p>
<p>HTBP01011</p>		<p>Pochette à outils 32x28cm</p>	<p>Size:L32*W28cm with 10pcs pockets 2pcs hammer holders Material:600D polyester Various pockets for tools Packed by paper card</p>
<p>HTBG05</p>		<p>Sac à outils 33cm Rigide, poches internes et exter</p>	<p>Taille: 32x28cm</p>

<p>HTBG04</p>	 <p>Plastic Base</p>	<p>Sac à outils 60cm Rigide, poches internes et exter</p>	<p>Rigide, poches internes et externes Base renforcée en plastique</p>
<p>HTBG28131</p>	 <p>13"</p>	<p>Sac à outils rigide, poches internes et externes</p>	<p>Taille: 13 " Cadre rigide pour une ouverture facile et un accès aux poches externes pour une capacité de stockage supplémentaire</p>
<p>HTBG28161</p>	 <p>16"</p>	<p>Sac à outils rigide, poches internes et externes</p>	<p>Taille: 16 " Cadre rigide pour une ouverture facile et un accès aux poches externes pour une capacité de stockage supplémentaire</p>

<p>HFL013AAA1</p>	 <p>CREE LED Same As Dewalt</p>	<p>Lampe torche 135lumens</p>	<p>200lumen,longévité:100000hour piles:3AAA durée: 5H Waterproof diameter : 32mm longueur:126,5mm</p>
<p>HHL013AAA2</p>	 <p>CREE LED Same As Dewalt</p>	<p>Lampe frontale piles:3AAA Max: 180LM, Low: 45LM Duré</p>	<p>Alimentation: 3 piles alcalines AAA 2 puissances: Max 180LM / Min 45LM Faisceau lumineux maximum 50m résistante à la pluie</p>
<p>HWL3600L1</p>		<p>Lampe de travail batterie rechargeable(3.7V/3600mAh</p>	<p>Batterie rechargeable(3.7V/3600mAh) LED 3 modes avec chargeur USB mural et auto Max: 350LM Low: 170LM durée:7h résistante à la pluie Dimensions: 410MM*72MM Poids: 315g</p>

<p>HEPS25281</p>	 <p>CUTTING MAX: 25mm Blade Material: SK5 280 mm Blade</p>	<p>Sécateur sur perche extensible</p>	<p>Diamètre de coupe max: 25 mm Longueur du tube télescopique en acier: 2,4 m Longueur totale en deux parties: 2,8 m Lame de scie SK5 et triple dents Cordes en nylon de 2,7 m avec un diamètre de 1,2 mm Conception à roues doubles Lame à traitement thermique Lame peinte en téflon</p>
<p>HPS0308</p>		<p>Sécateur 205mm</p>	<p>Taille : 8" , 205 mm Coupe : 15 mm une poignée en aluminium antidérapante recouverte de caoutchouc</p>
<p>HHS6001</p>		<p>Taille haies</p>	<p>Longueur:22-7/ Taille: 8"(580mm)</p>

HLT7101	 A pair of pruning shears with yellow handles and silver blades, shown in its packaging and also without.	Coupe branches 710mm	Longueur: 710mm Matériau: acier au carbone 55 # Lame peinte en téflon
HLT7401	 A pair of pruning shears with yellow handles and silver blades, shown in its packaging and also without.	Coupe branches 740mm	Longueur: 740mm / 29 ° Matériau: acier au carbone 55 # Lame peinte en téflon
HFTT658		Truelle Lr totale:320mm Profondeur:65mm	Longueur totale:320mm Profondeur:65mm Epaisseur:1.5mm

<p>HFTT858</p>		<p>Truelle Lr totale:340mm Profondeur:85mm</p>	<p>Longueur totale:340mm Profondeur:85mm Epaisseur:1.5mm</p>
<p>HFTF38</p>		<p>Fourche Lr totale:340mm En acier de carbo</p>	<p>Longueur totale:320mm Profondeur:80mm Epaisseur:2.5mm</p>
<p>HGR1008</p>		<p>Rateau Lr totale:300mm En acier de carbone</p>	<p>Longueur totale:300mm Profondeur:100mm</p>

<p>HGT979K</p>		<p>Râteau de jardin 290mm</p>	<p>Longueur totale:290mm Profondeur:75mm</p>
<p>HPS23602</p>		<p>Arroseur rotatif à 3 bras en plastique 16.5*14*8cm</p>	<p>Base en plastique avec arroseur rotatif en plastique à 3 bras Avec adaptateur d'outil 3/4" Répartition des matériaux : ABS et PP Dimensions : 16,5 * 14 * 8 cm</p>
<p>HPS13601</p>		<p>Arroseur automatique en plastique 360°</p>	<p>Tête d'arrosage en plastique Auto Gear Adaptateur d'outil 3/4" Pointe en plastique à 3 broches Avec fonction rotative à 360 ° Dimension: 38 * 17,4 * 6,4 cm Répartition des compteurs: ABS + PP</p>

<p>HWSG032</p>		<p>Pistolet d'arrosage</p>	<p>Déclencheur Réglable, 3 modes Connecteur rapide 1/2" et 3/4"</p>
<p>HWSG092</p>		<p>Buse à gachette</p>	<p>Buse à gachette</p>
<p>AMSG028</p>		<p>Pistolet pour nettoyeur haute pression</p>	<p>Matériaux : corps en plastique Compatible avec: HPWR20001, HPWR13003 et HPWR15002</p>

HRSP2101		Sangles à cliquet 10 mètres 2 tonnes	Sangles à cliquet 10 mètres 2 tonnes
HRSP3101		Sangles à cliquet 10 mètres 3 tonnes	Charge: 3T Longueur: 10M Largeur: 50 mm Avec cliquet et crochets doubles J
HRSP5101		Sangles à cliquet 10 mètres 5 tonnes	Charge: 5T Longueur: 10M Largeur: 50 mm Avec cliquet et crochets doubles J

<p>ANA18251</p>		<p>5000 clous galvanisés lisses 25mm calibre18 - 25x1,2mm</p>	<p>Longeur du clou: 25mm 5000pcs Convient pour ACN50401, ABN15501, ABN10301 et ABN10301-3 Ga18,1.25X1.0mm</p>
<p>ANA18501</p>		<p>5000 clous galvanisés lisses 50mm calibre18 - 50x1,2 mm</p>	<p>Longeur du clou: 50mm 5000pcs Convient pour ACN50401 and ABN15501 Ga18,1.25X1.0mm</p>
<p>HWRT3200811</p>		<p>Rivet 3.2x8mm Boîte de 300 pièces</p>	<p>Rivet 3.2x8mm Boîte de 300 pièces</p>

HWRT3201011	 	Rivet 3.2x10mm Boîte de 300 pièces	Rivet 3.2x10mm Boîte de 300 pièces
POPULAR HWRT4001011	 	Rivet 4x10mm Boîte de 200 pièces	Rivet 4x10mm Boîte de 200 pièces
HWRT4001211	 	Rivet 4x12mm Boîte de 180 pièces	Rivet 4x12mm Boîte de 180 pièces

HWRT4801211	 	Rivet 4.8x12mm Boîte de 100 pièces	Rivet 4.8x12mm Boîte de 100 pièces
HWRT4801611		Rivet 4.8x16mm Boîte de 100 pièces	Rivet 4.8x16mm Boîte de 100 pièces
WAH5008	 Copper 800A	Porte-électrode 500A	Porte-électrode 500A

WAH8008		Porte-électrode 800A	Porte-électrode 800A
DBT1100403		Foret 4.0mm HSS	Diamètre: 4,0 mm, Longueur totale: 75mm. Longueur d'utilisation: 43mm.
DBT1100503		Foret 5.0mm HSS	Diamètre: 5,0 mm, Longueur totale: 86mm. Longueur d'utilisation: 52mm.

DBT1100603		Foret 6.0mm HSS	Diamètre: 6,0 mm, Longueur totale: 93mm. Longueur d'utilisation: 57mm.
DBT1100803		Foret 8.0mm HSS	Diamètre: 8,0 mm, Longueur totale: 117mm. Longueur d'utilisation: 75mm.
DBT1100903		Foret 9.0mm HSS	Diamètre: 9,0 mm, Longueur totale: 125mm. Longueur d'utilisation: 81mm.


DBT1101003		Foret 10.0mm HSS	Diamètre: 10,0 mm, Longueur totale: 133mm. Longueur d'utilisation: 87mm.
DBT1101203		Foret 12.0mm HSS	Diamètre: 12,0 mm, Longueur totale: 151mm. Longueur d'utilisation: 101mm.
DBM111061		Foret à béton 6X100mm	6X100mm

DBM111081		Foret à béton 8X120mm	8X120mm
DBM111102		Foret à béton 10X150mm	10X150mm
DBM111122		Foret à béton 12X200mm	12X200mm

<p>DBH1210602</p>		<p>Foret 6x160mm, SDS plus</p>	<p>6x160mm,SDS plus</p>
<p>DBH1210802</p>		<p>Foret 8x160mm, SDS plus</p>	<p>8x160mm,SDS plus</p>
<p>DBH1210804</p>		<p>Foret 8x260mm, SDS plus</p>	<p>8x260mm,SDS plus</p>

DBH1211002		Foret 10x160mm, SDS plus	10x160mm,SDS plus
DBH1211004		Foret 10x260mm, SDS plus	10x260mm,SDS plus
DBH1211201		Foret 12x160mm, SDS plus	12x160mm,SDS plus

DBH1211203		Foret 12x260mm, SDS plus	12x260mm,SDS plus
DBT1110401		FORET 4.0MM HSS M2	M2 HSS,diameter:4.0mm 10pcs/plastic box Total length:75mm Usable length:43mm
DBH1211801		FORET 18X210MM, SDS PLUS	18x210mm,SDS plus Packed by plastic hanger

<p>DBH1212402</p>		<p>FORET 24X310MM, SDS PLUS</p>	<p>24x310mm,SDS plus Packed by plastic hanger</p>
<p>DBH1211201C</p>		<p>Foret 12x160mm, SDS plus</p>	<p>12 X 160mm,SDS plus High quality carbide tip Chrome alloy steel shank Double flute and cross carbide tip Sand blasting finishing Packed by plastic hanger</p>
<p>AKDB5055</p>		<p>Set de 5 forets à bois</p>	<p>Taille: 3X61, 4X75, 5X86, 6X93, 8X117</p>

AKSDB9165		Set de forets et embouts 16 pièces	Set de forets et embouts 16 pièces 6pcs HSS twist drill bits Taille:2,3,3.5,4,5,6mm 4pcs Masonry drill bits Taille:4,5,6,8mm 6PCS 25mm Screwdriver bits SL4.5,SL5.5,PH1,PH2,PZ1,PZ2
AKDB1065		Set de 6 forets HSS	Dimensions: 2X49,3X61, 4X75,5X86,6X93,8X11
AKDB3055		Set de forets à béton 5 pièces	Taille: 4X75,5X85,6X100,8X120,10X120 5PCS Masonry drill bits set

AKDB1125		Set de 12 forets HSS	12pcs HSS twist drill bits set Taille: 2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8mm
WB10751		Brosse métallique 75mm	Diamètre du pneu: 75 mm - Épaisseur du fil: 0,5 mm - Axe: M10 x 1.5
WB11001		Brosse métallique 100mm	Diamètre du pneu: 100 mm - Épaisseur du fil: 0,3 mm - Axe: M14 x 2

WB20751		Brosse métallique torsadée 75mm	D. 100 mm sur tige - Taille de filetage : M14 - Diamètre : 75 mm - Diamètre du fil : 0.5mm
WB21001		Brosse métallique torsadée 100mm	Brosse à boisseau fils d'acier inox D. 100 mm sur tige - Taille de filetage : M14 - Diamètre : 100 mm -Diamètre du fil : 0.5mm
DBC0112501		Burin pointu SDS plus	14X250mm, pointu

DBC0122501		Burin plat SDS plus	14X250 X 20mm,plat
DBC0214001		Burin Pointu SDS Max 400Mm	18X400mm,pointu
DBC0224001		Burin Plat SDS Max 400Mm	18 X400X 25mm,plat

DBC0314101		Burin hexagonal poinyggtu 30x410mm PDB17018/17008	30X 410 mm, pointu Convient pour les articles PDB17008 et PDB17018
DBC0324102		Burin hexagonal plat 30x410mm PDB17018	30 X410X 40 mm, plat Convient pour les articles PDB17008 et PDB17018
DBC0425302		Burin hexagonal plat 28x35x530mm PDB22001	28 x 35 x 530 mm, plat Convient pour l'article PDB22001

DBC0415301		Burin hexagonal pointu 28x530mm PDB22001	28X 530 mm, pointu Convient pour l'article PDB22001
DCBS80828		Foret diamant D:82mm L:450mm	Diamètre: 82 mm Longueur: 450 mm Adaptateur: M22 x 2,5 Spécial pour couper le béton avec des barres d'armature Convient pour DDM13501, DDM28001 et DDM38001
DCBS81028		Foret diamant D:102mm L:450mm	Diamètre: 102 mm Longueur: 450 mm Adaptateur: M22 x 2,5 Spécial pour couper le béton avec des barres d'armature Convient pour DDM13501, DDM28001 et DDM38001

DCB581228	 <p>M22 x2.5</p>	Foret diamant D:122mm L:450mm	Diamètre: 122 mm Longueur: 450 mm Adaptateur: M22 x 2,5 Spécial pour couper le béton avec des barres d'armature Convient pour DDM13501, DDM28001 et DDM38001
DCB581528	 <p>M22 x2.5</p>	Foret diamant D:152mm L:450mm	Diamètre: 152 mm Longueur: 450 mm Adaptateur: M22 x 2,5 Spécial pour couper le béton avec des barres d'armature Convient pour DDM13501, DDM28001 et DDM38001
EPB820121		1 Lames Robot 82X5.5X1.2mm	Dimensions:82X5.5X1.2mm

<p>JBT1511C</p>		<p>Jeu 15 lames pour bois scie sauteuse 74mm</p>	<p>Longueur de la dent: 74 mm</p>
<p>JBT244D</p>		<p>5 LAMES SCIE SAUTEUSE POUR BOIS (Dents74mm)</p>	<p>5 Lames Scie Sautouse Longueur des dents de lame:74mm</p>
<p>JBT118B</p>		<p>5Lames Scie Sautouse (Métal/Bois/Alu) (Dents74mm)</p>	<p>2 pièces JBT11C pour bois 2 pces JBT118B pour le métal 1 pc JBT127D pour l'aluminium</p>

<p>JBT101D</p>		<p>5 LAMES SCIE SAUTEUSE POUR BOIS (Dents74mm)</p>	<p>5 Lames Scie Sauteuse Longueur des dents de lame:74mm</p>
<p>SSB922EF</p>		<p>2 Lames pour scie</p>	<p>Flexible pour le métal 150mmX19mmX0.9mm 18TPI - Bi-Métal - Fraisé 1/2 "tige, 2pcs / set Coupe tous les métaux, y compris les conduits de tuyaux non ferreux (<100 mm), les tôles en acier inoxydable et les tôles (1,5 à 4 mm)</p>
<p>SSB644D</p>		<p>2 Lames scie sabre pour bois - 150mm*19mm*1</p>	<p>2 Lames scie sabre pour bois - 150mm*19mm*1</p>

<p>AKH0121</p>		<p>Coffret scies cloches 12pcs</p>	<p>Diamètre: 20-25-29-32- 35-38-44-50 mm</p>
<p>AKHS702</p>		<p>Scies cloches</p>	<p>Diamètre: 26,32,38,45,50,56,63mm</p>
<p>MCD1211550</p>		<p>Jeu de 50 disques abrasifs 115mm SS</p>	<p>50 pièces / ensemble 50 pcs / rétrécir 115 MM (4 / 1/2 ") X1.2MM (3/64 ") X22.2MM (7/8 ") Centre plat Disque à tronçonner pour métal et INOX</p>

MGD601151	 An image of a circular grinding disc with a yellow and red border. The center is blue with a white hole. The word 'ingco' is written in orange at the top. Below it, 'METAL' is written in black. There are also some smaller icons and text on the disc.	Disque à meuler 115mm	115mm(4/ 1/2")X6.0mm(1/4")X22.2mm(7/8")
MGD601251		Disque à meuler 125mm	125mm(5")X6.0mm(1/4")X22.2mm(7/8")
MGD602301		Disque à meuler 230*6*22.2	230mm(9")X6.0mm(1/4")X22.2mm(7/8")

<p>MCD1211525</p>	 <p>x25Pcs inside</p>	<p>Set de 25 disques abrasifs 115*1,2*22,2</p>	<p>4 1/2 (115mmx1.2mmx22.2mm)</p>
<p>MCD301151</p>		<p>Disque Abrasif 115*3*22,1</p>	<p>115mm(4 1/2")X3.0mm(1/8")X22.2mm(7/8")</p>
<p>MCD301251</p>		<p>Disque Abrasif 125*3*22,3</p>	<p>125mm(5")X3.0mm(1/8")X22.2mm(7/8")</p>

MCD302301		Disque Abrasif 230*3*22,4	230mm(9")X3.0mm(1/8")X22.2mm(7/8")
MCD121251	 An image of an Incco abrasive disc. The disc is circular with a yellow and orange border. The center is blue with a white hole. The word 'incco' is written in orange at the top. Below it, 'METAL' is written in black. There are several small icons and a barcode at the bottom.	Disque abrasif	Dimensions: 125*1,2*22,2
MCD302303	 An image of an Incco abrasive disc, identical to the one in the middle row.	DISQUE ABRASIF	Dimensions: 230*1,9*22,3

MCD303551	 An Incco abrasive disc with a yellow and blue label. The label features the Incco logo and the word 'METAL'.	DISQUE ABRASIF	Dimensions: 355*3*25,4
DMD0111523	 A set of two Incco diamond discs. One disc is shown in its packaging, and the other is shown next to it. The packaging is labeled '2Pcs/set' and 'SUPER SELECT'.	Jeu de 2 Disques diamant 115mm SS	115 (4-1 / 2")X22,2 mm Largeur de la lame: 7 mm
DMD032302M	 A set of three Incco diamond discs. One disc is shown in its packaging, and two are shown next to it. The packaging is labeled '4'.	DISQUE DIAMAND	Dimensions: 230*22,2

<p>DMD031051HT</p>		<p>DISQUE DIAMANT ULTRA FIN</p>	<p>Dimension: 105*20</p>
<p>DMD011102M</p>		<p>DISQUE DIAMANT 110MM</p>	<p>"110 (4 3/8") X20mm Largeur de lame: 7.5mm 10pcs / boîte en métal Prix unitaire est pour 1 pièce</p>
<p>DMD011152M</p>		<p>Disque diamant 115mm</p>	<p>115(4-1/2")X22.2mm Largeur de la lame:7.5mm 10pcs Prix pour 1 Disque</p>



DMD011252M

Disque diamand 125mm

125(5")X22.2mm
Largeur de la lame: 7.5mm
10pcs
Prix pour 1 Disque

DMD011802M

Disque diamand 180mm

180(7")X22.2mm
Largeur de la lame:7.5mm
5pcs
Prix pour 1 Disque

DMD012302M

Disque diamand 230mm

230(9")X22.2mm
Largeur de la lame:7.5mm
5pcs
Prix pour 1 Disque

DMD021152M		Disque Diamant A Eau 115Mm	115(4-1/2")X22.2mm Largeur de la lame:5mm 10pcs
DMD021252M		Disque Diamant A Eau 125Mm	125(5")X22.2mm Largeur de la lame:5mm 10pcs
DMD022302M		Disque Diamant A Eau 230Mm	230(9")X22.2mm Largeur de la lame:5mm 5pcs

<p>DMD064051</p>		<p>DISQUE DIAMAND POUR ASPHALT 405MM</p>	<p>405mm(16")X25.4mm Largeur de la lame:10mm</p>
<p>TSB118515</p>		<p>Disque alu 185mm 40 dents</p>	<p>185mm(7-1/4") 40T,arbor:20mm</p>
<p>TSB118513</p>		<p>Disque alu 185mm 60 dents</p>	<p>185mm(7-1/4") 60T,arbor:20mm</p>

TSB123525	Disque scie circulaire 235mm 40D compatible CS2358	235 mm (9-1 / 4") 40T, arbre: 30mm Anneau de 16 mm et 25,4 Convient pour la scie circulaire article CS2358
TSB325428	Disque Alu 254Mm 80 Dents	254mm(10") 80T,arbor:30mm
TSB3305212	Disque Alu 305Mm 120 Dents	305mm(12") 120T,arbor:30mm

<p>HKISSD12101</p>		<p>Jeu de douilles à choc</p>	<p>10 PCS 1/2 "DR. Jeu de douilles à choc Matériel: CrMo Tailles : 10.12.13.14.15.17.19.21.22.24 Traitement thermique Emballé par cintre en plastique</p>
<p>AKSD08301</p>		<p>Jeu d'embouts de tournevis 30pcs</p>	<p>Embouts de tournevis 29pcs 25mm PZ0-1-2-2-3 PH0-1-2-2-3-4 SL3-4-5-6 T10-15-20-25-27-30-40 H3-4-5-6 S1-2-3 1 pièce porte-embouts</p>
<p>SDB11PH213</p>		<p>Set De 20 Embouts Ph2 25Mm</p>	<p>185mm(7-1/4") 40T,arbor:20mm</p>

SDB11PH223		Set de 10 embouts PH2	185mm(7-1/4") 60T,arbor:20mm
SDB11PZ213		Set De 20 Embouts Pz2 25Mm	254mm(10") 80T,arbor:30mm
SDB11PZ223		Set De 10 Embouts Pz2 50Mm	305mm(12") 120T,arbor:30mm

<p>AMN65061</p>		<p>Jeu d'embouts de vissage d'écrous magnétiques 6pcs</p>	<p>6 pièces / ensemble 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm Tige: 1/4" Hex Longueur: 65 mm Matériel: 50BV30 Magnétique</p>
<p>AKSD0071</p>		<p>Jeu d'embouts de tournevis</p>	<p>Jeu de 9 embouts de tournevis PH1, PH2, PH3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, PZ1, PZ2 Matériau: acier industriel S2 Magnétique Avec 1 porte-embout à libération rapide</p>
<p>ABH10601</p>		<p>Set de 2 Porte embouts</p>	<p>PH2,25mm,20pcs/set</p>



CK1301

Clé pour mandrin 13 mm

PH2,50mm,10pcs/set



KC1301

Mandrin 13Mm

PZ2,25mm,20pcs/set



KC1301.1

Mandrin 13Mm + Adaptateur

PZ2,50mm,10pcs/set

KCL1301		MANDRIN 13 MM SANS CLB	60mm,2pcs/set Material: Acier
DBPL0202		Cadenas 20mm 40G	Taille: 20 mm Matériel: laiton Poids: 40g Avec 3 clés en laiton
DBPL0302		Cadenas 30mm Heavy duty	Length:80mm

<p>DBPL0402</p>	 <p>Same quality as Yale</p>	<p>Cadenas 40mm Heavy duty</p>	<p>Capacité: 1.5-13mm Taille :1/2"</p>
<p>DBPL0502</p>	 <p>Same quality as Yale</p>	<p>Cadenas en laiton robuste 50mm 270g</p>	<p>Capacité: 1.5-13mm Taille:1/2" avec 1pcs adaptateur avec 1pcs clé à mandrin</p>
<p>DBPL0602</p>	 <p>Same quality as Yale</p>	<p>Cadenas 60mm Heavy duty</p>	<p>Taille:60mm Matière: laiton Poids:385g</p>

<p>DBPL0702</p>	 <p>70mm Heavy duty Same quality as Yale</p>	<p>Cadenas 70mm Heavy duty</p>	<p>Taille : 70 mm Matériel: laiton Poids: 542g Avec 3 clés en laiton</p>
<p>DBBPL0602</p>		<p>Cadenas 60mm Heavy duty 280g</p>	<p>Taille:60mm Matière: laiton Poids:280g</p>
<p>APP0201801</p>		<p>Polishing pad with flange</p>	<p>Taille:40mm Matière: laiton Poids:142g</p>

<p>APB0111801</p>		<p>Bonnet de polissage de laine 180mm</p>	<p>Diamètre: 180 mm</p>
<p>AKTMT1502</p>		<p>Set de lames pour outils multifonctions</p>	<p>15 pièces / ensemble</p> <p>1pcs BIM (M2) Lame de scie à segment, Dia.87mm (3-7 / 16 ")</p> <p>1pcs Tampon de ponçage Delta, taille: 80 mm (3-1 / 8 ")</p> <p>10pcs papier de verre delta oxyde d'aluminium pour bois, taille: 80 mm (3-1 / 8 ")</p> <p>1pcs CRV Lame de scie à bois à coupe radiale, taille: 34mm (1-5 / 16 ")</p> <p>Lame de scie en métal affleurante standard bi-métal 1pca, taille: 34 mm (1-5 / 16 ")</p> <p>1 grattoir rigide, taille: 50 mm (2 ")</p> <p>Emballé par double blister</p>
<p>AKRT1201</p>		<p>Jeu de fraises à affleurer 6mm</p>	<p>Diamètre de la tige: 6 mm</p> <p>3 pièces droites: 6 mm, 12 mm, 16 mm</p> <p>1pcs 1/2 "" V à 90 °</p> <p>1pcs 1/2 "" queue d'aronde</p> <p>1pcs 32mm 45 ° chanfrein</p> <p>1pcs 1/2 "" de garniture affleurante</p> <p>2pcs embout rond: 1/4 "", 3/8 ""</p> <p>1pcs 1/4 "" noyau</p> <p>1pcs 1/4 "" trépan</p> <p>1pcs R-4</p>

<p>AKRT1211</p>		<p>Jeu de fraises à affleurer</p>	<p>Diamètre des tiges: 8 mm</p>
<p>AKB0501</p>		<p>Accessoires pour la Meuleuse droite PDG4003</p>	<p>Compatible avec la meuleuse droite PDG4003</p> <ul style="list-style-type: none"> 1PCS Cylindrical 16*25mm 1PCS Bullet type 20*21mm 1PCS Cone 20*32mm 1PCS T-Type 24*10mm 1PCS Round 20*20mm
<p>HSU025001</p>		<p>Ventouse 50kg</p>	<p>Materiau manche: ABS</p> <p>50KG</p> <p>Diamètre de la coupe: 115mm</p>

HSU012501		Ventouse 25kg	Matériau de la poignée: ABS 25KG Diamètre de la coupe: 115mm
HSGU3122		Colle forte de 3g	Matériel: colle 100% pure Temps de durcissement: 10 secondes Poids net: 3g Grand bouchon de 3 pièces Couleur: clair Application: plastiques, cuir, métal, céramique et bois. 12pcs / ensemble
AHI051		Tuyau à air 5M pour compresseur	Longueur: 5M Uniquement avec connecteur de type Europe. Diamètre: 5 / 8mm

AH1151		Tuyau à air 15M pour compresseur	Longueur: 15M Uniquement avec connecteur de type Europe. Diamètre: 5 / 8mm
HSH501502		Harnais de sécurité	1 point d'attache 4 points d'ajustement Materiau: Polyester renforcé Largeur des sangles:50mm dimensions code de sécurité : \varnothing 13mm*1.5m matériau corde de sécurité:Polyester
HLAD09031		Echelle en acier 3 marches	Matériau: acier, 3 marches Dimensions de la marche: 380x260mm Dimensions ouvert: 665x490x1065 mm Charge maximale: 150 kg

HLAD09041		Echelle en acier 4 marches	Matériau: acier, 4 étapes Dimensions de la marche: 380x260mm Dimensions ouvert: 830x490x1290mm Charge maximale: 150 kg
HLAD09051		Echelle en acier 5 marches	Matériau: acier , 5 étapes Dimensions de la marche: 380x260mm Dimensions ouvert: 1030x490x1515mm Charge maximale: 150 kg
HHPT01251		Transpalette manuel 2500kg	Capacité Q : 2500kg Taille de la fourche : 550*1150 mm Distance entre les fourches : 230mm Hauteur de fourche min. : 85 mm Hauteur max. de la fourche : 200 mm Volant: 200*50mm Matériau du volant : polyuréthane Tandem de rouleau de charge : 80*70mm

HSPP2021		Pulvérisateur à pression 2L	2L Levier de pompe en aluminium Pression : 2.5BAR Buse réglable avec jet droit et brouillard
HSPP3051		Pulvérisateur à pression 5L	5 L Soupape de sécurité Sangle de transport pratique Pression : 2.5BAR Tuyau flexible de 1,2 m Lance en acier inoxydable et buse en plastique Gâchette ON / OFF avec verrouillage de la gâchette Brouillard de pulvérisation ajustable au jet
HSPP4161		Pulvérisateur à dos 16L	16 L Gâchette en Y avec lance en fibre de verre Pression : 4.5BAR Buse réglable du jet au brouillard Grand récipient spécialement conçu pour pulvériser les grandes surfaces

<p>HMFH0121</p>		<p>Marteau multifonctions</p>	<p>Marteau multifonction Avec 12 fonctions</p> <p>1. marteau à griffes 2. pinces à bec plat 3. pinces régulières 4. coupe-fils 5. grand couteau 6. scie à bois 7. dissolvant de crochet 8. tournevis Phillips 9. lime en métal 10. lime à bois 11. SL5 tournevis à fente 12. clé hexagonale</p> <p>Poignée en aluminium solide</p>
<p>HFMT0115</p>		<p>Pince multifonctions pliable (15 fonctions)</p>	<p>Poignée en acier inoxydable avec poignée en caoutchouc souple</p> <p>Composants en acier inoxydable</p> <p>Pliable, facile à transporter</p> <p>Comprend 1 pochette de ceinture en nylon</p> <p>Taille globale: 155 mm taille fermée : 100mm</p> <p>Avec 15 fonctions</p> <p>1. pince à bec plat 2. pince régulière 3. coupe-fil 4. couteau tranchant Tournevis 5,3 # 6. ouvre-bouteille Tournevis 7,5 # Tournevis 8,7 # 9. couteau dentelé 10. scie à bois 11. Hook polyvalent 12. Hook Remover 13 Tournevis Phillips 14. Ouvre-boîte 15. Lime en métal / bois</p>
<p>HSCRS812001</p>		<p>Ciseaux 215mm (8.5")</p>	<p>Taille: 215 mm (8,5")</p> <p>Matériel: acier inoxydable</p> <p>Épaisseur de la lame: 2,5 mm</p> <p>Poignée de conception unique</p>

<p>HSCRS822251</p>		<p>Ciseaux de cuisine 225mm (9")</p>	<p>Taille: 225 mm (9") Matériel: acier inoxydable Épaisseur de la lame: 3,0 mm Avec coupe, grattoir, casse-noix, ouvre-bouteille et ouvre-boîte Poignée de conception unique</p>
<p>HES02855</p>	 <p>145mm(5.5")</p>	<p>Ciseaux d'électricien</p>	<p>Taille: 145 mm (5,5") Matériel: acier inoxydable Épaisseur de la lame: 3,0 mm Poignée de conception unique</p>